



# SERRATURA ELETTRICA DA APPLICARE ART. 11610 CISA



# 13406



A01

Scatola e bocchetta in acciaio verniciate grigio alluminio. Scrocco autobloccante. Tensione 12V. Corrente assorbita 2,5A. In dotazione: Bocchetta e sottobocchetta. Viti di fissaggio. 3 Chiavi in dotazione. A norma Europea EN 14846:08. Grado 3 Security (500 Kg. alla spinta laterale e 200 Kg. alla spinta frontale).

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
1340602	E50 Dx	PZ 1 1	11610.50.1
1340604	E50 Sx	PZ 1 1	11610.50.2
1340606	E60 Dx	PZ 1 1	11610.60.1
1340608	E60 Sx	PZ 1 1	11610.60.2
1340610	E70 Dx	PZ 1 1	11610.70.1
1340612	E70 Sx	PZ 1 1	11610.70.2
1340614	E80 Dx	PZ 1 1	11610.80.1
1340616	E80 Sx	PZ 1 1	11610.80.2

#### SERRATURA ELETTRICA PER CANCELLI ART. 1A721 CISA



# 13410



**A01** 

1:

Ambidestro. E' la soluzione ideale per gestire l'apertura e la chiusura di cancelli e portoni in ferro e legno (condominio), garantendo allo stesso tempo un'elevata resistenza all'elfrazione. Catenaccio a gancio rotante che garantisce una chiusura immediata sulla bocchetta, limitando il rimbalzo. Bocchetta autoregolabile che consente di recuperare i disassamenti della portal/cancello, che possono avvenire coi passare del tempo (a grantendo nel tempo la facilità di chiusura. Funzione l'ermo a giorno che impedisce la chiusura del portone/cancello. Il microinterruttore permette di aprire il cancello automatico manulamente (chiavy) e direttammente dalla serratura senza dover insistalare una seconda serratura. In presenza di tensioni sotto la soglia minima (12V), lo sgancio elettrico è comunque gara

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
1341002	E50÷80	PZ 1 1	1A721000

# SERRATURA ELETTRICA PER CANCELLI ART. 1A731 CISA







**A01** 

Con Pulsante. Ambidestro, E' la soluzione ideale per gestire l'apertura e la chiusura di cancelli e portoni in ferro e legno (condominio), garantendo allo stesso tempo un'elevata resistenza all'effrazione. Catenaccio a gancio rotante che garantisce una chiusura immediata sulla bocchetta, limitando il rimbalzo. Bocchetta autoregolabile che consente di recuperare i disassamenti della porta/cancello, che possono avvenire col passare del tempo, garantendo nel tempo la facilità di chiusura. Funzione "fermo a giorno" che impedisce la chiusurà del portone/cancello. Il microinterruttore permette di aprire il cancello automatico manualmente (chiavi) e direttamente dalla serratura senza dover installare una seconda serratura. In presenza di tensioni sotto la soglia minima (12V), lo sgancio elettrico è comunque garantito.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
1341202	E50÷80	PZ 1 1	1A731000

# SERRATURA DOPPIA MAPPA INFERRIATE ART. 57013 CISA



13414





**A01** 

Scatola e frontale con rivestimento in zinco. Catenaccio in acciaio con rivestimento in zinco. Ambidestra, 4 mandate. Frontale 25 mm.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
1341402	E52 - scatola mm 107x82	PZ 1 1 <b>57013.50.</b>	0.00.30
1341404	E60 - scatola mm 113x82	PZ 1 1 <b>57013.60.</b>	0.00.30
1341406	E70 - scatola mm 123x82	PZ 1 1 57013.70.	0.00.30

#### SERRATURA DOPPIA MAPPA INFERRIATE ART. 57016 CISA



13416





A01

Tre punti di chiusura. Scatola e frontale con rivestimento in zinco. Catenaccio in acciaio con rivestimento in zinco. Ambidestra. 4 mandate. Frontale 25 mm.

Codice	Descrizione	U/H	Mν	CF	Rif.For.
1341602	E60 - scatola mm 113x82	PZ	1	1	57016.60.0
1341604	E70 - scatola mm 125x82	PZ	1	1	57016.70.0
1341606	E60 - Versione KA - scatola 113x82 m	mPZ	1	12	57016.62.0
1341608	E70 - Versione KA - scatola 113x82 m	mPZ	1	12	57016.72.0

### SERRATURA DOPPIA MAPPA PER PORTE ALLUMINIO DA FASCIA ART. 57313 CISA



13418



**A01** 

4 Mandate. Scatola e frontale con rivestimento in A Mandate. Scatola e frontale con rivestimento in zinco. Catenaccio e borchia interna in acciaio. Piastra di protezione antiscasso. Scrocco o scrocco/pistone reversibili nichelati. Intercambiabilita' fra la versione elettrica e quella meccanica. Tensione 12V ca CE. Corrente assorbita 1,7A. Larghezza frontale 25 mm. 2 Chiavi in dotazione.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
1341802	E70 - scatola mm 166x82	P7 1 1	57313.73.0

#### SERRATURA DOPPIA MAPPA PER PORTE ALLUMINIO DA FASCIA ART. 57318 CISA



13420



**CISA** 



4 Mandate. Scatola e frontale con rivestimento in zinco. Catenaccio e borchia interna in acciaio. Piastra di protezione antiscasso. Predisposizione per chiusure supplementari. Coppia boccole filettate (M8). Scrocco o scrocco/pistone reversibili nichelati. Intercambiabilita' fra la versione elettrica e quella meccanica. Tensione 12V ca CE. Corrente assorbita 1,7A. Larghezza frontale 25 mm. Interasse 67 mm. 2 Chiavi in dotazione.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
342002	E70 - scatola mm 166x82	PZ 1 1	57318.73.0

# SERRATURA DOPPIA MAPPA PER PORTE ALLUMINIO DA FASCIA ART. 57353 CISA



13422



**CISA** 

**A01** 

4 Mandate. Scatola e frontale con rivestimento in A Mandate. Scatola e frontale con rivestimento in zinco. Catenaccio e borchia interna in acciaio. Piastra di protezione antiscasso. Scrocco o scrocco/pistone reversibili nichelati. Intercambiabilita' fra la versione elettrica e quella meccanica. Tensione 12V ca CE. Corrente assorbita 1,7A. Larghezza frontale 25 mm. Interasse 67 mm. 2 Chiavi in dotazione.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
1342202	F90 - scatola mm 185x78	P7 1 1	57353 90 0

### SERRATURA DA INFILARE A DOPPIA MAPPA PER FASCE ART. 57358 CISA



13424



CISA CISA

**A01** 

4 Mandate. Scatola e frontale con rivestimento in Mandate. Scatola e frontale con rivestimento in zinco. Catenaccio e borchia interna in acciaio. Piastra di protezione antiscasso. Predisposizione per chiusure supplementari. Coppia boccole filettate (M8). Scrocco o scrocco/pistone reversibili nichelati. Intercambiabilita fra la versione elettrica e quella meccanica. Tensione 12V ca CE. Corrente assorbita 1,7A. Larghezza frontale 25 mm. Interasse 67 mm. 2 Chiavi in dotazione.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
1342402	E90 - scatola mm 185x78	PZ 1 1	57358.90.0

#### SERRATURA DOPPIA MAPPA PER PORTE ALLUMINIO DA FASCIA ART. 57223 CISA



13426

CISA

**A01** 

**2** Mandate. Scatola e frontale con rivestimento in zinco. Catenaccio e borchia interna in acciaio. Altezza scatola 93 mm. Larghezza frontale 22 mm. 2 Chiavi in dotazione.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
1342602	E40	PZ 1 1	57223.40.0
1342604	E45	PZ 1 1	57223.45.0
1342606	E50	P7 1 1	57223.50.0

# SERRATURA DOPPIA MAPPA A INFILARE DA FASCIA ART. 17353 CISA



13428

A01

4 Mandate. Scatola e frontale con rivestimento in zinco. A Mandate. Scatola e frontale con rivestimento in zinco. Catenaccio e borchia in acciaio. Piastra di protezione antiscasso. Scrocco o scrocco/pistone reversibili nichelati. Intercambiabilita' fra la versione elettrica e quella meccanica. Tensione 12V ca CE. Corrente assorbita 1,7A. Larghezza frontale 25 mm. Interasse 67 mm. 2 Chiavi in dotazione.

Codice	Descrizione	U/N /NV CF	KIT.FOI.
1342802	E90 - scatola mm 185x78	PZ 1 1	17353.90.0