



MOTOSEGA DA POTA 'RAMBO 2' LAMA CARVING SBARAGLIA



44026

Sbaraglia
COMPRESSORI

Q26
CATEGORIA

Potenza motore: 0,9Kw. Cilindrata: 25,4cc. Alimentazione: miscela. Raffreddato ad aria con carburatore Japan. Capacità serbatoio: 0,230lt. Tipo barra carving. Lunghezza barra carving: 25cm. Passo catena: 3/8", maglie 45. Emissione olio catena regolabile da apposita vite. Ideale per tutti i lavori professionali di potatura, sramatura e taglio della legna. Peso: 3,4Kg.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
4402602	Lama cm 25	PZ	1	1	

MOTOSEGA 'LE32458-45A'



44010

LEA

Q26
CATEGORIA

Potenza motore: 1,6kW, 45,8cc. Motore 2 tempi. Rapporto miscela 1:40. Lubrificazione catena: Automatica. Passo della catena: 0,325".

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
4401002	lama 45 cm	PZ	1	1	

MOTOSEGA 'CS 35 - 16' MCCULLOCH



44012

MCCULLOCH

Q26
CATEGORIA

Potenza motore: 1,44 Kw/1,95 HP, cilindrata: 35 cc. Velocità di avanzamento catena: 22,8 m/s. Catena: passo 3/8", spessore 1,3 mm. Primer per avviare il circuito di carburazione e ridurre il numero di trazioni della fune di avviamento. Freno catena a doppia azione (in caso di contraccolpo, il freno arresta immediatamente la catena, in qualsiasi posizione si trovi la barra). Sistema antivibrations avanzato (le impugnature sono separate dal motore, riducendo al minimo le vibrazioni). Peso kg 4,6.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
4401202	lama 40 cm	PZ	1	1	

MOTOSEGA 'CS 42S - 16' MCCULLOCH



44014

MCCULLOCH

Q26
CATEGORIA

Potenza motore: 1,5 Kw/2,5 HP, cilindrata: 42 cc. Velocità di avanzamento catena: 20 m/s. Catena: passo 3/8", spessore 1,3 mm. Motore OxyPower (riduce del 20% il consumo di carburante e del 70% le emissioni inquinanti). Primer per avviare il circuito di carburazione e ridurre il numero di trazioni della fune di avviamento. Sistema Soft Start (riduce del 40% la forza necessaria allo strappo, facilitando l'avviamento). Freno catena a doppia azione (in caso di contraccolpo, il freno arresta immediatamente la catena, in qualsiasi posizione si trovi la barra). Sistema antivibrations avanzato (le impugnature sono separate dal motore, riducendo al minimo le vibrazioni). Peso kg 4,9.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
4401402	lama 40 cm	PZ	1	1	

MOTOSEGA 'CS 50S - 18' MCCULLOCH



44016

MCCULLOCH

Q26
CATEGORIA

Potenza motore: 2,1 Kw/2,9 HP, cilindrata: 50,2 cc. Velocità di avanzamento catena: 24,1 m/s. Catena: passo 0,325" spessore 1,3 mm. Motore OxyPower (riduce del 20% il consumo di carburante e del 70% le emissioni inquinanti). Primer per avviare il circuito di carburazione e ridurre il numero di trazioni della fune di avviamento. Sistema Soft Start (riduce del 40% la forza necessaria allo strappo, facilitando l'avviamento). Freno catena a doppia azione (in caso di contraccolpo, il freno arresta immediatamente la catena, in qualsiasi posizione si trovi la barra). Sistema antivibrations avanzato (le impugnature sono separate dal motore, riducendo al minimo le vibrazioni). Porta attrezzi integrato (nascosto sotto l'impugnatura posteriore). Peso kg 5,9.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
4401602	lama 45 cm	PZ	1	1	

MISURINO GRADUATO



44028

Q27
CATEGORIA

Unità di misura: N. Capacità: 100 ml. Posizione: 2.0.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
4402804	100 ml - Ø 34x178 mm	PZ	1	1	

OLIO PER MISCELA '2T'



44030

Q27
CATEGORIA

Lubrificante completamente sintetico a base estere, specificatamente formulato per motori a due tempi ad elevate prestazioni ed alto numero di giri. Idoneo nell'impiego con scooter, motoslitte, motori marini e per tutti i motori 2 tempi utilizzati nel settore del giardinaggio quali motoseghe, tagliaerba, decespugliatori, motozappe ecc.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
4403002	100 ml	PZ	1	24	

OLIO PER MISCELA '2T'



44032

Q27
CATEGORIA

Lubrificante completamente sintetico a base estere, specificatamente formulato per motori a due tempi ad elevate prestazioni ed alto numero di giri. Idoneo nell'impiego con scooter, motoslitte, motori marini e per tutti i motori 2 tempi utilizzati nel settore del giardinaggio quali motoseghe, tagliaerba, decespugliatori, motozappe ecc. Flacone con dosatore integrato.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
4403202	1 lt	PZ	1	10	

OLIO PER CATENA



44034

Q27
CATEGORIA

Lubrificante appositamente studiato per le barre e le catene delle motoseghe ed elettroseghe. E' composto da olio vegetale, con biodegradabilità oltre il 90%.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
4403402	1 lt	PZ	1	20	
4403404	5 lt	PZ	1	4	

CANDELA 'CHAMPION CJ8'



44050

CHAMPION

Q28
CATEGORIA

Per motori di decespugliatori e motoseghe. Sede standard, esagono mm.19 corto.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
4405002		PZ	1	10	12201

CANDELA 'CHAMPION DJ8J'



44052

CHAMPION

Q28
CATEGORIA

Per motori di decespugliatori e motoseghe. Sede conica, esagono mm.16 corto.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
4405202		PZ	1	10	12202

CANDELA 'CHAMPION L86C'



44054

CHAMPION

Q28
CATEGORIA

Per motori di decespugliatori, motoseghe e motozappe. Sede standard, esagono mm.21 medio.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
4405402		PZ	1	10	12205