

00606



IDROPULITRICE ACQUA CALDA 'XTR-R 1007' LAVOR



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0060602	135 bar	8.052.0844	PZ	1	1	<b>1093,4000</b>



Potenza motore: 2100 Watt. Pressione max: 135 bar. Portata max (l/h): 420. Temperatura max (°C): 80. Giri motore (RPM): 2800. Motore ausiliario per ventilazione caldaia con pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza. Caldaia verticale a gasolio con serpentina in acciaio ad alto rendimento. Regolazione del bruciatore, combustione ottimizzata. Valvola di sicurezza. Regolazione automatica della temperatura. Manico con impugnatura ergonomica e portaccessori. Automatic stop system. Aspirazione detergente diretta dal serbatoio. Tubo rinforzato. Consigliata per un utilizzo domestico, è ideale per rimuovere lo sporco oleoso o persistente grazie al potere sgrassante dell'acqua calda oltre che dell'acqua in pressione. Alimentazione: 230V-50Hz. Peso: 39Kg. Dimensioni (CM): 40x54x98H.

00607



IDROPULITRICE ACQUA CALDA 'RIO-R PRO 1208' LAVOR



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0060702	160 bar	8.052.0855	PZ	1	1	<b>1523,2000</b>



Potenza motore: 2500 Watt. Pressione max: 160 bar. Portata max (l/h): 450. Temperatura max (°C): 90. Giri motore (RPM): 2800. Motore ausiliario per ventilazione (gruppo caldaia). Gruppo pompa assiale, testata in ottone a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. Caldaia verticale a gasolio con serpentina in acciaio ad alto rendimento. Valvola di sicurezza. Regolazione automatica della temperatura. Automatic stop system. Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato Alimentazione: 230V-50Hz. Peso: 42Kg. Dimensioni (CM): 40x54x98H.

00605



IDROPULITRICE ACQUA FREDDA A SCOPPIO 'INDEPENDENT 2800' LAVOR



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0060502	200 bar	8.601.0148C	PZ	1	1	<b>785,4000</b>



Motore 4 Tempi. Potenza 6,5HP. Pressione max: 200 bar. Portata max (l/h): 690. Giri motore (RPM): 3600. Gruppo pompa assiale, testata in ottone a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. Aspirazione detergente integrata con sonda aspirante esterna. Carrello portante in acciaio con manico ergonomico e vano porta accessori. Ideale per utilizzi laddove non è possibile collegarsi all'alimentazione elettrica. Peso: 37Kg. Dimensioni (CM): 47x47x97H.