


**SALDATRICE INVERTER 'POWER 140' CARDINALE****00700**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0070002	Campo di regolazione: 20-140 Amp	PZ	1	1		99,4594



Consente di saldare in corrente continua elettrodi rutilici Ø 1,6-3,2 mm, alimentazione 1Phx230V, campo di regolazione 20-140Amp, duty cycle 60%. Protezione termostatica, protezione da sovratensioni: può essere collegata a generatori. In dotazione: accessori per saldatura.

**SALDATRICE INVERTER 'POWER 160' CARDINALE****00702**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0070202	Campo di regolazione: 20-160 Amp	PZ	1	1		158,2308



Consente di saldare in corrente continua elettrodi rutilici Ø 1,6-3,2 mm, alimentazione 1Phx230V, campo di regolazione 20-160Amp, duty cycle 60%. Protezione termostatica, protezione da sovratensioni: può essere collegata a generatori. In dotazione: accessori per saldatura.

Consente di saldare in corrente continua elettrodi rutilici Ø 1,6-3,2 mm, alimentazione 1Phx230V, campo di regolazione 20-160Amp, duty cycle 60%. Protezione termostatica, protezione da sovratensioni: può essere collegata a generatori. In dotazione: accessori per saldatura.

**SALDATRICE INVERTER POWER 200 CARDINALE****00704**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0070402	Campo di regolazione: 20-200 Amp	PZ	1	1		185,3557



Consente di saldare in corrente continua elettrodi rutilici Ø 2,5-4,0 mm, alimentazione 1Phx230V, campo di regolazione 20-200Amp, duty cycle 60%. Protezione termostatica, protezione da sovratensioni: può essere collegata a generatori. In dotazione: accessori per saldatura.

**SALDATRICE ELETTRICA PORTATILE CARDINALE TOPLINE****00708**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0070802	Campo di regolazione: 20-120 Amp	PZ	1	5		185,3666



Tensione di ingresso: 220 V ± 10%. Frequenza: 50/60 Hz. Tensione di uscita nominale: 24,8 V. Corrente di uscita: 20 -120 A. Potenza nominale in ingresso: 4,6 KW. Classe di protezione della custodia: IP21. Elettrodo: φ1,6-φ3,2. Dimensioni: 250x100x250mm. NW: 1,8 kg. Fattore di potenza: 0,76. Classe di isolamento: F. Duty Cycle a 40%: 20%. Efficienza: 85%. La borsa contiene: Saldatrice, Cavo con morsetto di massa da 1,5 m, Cavo di alimentazione da 1,5 mt, Spazzola in acciaio e maschera, Manuale di istruzioni.