

00887



GENERATORE CARDINALE LT6500-PRO



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0088702	5500 Watt		PZ	1	1	996,0720



Generatore con prestazioni affidabili, di facile avviamento e funzionamento. Dotato di pratiche ruote che consentono un facile spostamento, di sistema di spegnimento automatico del sovraccarico AVR, uscita stabile, basso consumo di olio e rumorosità' (74dB). Avviamento elettrico con chiave. Motore 4 tempi a benzina. Potenza 13Hp. Potenza nominale: 5000 Watt. Potenza massima uscita 5500 Watt. Serbatoio da 25lt. Autonomia: 10h. Dimensione: 815x530x560mm. Peso: 82Kg. Dotato di connettore per collegamento al quadro ATS (non incluso).

00864



GENERATORE DIESEL 5 -PRO CARDINALE



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0086402	5500 Watt		PZ	1	1	1887,6732



Generatore diesel 4,8/5.0kW. Tensione nominale: 220V/50HZ, monofase. Uscita CC: 12V/8,3 A. Dimensione: 730x470x700mm. Peso 120kg. Modello motore: LT186FA a iniezione diretta raffreddato ad aria. Sistema di avviamento: elettrico co batteria. Allarme olio basso. Sistema di interruzione automatica del sovraccarico AVR, uscita stabile. Basso consumo di olio, bassa rumorosità, compreso di ruote per facilitarne lo spostamento. Dotato di connettore per collegamento al quadro ATS (non incluso).

00870



GENERATORE DIESEL CARDINALE



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0087002	5.0 Kw		PZ	1	1	1778,5152



Generatore diesel 4,8/5.0kW. Tensione nominale: 220V/50HZ, monofase. Uscita CC: 12V/8,3 A. Dimensione: 730x470x700mm. Peso 120kg. Modello motore: LT186F a iniezione diretta raffreddato ad aria. Sistema di avviamento: elettrico co batteria. Allarme olio basso. Sistema di interruzione automatica del sovraccarico AVR, uscita stabile. Basso consumo di olio, bassa rumorosità, compreso di ruote per facilitarne lo spostamento.

00866



GENERATORE DIESEL SILENZIATO CARDINALE



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0086602	6000 Watt		PZ	1	1	2824,5882



Generatore diesel silenziato 6.0/6.5kW. Tensione nominale: 220V/50HZ, monofase. Uscita CC: 12V/8,3 A. Dimensione: 945X550X750mm. Peso 150kg. Modello motore: LT188FD a iniezione diretta raffreddato ad aria, 4 tempi. Sistema di avviamento: elettrico con batteria. Allarme olio basso. Sistema di interruzione automatica del sovraccarico AVR, uscita stabile. Basso consumo di olio, bassa rumorosità, compreso di ruote per facilitarne lo spostamento. Capacità serbatoio 16lt, capacità serbatoio olio 1,65lt. Rumorosità 70db. Dotato di connettore per collegamento al quadro ATS (non incluso).