

00904



## MISCELATORE PROFESSIONALE 'EM 78-140' FEMI



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0090402	1400 Watt	8.05.20.20	PZ	1	1	<b>193,2000</b>




Potente motore monofase da 1400 Watt. Due velocità (Da 150 a 300 / da 300 a 650 giri/min.). Attacco frusta : M14. In dotazione 1 frusta tipo H2 - H 600 mm D.140 mm. Peso: 7 Kg. Alimentazione: 230V-50Hz.

00908



## TRONCATRICE PER LEGNO 'TR 076'



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0090802	Lama Ø 210 mm	8426130	PZ	1	1	<b>366,0000</b>



Motore monofase 1200 Watt, nr.giri 4200/min. Capacità di taglio: 120x50 mm a 0° e 120x35 mm a 45°, 60x60 mm a 45° sx - dx e 24x25 mm a composto 45°+45° mm. Ampia base di appoggio rettificata in alluminio rigido e solido, con facile e pratica regolazione dell'angolo di taglio. Nuova impugnatura e nuova alzata piano regolabile. In dotazione: morsetto verticale, spingilegno, chiavi di corredo e asta fermo barra. Peso 10Kg.

00910



## TRONCATRICE PER LEGNO 'TR 078'



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0091002	Lama Ø 250 mm	8426127	PZ	1	1	<b>507,6000</b>




Motore monofase 1800 Watt, nr.giri 4500/min. Capacità di taglio: 145x70 mm a 0° e 100x70 mm a 45°. Ampia base di appoggio rettificata in alluminio pressofuso, con facile e pratica regolazione dell'angolo di taglio e barre laterali supplementari per l'appoggio ottimale anche di tavole di lunghezza rilevante. Pulsante start-stop sull'impugnatura per un utilizzo pratico e sicuro. Angoli di taglio regolabili con bloccaggio ogni 5° e fermo meccanico a 0° e 45°. Piano superiore in alluminio pressofuso, dimensioni: 406x302 mm, con guida superiore completa di goniometro integrato per la rifilatura anche inclinata di tavole. In dotazione: morsetto orizzontale, spingilegno, chiavi di corredo, sacchetto raccoglipolvere, barre di appoggio laterali.

00913



## TRONCATRICE PER LEGNO 'TR 100'



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0091302	Lama Ø 305 mm	8.43.61.29	PZ	1	1	<b>765,6001</b>



Motore monofase 2000 Watt, nr.giri 4200/min. Capacità di taglio: 185x85 mm a 0° e 125x85 mm a 45°. Ampia base di appoggio rettificata in alluminio pressofuso, con facile e pratica regolazione dell'angolo di taglio e barre laterali supplementari per l'appoggio ottimale anche di tavole di lunghezza rilevante. Pulsante start-stop sull'impugnatura per un utilizzo pratico e sicuro. Angoli di taglio regolabili con bloccaggio ogni 5° e fermo meccanico a 0°, 15°, 22,5°, 30° e 45°. Piano superiore in alluminio pressofuso, dimensioni: 460x380 mm, con guida superiore completa di goniometro integrato per la rifilatura anche inclinata di tavole. In dotazione: morsetto verticale, spingilegno, chiavi di corredo, sacchetto raccoglipolvere, barre di appoggio laterali, asta fermo barra.