



TRONCATRICE PER LEGNO 'TR 076'



00908



006
CATEGORIA

Motore monofase 1200 Watt, nr.giri 4200/min. Capacità di taglio: 120x50 mm a 0° e 120x35 mm a 45°, 60x60 mm a 45° sx - dx e 24x25 mm a composto 45°+45° mm. Ampia base di appoggio rettificata in alluminio rigido e solido, con facile e pratica regolazione dell'angolo di taglio. Nuova impugnatura e nuova alzata piano regolabile. In dotazione: morsetto verticale, spingilegno, chiavi di corredo e asta fermo barra. Peso 10Kg.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
0090802	Lama Ø 210 mm	PZ	1	1	8426130

TRONCATRICE PER LEGNO 'TR 078'



00910



006
CATEGORIA

Motore monofase 1800 Watt, nr.giri 4500/min. Capacità di taglio: 145x70 mm a 0° e 100x70 mm a 45°. Ampia base di appoggio rettificata in alluminio pressofuso, con facile e pratica regolazione dell'angolo di taglio e barre laterali supplementari per l'appoggio ottimale anche di tavole di lunghezza rilevante. Pulsante start-stop sull'impugnatura per un utilizzo pratico e sicuro. Angoli di taglio regolabili con bloccaggio ogni 5° e fermo meccanico a 0° e 45°. Piano superiore in alluminio pressofuso, dimensioni: 406x302 mm, con guida superiore completa di goniometro integrato per la rifilatura anche inclinata di tavole. In dotazione: morsetto orizzontale, spingilegno, chiavi di corredo, sacchetto raccogli-polvere, barre di appoggio laterali.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
0091002	lama Ø 250 mm	PZ	1	1	8426127

TRONCATRICE PER LEGNO 'TR 090'



00912



006
CATEGORIA

Motore monofase 2000 Watt, nr.giri 4200/min. Capacità di taglio: 185x85 mm a 0° e 125x85 mm a 45°. Ampia base di appoggio rettificata in alluminio pressofuso, con facile e pratica regolazione dell'angolo di taglio e barre laterali supplementari per l'appoggio ottimale anche di tavole di lunghezza rilevante. Pulsante start-stop sull'impugnatura per un utilizzo pratico e sicuro. Angoli di taglio regolabili con bloccaggio ogni 5° e fermo meccanico a 0°, 15°, 22,5°, 30° e 45°. Piano superiore in alluminio pressofuso, dimensioni: 460x380 mm, con guida superiore completa di goniometro integrato per la rifilatura anche inclinata di tavole. In dotazione: morsetto verticale, spingilegno, chiavi di corredo, sacchetto raccogli-polvere, barre di appoggio laterali, aste fermo barra.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
0091202	lama Ø 305 mm	PZ	1	1	8436128

SEGATRICE A NASTRO '780 XL'



00914



006
CATEGORIA

Motore monofase 850 Watt, due velocità a commutazione elettronica. Capacità di taglio: tondo Ø 105 mm a 0° e Ø 72 mm a 45°, rettangolare 105x93 mm a 0° e 70x60 mm a 45°, quadro 102x102 mm a 0° e 68x68 a 45°. Angolo di taglio regolabile da 0° a 45° sinistra. Tensionatore lama di pratico utilizzo. Taglio senza lubrificazione. Dispositivo di blocco arco per un facile trasporto. In dotazione: asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie (L=500mm), kit di ricambio feltri pulizia lama, filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici conforme alle normative vigenti.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
0091402	lama 1335x13x0,65 mm	PZ	1	1	8483321

SEGATRICE A NASTRO '784 XL'



00915



006
CATEGORIA

Motore monofase 1200 Watt. Regolatore elettronico di velocità "Constant Speeds", con limitatore amperometrico e protezione termica. Capacità di taglio: tondo Ø 120 mm a 0° e Ø 85 mm a 45°, rettangolare 120x115 mm a 0° e 85x70 mm a 45°, quadro 119x119 mm a 0° e 80x80 a 45°. Angolo di taglio regolabile da 0° a 45° sinistra. Innovativo tendilama trizionato per il controllo e la regolazione della corretta tensione della lama (brevettato). Morsa pressofusa con guide prismatiche. In dotazione: Asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie (L=900mm). Utensile per il cambio lama. Filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici conforme alle normative vigenti.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
0091502	lama 1440x13x0,65 mm	PZ	1	1	8485023

SEGATRICE A NASTRO '785 XL'



00916



006
CATEGORIA

Motore monofase 1600 Watt, due velocità a commutazione elettronica, con protezione termica. Capacità di taglio: tondo Ø 152 mm a 0° e Ø 106 mm a 45°, rettangolare 205x150 mm a 0° e 105x95 mm a 45°, quadro 150x150 mm a 0° e 102x102 a 45°. Angolo di taglio regolabile da 0° a 45° sinistra. Tensionatore lama di pratico utilizzo con indicatore visivo. Taglio senza lubrificazione. Dispositivo di blocco arco per un facile trasporto. In dotazione: asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie (L=500mm), maniglie per il trasporto, filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici conforme alle normative vigenti.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
0091602	lama 1735x13x0,9 mm	PZ	1	1	8486026

SEGATRICE A NASTRO DIGITALE 'DCS NG110'



00917



006
CATEGORIA

Motore monofase 950 Watt. Capacità di taglio: tondo Ø 105 mm a 0° e Ø 74 mm a 45°, rettangolare 110x85 mm a 0° e 75x37 mm a 45°, quadro 100x100 mm a 0° e 72x72 a 45°. Angolo di taglio regolabile da 0° a 45°. Rivoluzionario sistema di controllo elettronico che garantisce un taglio ottimale nelle principali condizioni di utilizzo tramite 5 modalità di lavoro pre impostate. Velocità lama (m/min): 30-80. Dentatura Z11/8/12. Indicatore di sovraccarico di utilizzo per evitare l'eccessivo stiro del motore, possibili rotture della lama e tagli imprecisi. Innovativo tendilama trizionato per il controllo e la regolazione della corretta tensione della lama (brevettato). Robusta base in alluminio pressofuso con morsa integrata. In dotazione: Asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie (L=500 mm). Filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici conforme alle normative vigenti. Pulsante di avvio in bassa tensione. Peso 17Kg. Alimentazione 230V 50Hz.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
0091702	lama 1335x13x0,65 mm	PZ	1	1	8484820

LAMA A NASTRO PER METALLO



00918

006
CATEGORIA

Denti in M42 resistenti all'usura e al calore per una lunga durata della lama. Adatta per tagliare materiali dall'alluminio all'acciaio inossidabile.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
0091802	1335x13x0,65 mm - Z8/12	PZ	1	1	
0091806	1440x13x0,65 mm Z8/12	PZ	1	1	
0091804	1735x13x0,9 mm - Z14	PZ	1	1	

LAMA A NASTRO PER LEGNO



00919

006
CATEGORIA

Denti resistenti all'usura e al calore per una lunga durata della lama. Adatta per tagliare vari tipi di legno.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
0091902	1400x6x0,6 mm Z6	PZ	1	1	

SEGATRICE A NASTRO PORTATILE 'FLEXICUT 1140E'



00938



006
CATEGORIA

Potente motore da 1100 Watt. Regolatore elettronico di velocità. Capacità di taglio: tondo Ø 120 mm a 0°, rettangolare 120x120 mm a 0°, quadro 120x120 mm a 0°. Dentatura Z11/10/14. Ideale per cantieri di costruzione. Impugnatura regolabile. Alimentazione 230V-50Hz. Peso: 9,5Kg.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
0093802	lama 1140x13x0,65	PZ	1	1	8472020

SEGA A NASTRO VERTICALE 'VB 28-182'



00926



006
CATEGORIA

Motore monofase 250 Watt. Dimensioni del piano di lavoro: 300x300 mm. Taglio max 200 mm. Taglio max verticale 80 mm. Velocità lama (m/min): 900. Dentatura Z11/6. Inclinazione del piano di lavoro: da 0° a 45°. Collo di cigno: 200 mm. Diametro bocchetta di aspirazione: 40 mm. In dotazione: Lama, Guida parallela, Spingilegno e chiavi di servizio. Alimentazione 230V-50Hz. Peso 15,5 Kg.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
0092602	lama 1400x6x0,35 mm	PZ	1	1	8502020

SEGA CIRCOLARE CON BANCHETTO 'TS 36-528'



00928



006
CATEGORIA

Motore monofase ad induzione 2000 Watt, nr.giri 2800/min. Piano di lavoro 800x550 mm. Massima altezza di taglio a 0°: 83 mm. Massima altezza di taglio a 45°: 49 mm. Lunghezza del piano prima/dopo la lama: 260/970 (con estensione). Adatto al taglio di tavole e pannelli nei cantieri da costruzione o nei laboratori. Banco di lavoro in acciaio stampato con estensioni del piano per l'appoggio e lo scorrimento delle tavole. In dotazione: Lama D.315 mm, Guida parallela, Maniglie per il trasporto, Estensione del piano e ruote. Alimentazione 230V-50Hz. Peso 46 Kg.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
0092802	Lama Ø 315 mm	PZ	1	1	8450026