



TRAPANO A COLONNA 'DP 12-941'



00920



006
CATEGORIA

Regolazione velocità su 5 posizioni, da 580 a 2600 giri/min., inclinazione piano 45°, mandrino autoserrante da 13 mm, distanza mandrino-colonna 104 mm, corsa del mandrino 50 mm, piano di lavoro 193x160 mm con estensioni fino a 273x160 mm ed inclinabile, arresto regolabile di profondità della foratura con puntatore laser. Dimensioni mm.240x410x650h.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
0092002	350 Watt	PZ	1	1	DP 12-941

TRAPANO A COLONNA 'DP 12-921'



00922



006
CATEGORIA

Regolazione velocità su 5 posizioni, da 580 a 2650 giri/min., mandrino da 13 mm, distanza mandrino-colonna 104 mm, corsa del mandrino 50 mm, piano di lavoro 160x160 mm. Diametro colonna 46 mm. Attacco del mandrino MT2. Sportello superiore con microswitch di sicurezza. Dispositivo di arresto integrato. In dotazione: Protezione del mandrino, Manopola ergonomica, Chiave serraggio mandrino. Dimensioni: 480x340x240. Peso: 18Kg. Regolazione velocità su 5 posizioni, da 580 a 2650 giri/min., mandrino da 13 mm, distanza mandrino-colonna 104 mm, corsa del mandrino 50 mm, piano di lavoro 160x160 mm. Diametro colonna 46 mm. Attacco del mandrino MT2. Sportello superiore con microswitch di sicurezza. Dispositivo di arresto integrato. In dotazione: Protezione del mandrino, Manopola ergonomica, Chiave serraggio mandrino. Dimensioni: 480x340x240. Peso: 18kg.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
0092202	500 Watt	PZ	1	1	8086128

TRAPANO A COLONNA 'DP 12-943'



00924



006
CATEGORIA

Regolazione velocità su 12 posizioni, da 180 a 2740 giri/min., mandrino da 16 mm, distanza mandrino-colonna 170 mm, corsa del mandrino 80 mm, piano di lavoro 255x255 mm. Diametro colonna 70 mm. Attacco del mandrino MT2. Piano di lavoro inclinabile a 360°. In dotazione: Protezione del mandrino, Manopola ergonomica, Chiave serraggio mandrino. Dimensioni: 1500x500x270. Peso: 46Kg.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
0092402	460 Watt	PZ	1	1	8086125

SMERIGLIATRICE DA BANCO 'BG 26N'



00930



006
CATEGORIA

Potente motore monofase ad induzione da 150 Watt. Mola abrasiva 150x16x12,7 mm. Design esclusivo. Completo di mole abrasive.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
0093002	Ø 150 - 150 Watt	PZ	1	1	8140121

SMERIGLIATRICE DA BANCO 'BG 33N'



00932



006
CATEGORIA

Potente motore monofase ad induzione da 550 Watt. Mola abrasiva 200x20x16 mm. Design esclusivo. Completo di mole abrasive.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
0093202	Ø 200 - 550 Watt	PZ	1	1	8110422

SMERIGLIATRICE E PULITRICE DA BANCO 'BG 36N'



00934



006
CATEGORIA

Potente motore monofase ad induzione da 450 Watt. Mola abrasiva 150x20x12,7 mm. Spazzola 150x20x16 mm. Design esclusivo. Protezione convogliatore polvere. Base di sostegno maggiorata con vaschetta acqua asportabile. Completo di mola abrasiva e spazzola in acciaio.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
0093402	Ø 150 - 450 Watt	PZ	1	1	8120324

AFFILATRICE DA BANCO 'BG 46N'



00936



006
CATEGORIA

Potente motore monofase ad induzione da 400 Watt. Mola abrasiva grigia 150x20x12,7 mm. Mola abrasiva bianca 200x40x20 mm. Design esclusivo. Base di sostegno maggiorata con vaschetta acqua asportabile. Complete di mole abrasive.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
0093602	Ø 200/150 - 450 Watt	PZ	1	1	8130227

IDROPULTRICE C2 IDEAL STAR



00540



007
CATEGORIA

Voltaggio 230-240V/50HZ. Pressione massima 105 BAR. Portata 5,0L/min. Pompa a pistoni assiali oscillante. Pistoni in acciaio inossidabile temprato. Funzione di aspirazione automatica per caricare l'acqua direttamente da un secchio o tanica. Carrello a due ruote e maniglia per spostarla facilmente. Funzione di avvio/arresto automatico. Cavo elettrico da 5 M. Tubo alta pressione 3 M. Lancia con ugello regolabile e blocco. Potenza 1400W

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
0054002	105 bar	PZ	1	1	

IDROPULTRICE C4 IDEAL STAR



00542



007
CATEGORIA

Voltaggio 230V/50HZ. Pressione massima 130 BAR. Portata 6,0L/min min. Portata 7,0L/min max. Pompa a pistoni assiali oscillante. Pistoni in acciaio inossidabile temprato. Funzione di aspirazione automatica per caricare l'acqua direttamente da un secchio o tanica. Carrello a due ruote e maniglia per spostarla facilmente. Funzione di avvio/arresto automatico. Cavo elettrico da 5 M. Tubo alta pressione 5 M. Lancia con ugello regolabile e blocco. Potenza 1600W

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
0054202	130 bar	PZ	1	1	

IDROPULTRICE C7 IDEAL STAR



00544



007
CATEGORIA

Voltaggio 220-240V/50HZ. Pressione massima 160 BAR. Portata 6,5L/min. Portata 7,5L/min max. Pompa a pistoni assiali oscillante. Pistoni in acciaio inossidabile temprato. Funzione di aspirazione automatica per caricare l'acqua direttamente da un secchio o tanica. Carrello a due ruote e maniglia per spostarla facilmente. Funzione di avvio/arresto automatico. Cavo elettrico da 5 M. Tubo alta pressione 5 M. Lancia con ugello regolabile e blocco. Potenza 2000W

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
0054402	160 bar	PZ	1	1	

PISTOLA DI RICAMBIO PER IDROPULTRICE C2 IDEAL STAR



00561



007
CATEGORIA

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
0056102	per codice 0054002	PZ	1	1	

PISTOLA CON LANCIA E UGELLO IDEAL STAR



00560



007
CATEGORIA

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
0056002		PZ	1	1	