



## BATTERIA DI RICAMBIO 'BL1850B' MAKITA



**01346** **Makita** **005**  
CATEGORIA

Batteria Li-ion. Elevata potenza e elevata efficienza. LED indicatore stato batteria.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
0134602	18V 5,0Ah	PZ	1	1	197280-8

## CARICABATTERIA 'DC10SB' MAKITA



**01350** **Makita** **005**  
CATEGORIA

Gamma: 10,8-12V. Carica rapida.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
0135002		PZ	1	1	197363-4

## CARICABATTERIA 'DC18RC' MAKITA



**01354** **Makita** **005**  
CATEGORIA

Gamma: 7,2-18V. Tensione max: 9Ah. Carica rapida.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
0135402		PZ	1	1	195584-2

## TRAPANO A PERCUSSIONE 'HP1631' MAKITA



**01360** **Makita** **005**  
CATEGORIA

Mandrino autoserrante da 1,5-13 mm, impugnatura ergonomica con rivestimento Softgrip. Campo di foratura: Ø foro legno 30 mm, Ø foro acciaio 13 mm, Ø foro muratura 16 mm, 0-3200 g/min., 48000 colpi/min. Scatola ingranaggi in fusione di alluminio. Interruttore elettronico. Selettore per inserimento/esclusione percussione. In dotazione: impugnatura laterale. Cavo 2 mt.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
0136002	710 Watt	PZ	1	1	HP1631

## TRAPANO A PERCUSSIONE 'HP2051FJ' MAKITA



**01364** **Makita** **005**  
CATEGORIA

Mandrino autoserrante in metallo da 1,5-13 mm, reversibile, collare da 42 mm, utilizzabile su supporti per trapani. Due funzioni: rotazione, rotazione+percussione. Ingranaggi completamente in acciaio, scatola ingranaggi in fusione di alluminio. Tasto di blocco per lavorazioni in continuo. Limitatore di coppia. Interruttore elettronico. LED illuminazione zona lavoro. Impugnatura Softgrip. Campo di foratura: Ø foro legno 40 mm, Ø foro acciaio 13 mm, Ø foro muratura 20 mm. Velocità a vuoto: 0-1200/0-2900 g/min., Colpi al minuto: 58000 colpi/min., In dotazione: impugnatura supplementare, asta di profondità e valigetta.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
0136402	720 Watt	PZ	1	1	HP2051FJ

## TASSELLATORE SDS-PLUS 'HR2470' MAKITA



**01368** **Makita** **005**  
CATEGORIA

Potente motore da 780 Watt. Velocità a vuoto 0-1100. Energia del colpo: 2,4J. Percussioni al minuto a pieno carico: 0 - 4500. Capacità di foratura: Legno 32 mm, Metallo 13 mm, Legno 32 mm. Mandrino SDS-Plus. Arresto di sicurezza. Velocità variabile. 3 Funzioni: Funzione rotazione, rotazione con percussione, solo percussione. Lunghezza cavo: 4 mt. In dotazione: impugnatura laterale, asta di profondità e valigetta.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
0136802	780 Watt	PZ	1	1	HR2470

## TASSELLATORE SDS-PLUS 'HR2811F' MAKITA



**01370** **Makita** **005**  
CATEGORIA

Potente motore da 780 Watt. Velocità a vuoto 0-1100. Energia del colpo: 2,8J. Percussioni al minuto a pieno carico: 0 - 4500. Capacità di foratura: Legno 32 mm, Metallo 13 mm, Legno 32 mm. Mandrino SDS-Plus. Impugnatura ergonomica rivestimento soft-grip. Impugnatura posteriore basculante ad assorbimento vibrazioni. Interruttore elettronico. Frizione di sicurezza. LED di illuminazione. 3 Funzioni: Funzione rotazione, rotazione con percussione, solo percussione. Lunghezza cavo: 4 mt. In dotazione: asta di profondità e valigetta.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
0137002	800 Watt	PZ	1	1	HR2811F

## MARTELLA ROTATIVO SDS-MAX 'HR4003C' MAKITA



**01374** **Makita** **005**  
CATEGORIA

Potente motore da 1100 Watt. Velocità a vuoto 250-500 g/min. Energia del colpo: 8,3J. Percussioni al minuto a pieno carico: 1450-2900. Capacità di foratura: Calcestruzzo 14-40 mm. Capacità foratura cemento con corona: 105 mm. Mandrino SDS-Max. Impugnatura ergonomica rivestimento soft-grip. Spazzole auto staccanti. LED indicatore usura spazzole. LED indicatore problemi alimentazione. Pulsante per lavorazioni in continuo in funzione percussione. LED di illuminazione. Regolazione inclinazione scalpello in 24 posizioni. Limitatore di coppia. Lunghezza cavo: 5 mt. Peso: 6,2Kg. In dotazione: asta di profondità.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
0137402	1100 Watt	PZ	1	1	HR4003C

## MARTELLA DEMOLITORE SDS-MAX 'HM0870C' MAKITA



**01378** **Makita** **005**  
CATEGORIA

Potente motore da 1100 Watt. Energia del colpo: 7,6J. Percussioni al minuto a pieno carico: 1100-2650. Mandrino SDS-Max. Impugnatura ergonomica rivestimento soft-grip. Scalpello regolabile su 12 posizioni. Sistema Soft no-load, abbatte le vibrazioni anche in fase di non lavoro. Vibrazioni: 11,0 m/s<sup>2</sup>. Spazzole autostaccanti. Avviamento lento e velocità costante sotto sforzo. Lunghezza cavo: 5 mt. Peso: 5,1Kg.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
0137802	1100 Watt	PZ	1	1	HM0870C

## SCALPELLATORE SDS-PLUS 'HK0500' MAKITA



**01384** **Makita** **005**  
CATEGORIA

Potente motore da 550 Watt. Ideale per lavori leggeri. Mandrino SDS-Plus. 12 Regolazioni. Velocità di impatto regolabile tra 2000 e 3500 giri/min. Potenza del colpo 3,1J. Vibrazione scalpelleratura: 10 m/s<sup>2</sup>. Incertezza di vibrazione (fattore K) 1,5 m/s<sup>2</sup>. Cavo 5 mt. Peso 3,4Kg. Pratica valigetta in dotazione.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
0138402	550 Watt	PZ	1	1	HK0500

## SCALPELLATORE SDS-PLUS 'HK1820' MAKITA



**01386** **Makita** **005**  
CATEGORIA

Potente motore da 550 Watt. Ideale per lavori leggeri. Mandrino SDS-Plus. 12 Regolazioni. Velocità di impatto regolabile tra 2000 e 3500 giri/min. Potenza del colpo 3,1J. Vibrazione scalpelleratura: 10 m/s<sup>2</sup>. Incertezza di vibrazione (fattore K) 1,5 m/s<sup>2</sup>. Cavo 5 mt. Peso 3,4Kg. Pratica valigetta in dotazione.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
0138602	550 Watt	PZ	1	1	HK1820

## SMERIGLIATRICE ANGOLARE 'GA4530R' MAKITA



**01390** **Makita** **005**  
CATEGORIA

Nuovo motore da 720 Watt con resistenza al calore maggiorata e di alte prestazioni. Ø disco 115 mm, n° 11000 giri/min., Spessore disco: 6,4 mm. Foro lama: 22,23 mm. Carcasa motore con dimensioni ridotte. Coppia conica ottenuta per fresatura dal pieno. Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e parti elettriche ricoperte da vernici di protezione. Funzione antirivavio. Lunghezza del cavo: 2,5 mt. Peso: 1,8Kg.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
0139002	Ø 115 mm - 720 Watt	PZ	1	1	GA4530R