

03860

**PINZA UNIVERSALE KNIPEX**

| CODICE  | DESCRIZIONE | Rif.F.    | UM | MV | CF | PREZZO DI LISTINO |
|---------|-------------|-----------|----|----|----|-------------------|
| 0386002 | 180 mm      | 03 02 180 | PZ | 1  | 6  | <b>34,7010</b>    |
| 0386004 | 200 mm      | 03 02 200 | PZ | 1  | 6  | <b>39,4095</b>    |

In acciaio speciale forgiato, temperato ad olio, bonderizzata nera, con testa pulita. Con taglienti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza. Manici rivestiti in materiale bicomponente.

03862

**PINZA UNIVERSALE CON TESTA A PUNTA KNIPEX**

| CODICE  | DESCRIZIONE | Rif.F.    | UM | MV | CF | PREZZO DI LISTINO |
|---------|-------------|-----------|----|----|----|-------------------|
| 0386202 | 145 mm      | 08 22 145 | PZ | 1  | 6  | <b>46,4400</b>    |

In acciaio speciale forgiato bonificato, temperato ad olio, bonderizzata nera, con testa pulita. Manici rivestiti in materiale bicomponente. Maneggevole per lavori in spazi difficilmente accessibili grazie alla testa dalla forma affusolata con becchi a punta e scanalatura fresata nella zona di presa che permette di afferrare ed estrarre piccoli pezzi come chiodi, perni e bulloni.

03864

**PINZA A BECCHI MEZZOTONDI KNIPEX**

| CODICE  | DESCRIZIONE | Rif.F.    | UM | MV | CF | PREZZO DI LISTINO |
|---------|-------------|-----------|----|----|----|-------------------|
| 0386402 | 160 mm      | 25 02 160 | PZ | 1  | 6  | <b>39,4095</b>    |

In acciaio al vanadio, forgiato e temperato ad olio a gradini. Punte zigrinate e taglienti per filo metallico dolce, di media durezza e duro. Adatta per lavori di presa e taglio nel campo della meccanica fine.

03866

**TRONCHESE A TAGLIENTE DIAGONALE KNIPEX**

| CODICE  | DESCRIZIONE | Rif.F.    | UM | MV | CF | PREZZO DI LISTINO |
|---------|-------------|-----------|----|----|----|-------------------|
| 0386602 | 140 mm      | 70 02 140 | PZ | 1  | 6  | <b>41,6025</b>    |
| 0386604 | 160 mm      | 70 02 160 | PZ | 1  | 6  | <b>42,8925</b>    |

In acciaio al vanadio forgiato, temperato ad olio, con testa pulita. Con taglienti di precisione per filo metallico a bassa e alta resistenza. Manici rivestiti in materiale bicomponente.

03868

**TRONCHESE A TAGLIENTE DIAGONALE TIPO 'FORTE' KNIPEX**

| CODICE  | DESCRIZIONE | Rif.F.    | UM | MV | CF | PREZZO DI LISTINO |
|---------|-------------|-----------|----|----|----|-------------------|
| 0386802 | 180 mm      | 74 02 180 | PZ | 1  | 6  | <b>54,5025</b>    |

In acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato e temperato ad olio a gradini. Taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione (durezza circa 64 HRC) per tutti i tipi di filo metallico incluso filo armonico. Bonderizzata nera con testa pulita. Manici rivestiti in materiale bicomponente.

03870

**TRONCHESE A DOPPIA LEVA KNIPEX**

| CODICE  | DESCRIZIONE | Rif.F.    | UM | MV | CF | PREZZO DI LISTINO |
|---------|-------------|-----------|----|----|----|-------------------|
| 0387002 | 200 mm      | 71 01 200 | PZ | 1  | 1  | <b>71,6595</b>    |

In acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio, taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC. manici rivestiti in resina sintetica. Ideale per tagliare materiali come bulloni, chiodi, rivetti ecc. fino a Ø 5,2 mm e per filo a bassa e ad alta resistenza e per filo armonico.

03880

**ESPOSITORE UTENSILI DA BANCO KNIPEX**

| CODICE  | DESCRIZIONE | Rif.F. | UM | MV | CF | PREZZO DI LISTINO |
|---------|-------------|--------|----|----|----|-------------------|
| 0388002 | 8 pezzi     |        | CF | 1  | 1  | <b>338,8000</b>   |

Composto da: n° 1 pinza universale mm 180 (ns.cod. 0386002), n° 1 tronchese a tagliente diagonale mm 160 (ns.cod. 0386604), n° 1 pinza universale con testa a punta mm 145 (ns.cod. 0386202), n° 1 tronchese a doppia leva mm 200 (ns.cod. 0387002), n° 1 tronchese a tagliente diagonale tipo 'forte' mm 180 (ns.cod. 0386802), n° 1 pinza a becchi mezzotondi mm 160 (ns.cod. 0386402), n° 1 pinza chiave regolabile mm 180 (ns.cod. 0383804), n° 1 pinza regolabile poligrip 'Cobra' mm 250 (ns.cod. 0383204).

03882

**PINZA A PRESA FRONTALE TWINGRIP KNIPEX**

| CODICE  | DESCRIZIONE | Rif.F.    | UM | MV | CF | PREZZO DI LISTINO |
|---------|-------------|-----------|----|----|----|-------------------|
| 0388202 | 200 mm      | 82 01 200 | PZ | 1  | 6  | <b>43,5375</b>    |

In acciaio elettrico al cromo vanadio, temperato a olio, denti ulteriormente temprati a induzione a ca. 61 HRC. Combinazione unica: funzione di impugnatura frontale e laterale, cerniera passante, regolazione mediante pulsante. Pinza molto sottile che consente di lavorare anche in spazi stretti con zona di rotazione di dimensioni ridotte per avvitature veloci. Potente ganascia anteriore con denti robusti e trasmissione di forza elevata sulla punta della ganascia. Ottima capacità di presa frontale e laterale: per diametri e aperture di 4-22 mm. Presa affidabile e frontale di pezzi piatti grazie al sistema di contatto a tre punti. Presa, serraggio e allentamento di viti con teste e azionamenti usurati. Cerniera a scorrimento a cinque vie con regolazione mediante pulsante per una regolazione precisa della capacità di presa. Il fermo di contrasto riduce il rischio di schiavimento delle dita.