



## PINZA UNIVERSALE CON TESTA A PUNTA KNIPEX



**03862**



**M02**  
CATEGORIA

In acciaio speciale forgiato bonificato, temperato ad olio, bonderizzata nera, con testa pulita. Manici rivestiti in materiale bicomponente. Maneggevole per lavori in spazi difficilmente accessibili grazie alla testa dalla forma affusolata con becchi a punta e scanalatura fresata nella zona di presa che permette di afferrare ed estrarre piccoli pezzi come chiodi, perni e bulloni.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
0386202	145 mm	PZ	1	6	08 22 145

## PINZA A PRESA FRONTALE 'TWINGRIP' KNIPEX



**03882**




**M02**  
CATEGORIA

In acciaio elettrico al cromo vanadio, temprato a olio, denti ulteriormente temprati a induzione a ca. 61 HRC. Combinazione unica: funzione di impugnatura frontale e laterale, cerniera passante, regolazione mediante pulsante. Pinza molto sottile che consente di lavorare anche in spazi stretti con zona di rotazione di dimensioni ridotte per avvitature veloci. Potente ganaschia anteriore con denti robusti e trasmissione di forza elevata sulla punta della ganaschia. Ottima capacità di presa frontale e laterale: per diametri e aperture di 4-22 mm. Presa affidabile e frontale di pezzi piatti grazie al sistema di contatto a tre punti. Presa, serraggio e allentamento di viti con teste e azionamenti usurati. Cerniera a scorrimento a cinque vie con regolazione mediante pulsante per una regolazione precisa della capacità di presa. Il fermo di contrasto riduce il rischio di schiacciamento delle dita.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
0388202	200 mm	PZ	1	6	82 01 200

## PINZA A BECCHI MEZZOTONDI KNIPEX



**03864**



**M02**  
CATEGORIA

In acciaio al vanadio, forgiato e temperato ad olio a gradini. Punta zigrinate e taglianti per filo metallico dolce, di media durezza e duro. Adatta per lavori di presa e taglio nel campo della meccanica fine.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
0386402	160 mm	PZ	1	6	25 02 160

## TAGLIATUBI PER TUBI IN PLASTICA E MANICOTTI DI TENUTA 'BIX' KNIPEX



**03884**



**M02**  
CATEGORIA

Taglio netto con una sola impugnatura. Taglia tubi di plastica non rinforzata con Ø da 20 mm a 50 mm e spessore delle pareti fino a 2,4 mm. Taglia i tubi in modo pulito e senza scarti in pochi giri. Taglia i manicotti antigoccia e di tenuta con circa 2-3 mm di distanza dalla parete. Blocco lame girevole per il taglio di tubi di plastica (lama al centro) o manicotti antigoccia e di tenuta (lama all'esterno). Con meccanismo di bloccaggio per un trasporto sicuro. Utensile realizzato in plastica robusta e rinforzata, blocco lame in zinco pressofuso. Due lame di ricambio integrate nell'utensile.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
0388402	Ø 20-50 mm	PZ	1	6	90 22 10 BK

## TRONCHESE A TAGLIENTE DIAGONALE KNIPEX



**03866**



**M02**  
CATEGORIA

In acciaio al vanadio forgiato, temperato ad olio, con testa pulita. Con taglianti di precisione per filo metallico a bassa e alta resistenza. Manici rivestiti in materiale bicomponente.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
0386602	140 mm	PZ	1	6	70 02 140
0386604	160 mm	PZ	1	6	70 02 160

## CHIAVE COMBINATA KENDO



**03900**



**M03**  
CATEGORIA

In acciaio al cromo vanadio.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
0390002	6 mm	PZ	1	10	15306
0390004	7 mm	PZ	1	10	15307
0390006	8 mm	PZ	1	10	15308
0390008	9 mm	PZ	1	10	15309
0390010	10 mm	PZ	1	10	15310
0390012	11 mm	PZ	1	10	15311
0390014	12 mm	PZ	1	10	15312
0390016	13 mm	PZ	1	10	15313
0390018	14 mm	PZ	1	10	15314
0390020	15 mm	PZ	1	10	15315
0390022	16 mm	PZ	1	10	15316
0390024	17 mm	PZ	1	10	15317
0390026	18 mm	PZ	1	10	15318
0390028	19 mm	PZ	1	10	15319
0390030	20 mm	PZ	1	10	15320
0390032	21 mm	PZ	1	10	15321
0390034	22 mm	PZ	1	5	15322
0390036	23 mm	PZ	1	5	15323
0390038	24 mm	PZ	1	5	15324
0390040	25 mm	PZ	1	5	15325
0390042	26 mm	PZ	1	5	15326
0390044	27 mm	PZ	1	5	15327
0390046	28 mm	PZ	1	5	15328
0390048	30 mm	PZ	1	5	15330
0390050	32 mm	PZ	1	5	15332

## TRONCHESE A TAGLIENTE DIAGONALE TIPO 'FORTE' KNIPEX



**03868**



**M02**  
CATEGORIA

In acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato e temperato ad olio a gradini. Taglianti di precisione ulteriormente temprati ad induzione (durezza circa 64 HRC) per tutti i tipi di filo metallico incluso filo armonico. Bonderizzata nera con testa pulita. Manici rivestiti in materiale bicomponente.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
0386802	180 mm	PZ	1	6	74 02 180

## TRONCHESE A DOPPIA LEVA KNIPEX



**03870**



**M02**  
CATEGORIA

In acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio, taglianti ulteriormente temprati ad induzione, durezza ca. 64 HRC. manici rivestiti in resina sintetica. Ideale per tagliare materiali come bulloni, chiodi, rivetti ecc. fino a Ø 5,2 mm e per filo a bassa e ad alta resistenza e per filo armonico.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
0387002	200 mm	PZ	1	1	71 01 200

## ESPOSITORE UTENSILI DA BANCO KNIPEX



**03880**



**M02**  
CATEGORIA

Composto da: n° 1 pinza universale mm 180 (ns.cod. 0386002), n° 1 tronchese a tagliente diagonale mm 160 (ns.cod. 0386604), n° 1 pinza universale con testa a punta mm 145 (ns.cod. 0386202), n° 1 tronchese a doppia leva mm 200 (ns.cod. 0387002), n° 1 tronchese a tagliente diagonale tipo 'forte' mm 180 (ns.cod. 0386802), n° 1 pinza a becchi mezzotondi mm 160 (ns.cod. 0386402), n° 1 pinza chiave regolabile mm 180 (ns.cod. 0383804), n° 1 pinza regolabile poligrip 'Cobra' mm 250 (ns.cod. 0383204).

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
0388002	8 pezzi	CF	1	1	