



RIVETTATRICE 'DX65'



04304

M05
CATEGORIA

Lunghezza mm 530. Peso: 1,90 Kg.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
0430402	Ø 3,0/3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,0 - 6,4 mm	PZ	1	10	

RIVETTATRICE PER INSERTI FILETTATI 'NX4'




04303

M05
CATEGORIA

Ideale per fissare inserti filettati con tiranti da M3-M4-M5. Lunghezza: mm 200x85. Peso: 0,5Kg.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
0430302	M3-4-5	PZ	1	1	

RIVETTATRICE PER INSERTI FILETTATI 'NX65'



04305

M05
CATEGORIA

Ideale per fissare inserti filettati con tiranti da M3-M4-M5-M6-M8-M10. Lunghezza: mm 550x200x60. Peso: 2,2Kg.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
0430502	M3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	PZ	1	1	

CALIBRO A CORSOIO



04306

M05
CATEGORIA

In acciaio inox temprato, scala cromata opaca. Lettura ventesimale, bloccaggio a leva. Astuccio in ABS.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
0430602	Campo di misurazione: 0-150 mm	PZ	1	50	

CALIBRO A CORSOIO DIGITALE



04308

M05
CATEGORIA

In acciaio inox temprato, display con numeri giganti. Lettura centesimale, bloccaggio a vite. Astuccio in ABS.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
0430802	Campo di misurazione: 0-150 mm	PZ	1	12	

ELETTRODI RUTILICI 'LINE 13'



04330



M06
CATEGORIA

Con rivestimento di spessore medio. Ottima stabilità d'arco anche con saldatrici a bassa tensione a vuoto. Scoria facilmente asportabile. Indicato per lavori di carpenteria in generale.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
0433002	2,5x300 mm - colore grigio	PZ	645	645	

ELETTRODI RUTILICI



04332



M06
CATEGORIA

Elettrodo con rivestimento rutilico, particolarmente studiato per la grande facilità d'innesco e l'ottima estetica del cordone. Scoria di facile asportazione. Indicato per costruzioni in ferro e acciaio dolce.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
0433202	2,0x300 mm - colore grigio	PZ	1050	1050	PFELA4450B200
0433204	2,0x300 mm - colore rosso	PZ	1050	1050	PFELA448AB200
0433206	2,5x300 mm - colore grigio	PZ	690	690	PFELA4450B250
0433208	2,5x300 mm - colore rosso	PZ	690	690	PFELA448AB250
0433210	3,25x350 mm - colore grigio	PZ	525	525	PFELAA51C325

ELETTRODI BASICI



04334



M06
CATEGORIA

A bassissimo tenore di H2 e rendimento elevato, idoneo alla saldatura di acciai al carbonio e carbonio-manganese. Dotato d'ottime caratteristiche meccaniche soprattutto a basse temperature, è utilizzato per serbatoi, bollitori, lavori di carpenteria, movimento a terra e costruzione.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
0433402	2,5x300 mm	PZ	720	720	PFELB550BB250
0433404	3,25x450 mm	PZ	420	420	PFELB550BD325

ELETTRODI PER GHISA



04336



M06
CATEGORIA

Con anima in nichel, indicato per la saldatura a freddo della ghisa, ghisa grigia (malleabile) e accoppiamenti fra ghisa ed acciaio.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
0433602	2,5x300 mm	PZ	822	822	PFESGHISAB250

ELETTRODI PER ACCIAIO INOX '308L'



04338



M06
CATEGORIA

Con rivestimento rutilico a basso contenuto di carbonio per la saldatura di acciai inossidabili al 18% cromo e 8% nichel, per temperature di esercizio comprese tra i -100°C e i 400°C. Utilizzo in tutte le posizioni, ottima estetica del cordone con scoria di facile asportazione.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
0433802	2,5x300 mm	PZ	140	140	PFESIR308B250

ELETTRODI PER ACCIAIO INOX '316L'



04340



M06
CATEGORIA

Con rivestimento rutilico a basso contenuto di carbonio per la saldatura di acciai inossidabili al 19% cromo, 12% nichel e 2-3% molibdeno, per temperature di esercizio fino a 400°C. Buona resistenza alla corrosione in generale, alla corrosione intergranulare e contro sostanze acide. Utilizzo in tutte le posizioni, ottima estetica del cordone con scoria di facile asportazione.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
0434002	2,5x300 mm	PZ	140	140	PFESIR316B250