

04592



idealgascompany™



CANNELLO DA RISCALDO 40 CM

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0459202	Bruciatore Ø 20 mm	FCL05/20	PZ	1	12	20,1300

04599



idealgascompany™

CANNELLO DA RISCALDO C/ LEVA 'P03'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0459902	60 cm - Bruciatore Ø 45 mm	I060L	PZ	1	1	19,9200
0459904	60 cm - Bruciatore Ø 60 mm	I064L	PZ	1	1	21,0720
0459906	100 cm - Bruciatore Ø 60 mm	I100L	PZ	1	1	22,4520

Impugnatura ergonomica con rubinetto di regolazione, bruciatore in ferro con miscelazione dell'aria posteriore. Funzionamento con gas GPL. Ideali per lavori di asfaltatura, impermeabilizzazione, tempra e scongelamento. Lunghezza totale cm.40.

Impugnatura ergonomica con rubinetto di regolazione e leva economizzatore, bruciatore in ferro con miscelazione dell'aria posteriore. Funzionamento con gas GPL. Ideali per lavori di asfaltatura, impermeabilizzazione, tempra e scongelamento.

04586



KEMPER



CANNELLO DA RISCALDO C/ LEVA KEMPER

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0458604	63 cm - Bruciatore Ø 60 mm	I21960M	PZ	1	1	27,0000
0458606	86 cm - Bruciatore Ø 60 mm	I21960L	PZ	1	1	27,6000

04594



idealgascompany™

CANNELLO DA RISCALDO C/ LEVA 58 CM

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0459402	Bruciatore Ø 45 mm	FCL110/50	PZ	1	15	24,8700
0459404	Bruciatore Ø 60 mm	FCL111	PZ	1	12	25,5600

Impugnatura ergonomica con rubinetto di regolazione e leva economizzatore, bruciatore in ferro con miscelazione dell'aria posteriore. Funzionamento con gas GPL. Ideali per lavori di asfaltatura, impermeabilizzazione, tempra e scongelamento.

Impugnatura ergonomica con rubinetto di regolazione e leva economizzatore, bruciatore in ferro con miscelazione dell'aria posteriore. Funzionamento con gas GPL. Ideali per lavori di asfaltatura, impermeabilizzazione, tempra e scongelamento. Lunghezza totale cm.58.

04596



idealgascompany™



CANNELLO DA RISCALDO C/ LEVA 70 CM

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0459602	Bruciatore Ø 60 mm	FCL216/60	PZ	1	18	25,8600

04597



idealgascompany™

CANNELLO DA RISCALDO C/ LEVA IN KIT 'P03'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0459702	70 cm - Bruciatore Ø 60 mm	I071LKR	PZ	1	1	68,7360

Impugnatura ergonomica con rubinetto di regolazione e leva economizzatore, bruciatore in ferro con miscelazione dell'aria posteriore. Funzionamento con gas GPL. Ideali per lavori di asfaltatura, impermeabilizzazione, tempra e scongelamento. Lunghezza totale cm.70.

Impugnatura ergonomica con rubinetto di regolazione e leva economizzatore, bruciatore in ferro con aspirazione laterale ad alto potere calorifico. Funzionamento con gas GPL. Ideale per lavori di impermeabilizzazione, bitumazione, scongelamento tubi, saldatura di lamine, disinfezione di insetti, pirodiserbo. Lunghezza totale cm.70. Composta da: cannone completo, 10 mt di tubo gomma raccordato, regolatore alta pressione e cavalletto.

04590



KEMPER



CANNELLO DA RISCALDO C/ LEVA IN KIT KEMPER

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0459002	63 cm - Bruciatore Ø 45 mm - Tubo 5 mt	I21960MT5R	PZ	1	1	61,5000
0459004	63 cm - Bruciatore Ø 45 mm - Tubo 10 mt	I21960MT10R	PZ	1	1	70,8000

04598



idealgascompany™

CANNELLO DA RISCALDO IN KIT

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0459802	Bruciatore Ø 60 mm	FKB111NBR	PZ	1	7	69,3300

Impugnatura ergonomica con rubinetto di regolazione e leva economizzatore, bruciatore in ferro con aspirazione laterale ad alto potere calorifico. Funzionamento con gas GPL. Ideale per lavori di impermeabilizzazione, bitumazione, scongelamento tubi, saldatura di lamine, disinfezione di insetti, pirodiserbo. Composta da: cannone completo, tubo gomma raccordato, regolatore alta pressione.

Impugnatura ergonomica con rubinetto di regolazione e leva economizzatore, bruciatore in ferro con aspirazione laterale ad alto potere calorifico. Funzionamento con gas GPL. Ideale per lavori di impermeabilizzazione, bitumazione, scongelamento tubi, saldatura di lamine, disinfezione di insetti, pirodiserbo. Lunghezza totale cm.70. Composta da: cannone completo, 5 mt di tubo gomma raccordato, regolatore alta pressione e cavalletto.