

05032

INGRASSATORE A LEVA
CARDINALE

05034

TUBO DI RICAMBIO PER
INGRASSATORE CARDINALE

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0503202	500 ml	PZ	1	1		19,0512

L'ingrassatore a leva Ideal Star è uno strumento appositamente progettato e realizzato con i migliori materiali. Attrezzo professionale e di alta qualità. E' ideale per la manutenzione di mezzi di trasporto, macchinari agricoli e attrezzature industriali. Utilizzabile con grasso sfuso o cartuccia da 400gr.

05036

TESTINA DI RICAMBIO PER
INGRASSATORE A LEVA
CARDINALE

05040

INGRASSATORE A LEVA
PRESSOL

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0503602		PZ	1	1		1,3230

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0504002	Capacità 500 ml	12633	PZ	1	1	28,9200

Avanzamento del grasso nel tubo stantuffo mediante molla. Possibilità di riempimento sia con grasso sfuso che in cartuccia. Fornito con tubo flessibile ad alta pressione mm.300 M10x1, testina idraulica 4 griffe.

05038



INGRASSATORE A LEVA

05041

INGRASSATORE PNEUMATICO
CARDINALE


CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0503802	Capacità 800 gr	PZ	1	1		27,3651

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0504102	500 ml	12633	PZ	1	1	55,5660

Pompa ingrassaggio a leva completa di 2 valvole in testa (sfialo e riempimento), 1 tubo flessibile, 1 testina a 4 griffe. Attacco M10x1 UNI 160. Adatta a grasso sfuso gr 800 e in cartuccia da gr 600.

L'esclusivo design del pistone pneumatico assicura un adescamento costante. Molla resistente. Completamente automatico, esegue cicli di flusso di grasso continuo con grilletto premuto. Pressione dell'aria: 2-10 bar. Ingresso aria: 1/4". Utilizzabile con grasso sfuso o cartuccia da 400gr.

05042



INGRASSATORE PNEUMATICO

05043

POMPA MANUALE PER GRASSO
PORTATILE CARDINALE

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0504202	Capacità 500 ml	18072	PZ	1	1	105,7800

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
0504302	Capacità 12 kg	12633	PZ	1	1	113,4697

Avanzamento del grasso nel tubo stantuffo mediante molla. Pressione aria 2-8 bar. Possibilità di riempimento sia con grasso sfuso che in cartuccia. Fornito con tubo flessibile ad alta pressione mm.300 M10x1, testina idraulica 4 griffe.