



## DISCO DIAMANTATO 'CERAMICA' 'MOLITAL'



**06026**



**M44**  
CATEGORIA

**A** corona continua liscia. Foro Ø mm.22,2. Indicato per il taglio di piastrelle in ceramica.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
0602602	Ø 115 mm	PZ	1	50	DCER115

## DISCO DIAMANTATO 'GRANITO' 'MOLITAL'



**06028**



**M44**  
CATEGORIA

**A** corona continua. Foro Ø mm.22,2. Adatto per taglio di granito e per materiali da costruzione di media durezza.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
0602802	Ø 115 mm	PZ	1	50	DGCC115
0602804	Ø 230 mm	PZ	1	10	DGCC230

## DISCO DIAMANTATO 'GRES' 'MOLITAL'



**06030**



**M44**  
CATEGORIA

**A** corona continua. Foro Ø mm.22,2. Adatto per taglio di gres porcellanato, piastrelle dure, marmo, terracotta, granito.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
0603002	Ø 115 mm	PZ	1	50	DGRES115
0603004	Ø 230 mm	PZ	1	10	DGRES230

## DISCO DIAMANTATO 'GRES PORCELLANATO/CERAMICA' 'MONTOLIT'



**06032**



**M44**  
CATEGORIA

**A** corona continua liscia. Foro Ø mm 22,2. Utilizzo a secco ed a umido. Ideale per il taglio di ceramica e gres porcellanato.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
0603202	Ø 115 mm	PZ	1	1	CZ115

## DISCO DIAMANTATO LAMELLARE 'FLEXIMONT' MONTOLIT



**06040**



**M44**  
CATEGORIA

**S**tudiati per smussare, levigare, eseguire jolly e modellare gres porcellanato, ceramica, granito, marmo, pietra naturale e vetro. Facili da usare su qualsiasi smerigliatrice angolare. Utilizzo a secco e ad umido. Alta velocità di asportazione. Assenza di vibrazioni. "Morbidezza d'uso" Soft touch. Finitura liscia, uniforme, senza scheggiature. Elevata densità di lamelle (50+50).

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
0604002	Ø 115 mm - Grana grossa (60)	PZ	1	1	FLEXIMONT-GG
0604004	Ø 115 mm - Grana media (120)	PZ	1	1	FLEXIMONT-GM

## DISCO DIAMANTATO 'TURMONT RED LINE' MONTOLIT



**06042**



**M44**  
CATEGORIA

**D**isco diamanto 'Turbo' a corona continua. Possibilità di utilizzo a secco e ad acqua. Ideali per la posa di piastrelle e lastre di marco. Materiali supportato: Gres porcellanato, ceramica dura, marmo. Ottime prestazioni a velocità elevata. Buona finitura. Durata elevata. Possibilità di utilizzo con smerigliatrice angolare, tagliapiastrelle ad acqua o segatrice a banco. Foro Ø mm 22,2. Spessore 1,4 mm.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
0604202	Ø 115 mm	PZ	1	1	TCS115R