

**FRONTALE INOX 'FR2500' SECUREMME**

10109



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
1010902	Interasse 28 mm		PZ	1	1	4,5360
1010904	Interasse 37 mm		PZ	1	1	4,5360

In acciaio inox. Dimensione 35x356x3. Compatibile con serrature per porte blindate art. 250, 260, 265, 270.

**FRONTALE INOX 'FR2530' SECUREMME**

10111



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
1011102	Interasse 28 mm		PZ	1	1	4,5360
1011104	Interasse 37 mm		PZ	1	1	4,5360

In acciaio inox. Dimensione 35x356x3. Compatibile con serrature per porte blindate art. 253, 263, 268, 273.

**SERRATURA DA APPLICARE A CILINDRO EUROPEO 'REVOLUTION PRO' ART. 56515 CISA**

13464




CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
1346402	E64	56515.48.B	PZ	1	1	151,3182

2 Mandate. Scatola in acciaio con rivestimento in zinco. Scrocco reversibile zincato alta resistenza. Catenacci in acciaio zincato alta resistenza. Serratura dotata di sistema di blocco in caso di estrazione del cilindro. Dispositivo di azionamento tramite sistema ad ingranaggi che riduce lo sforzo sulla chiave. Predisposizione per le chiusure supplementari. Sporgenza 3,5 mm.

**SERRATURA DA APPLICARE PER PORTE BLINDATE A DOPPIA MAPPA ART. 57515 CISA**

13466



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
1346602	E64 - chiave corta	57515.68.0.00CK	PZ	1	1	156,2730
1346604	E64 - chiave lunga	57515.68.0.00LK	PZ	1	1	156,2730

4 Mandate. 4 Catenacci in acciaio nichelato. Scatola e coperchio in acciaio. Scrocco reversibile nichelato. Predisposizione per le chiusure supplementari. Interasse dei catenacci mm 28. Interasse mm 85. Sporgenza mm 3,5. In dotazione 5 chiavi con 1 chiave cantiere.

**SERRATURA ELETTRICA DA APPLICARE A CILINDRO CON FUNZIONAMENTO AD INGRANAGGI ART. 15515 CISA**

13468



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
1346802	E64	15515.48.0	PZ	1	1	346,7626

2 Mandate. Scatola in acciaio con rivestimento in zinco. Catenacci in acciaio zincato ad alta resistenza. Scrocco reversibile zincato alta resistenza e autobloccante richiamabile elettrificamente. Tensione 12V ca CE. Corrente assorbita 3,1A. Dispositivo di azionamento tramite sistema ad ingranaggi che riduce lo sforzo sulla chiave. Predisposizione per chiusure supplementari. Sporgenza 3,5 mm.