

**SERRATURE PER PORTE BORDO QUADRO 'SICURA 2.0' AGB**

10210



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
1021038	E50 - Ottanata	B808525003	PZ	1	50	16,9515
1021042	E50 - Bronzata	B808525022	PZ	1	50	16,9778

Frontale bordo quadro mm 22x238. Per porte d'entrata dotata di un nuovo scrocco DUO è realizzato attraverso la tecnica di co-stampaggio di metallo e materiale plastico autolubrificante., brevettato e dal design innovativo. Interasse mm 85. Quadro maniglia mm 8.

**CONTROPIASTRA QUADRA PER SERRATURE 'SICURA 2.0' AGB**

10211



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
1021102	Ottanata	B005901903	PZ	1	50	1,3745
1021104	Bronzata	B005901922	PZ	1	50	0,9948

Dimensione: 204x25x1,5 mm. Compatibile con la Serratura 'Sicura 2.0' (Cod. 10210).

**SERRATURA PER PORTE IN LEGNO ART. 7435 VIRO**

10160



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
1016002	E30	7435.30.2.046	PZ	1	1	28,0000
1016004	E35	7435.35.2.046	PZ	1	1	28,0000
1016006	E40	7435.40.2.046	PZ	1	1	28,0000
1016008	E45	7435.45.2.046	PZ	1	1	28,0000
1016010	E50	7435.50.2.046	PZ	1	1	28,0000
1016012	E60	7435.60.2.046	PZ	1	1	28,0000
1016014	E70	7435.70.2.046	PZ	1	1	28,0000

Bordi quadri. Scrocco reversibile e catenaccio a due mandate, quadro maniglia mm.8, interasse mm.85. Piastra e contropiastra in finitura ottanata. A infilare.

**SERRATURA DA INFILARE PER PORTE IN LEGNO ART. Y52X YALE**

10162



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
1016200	E35	Y52X0035	PZ	1	1	15,6038
1016202	E40	Y52X0040	PZ	1	1	15,6038
1016204	E45	Y52X0045	PZ	1	1	15,6038
1016206	E50	Y52X0050	PZ	1	1	15,6038
1016208	E60	Y52X0060	PZ	1	1	15,6038
1016210	E70	Y52X0070	PZ	1	1	15,6038

Bordo quadro. Scrocco reversibile e catenaccio. Interasse mm. 85. Frontale in acciaio. Contropiastra con alette inclusa. Colore ottone lucido.

**SERRATURA ELETTRICA PER PORTE IN LEGNO ART. 581 YALE**

10164



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
1016402	E40	Y5810040	PZ	1	1	80,1864
1016404	E50	Y5810050	PZ	1	1	80,1864
1016406	E60	Y5810060	PZ	1	1	80,1864

Scrocco reversibile e catenaccio a 2 mandate azionati dalla chiave, dal pulsante meccanico e a distanza mediante impulso elettrico a basso voltaggio: 12V.Bordi quadri. Finitura acciaio verniciato. A infilare.