

KIT PORTE SCORREVOLI - NICCHIA OVALE



10246

A05
CATEGORIA

Kit composto da: serratura a gancio solo chiave E50, coppia nicchie mm.30x85 con foro chiave, trascinato Ø mm.25 e chiave snodata.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|----------------|-----|----|----|----------|
| 1024602 | Ottone lucido | PZ | 1 | 1 | |
| 1024604 | Cromo satinato | PZ | 1 | 1 | |

SERRATURA DOPPIA MAPPA PORTE IN FERRO FEB



10256



A05
CATEGORIA

Da fascia a 3 punti di chiusura, scrocco e catenaccio a 4 mandate. Reversibile. Asole per il montaggio facilitato delle aste interne completo di 2 attacchi M8. Frontale e coprifrontale in acciaio inox da mm.28.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|-------------------------|-----|----|----|----------|
| 1025602 | E70 - scatola 168x81 mm | PZ | 1 | 12 | F6873FE |
| 1025604 | E90 - scatola 185x81 mm | PZ | 1 | 12 | F6893FE |

SERRATURA A GANCIO PER CANCELLI SCORREVOLI CA



10248



A05
CATEGORIA

Gancio sporgente. Cilindro sagomato sfilabile. Quadro maniglia mm.8. Scatola mm.95x130.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|-------------|-----|----|----|-------------|
| 1024802 | E60 | PZ | 1 | 1 | ASC035001ZB |

SERRATURA ELETTRICA PER CANCELLI SERIE 8992 VIRO



10258



A05
CATEGORIA

Cilindro interno ed esterno fisso. Scrocco autobloccato a serratura chiusa. Espulsore separato dallo scrocco per garantire il funzionamento della serratura anche in caso di movimenti verticali fra serratura e controbocchetta. Alimentazione 12V. Fornita di controbocchetta e tettoia parapigioggia. Scatola mm.127,5x103,5.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|-------------|-----|----|----|------------|
| 1025802 | E50÷80 Dx | PZ | 1 | 1 | 8992.794.1 |
| 1025804 | E50÷80 Sx | PZ | 1 | 1 | 8992.794.2 |

SERRATURA DA MONTANTE INFISSI IN FERRO ART.98617



10250



A05
CATEGORIA

Chiusura triplice. Reversibile. Frontale e coprifrontale in acciaio inox mm.25. Asole sul frontale per facilitare il montaggio delle aste interne ed esterne. Foro per cilindri profilati o a spillo. Interasse maniglia/cilindro mm.85. Occludendo il foro dello scrocco con il tappo in dotazione, la serratura si trasforma in solo catenaccio.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|-------------|-----|----|----|-----------------|
| 1025002 | E25 | PZ | 1 | 24 | D81325SCF25P851 |
| 1025004 | E30 | PZ | 1 | 24 | D81330SCF25P851 |
| 1025006 | E35 | PZ | 1 | 24 | D81335SCF25P851 |

SERRATURA ELETTRICA PER CANCELLI SERIE 8972 VIRO



10260



A05
CATEGORIA

Con pulsante. Cilindro interno ed esterno fisso. Scrocco autobloccato a serratura chiusa. Espulsore separato dallo scrocco per garantire il funzionamento della serratura anche in caso di movimenti verticali fra serratura e controbocchetta. Attraverso la rotazione della chiave dall'interno è possibile inibire o attivare la funzione del pulsante e del fermo a giorno. Alimentazione 12V. Fornita di controbocchetta e tettoia parapigioggia. Scatola mm.127,5x103,5.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|-------------|-----|----|----|------------|
| 1026002 | E50÷80 Dx | PZ | 1 | 1 | 8972.794.1 |
| 1026004 | E50÷80 Sx | PZ | 1 | 1 | 8972.794.2 |

SERRATURA DOPPIA MAPPA INFERRIATE ART.Y8TD1004 YALE



10252




A05
CATEGORIA

Un punto di chiusura, solo catenaccio a 4 mandate. Ambidestra. Frontale mm.25x3 e catenaccio in acciaio zincato.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|---------------------------------------|-----|----|----|-----------------|
| 1025202 | E52 - scatola 105x82 mm | PZ | 1 | 12 | Y8TD10045200000 |
| 1025204 | E60 - scatola 113x82 mm | PZ | 1 | 12 | Y8TD10046000000 |
| 1025206 | E60 - versione KA - scatola 113x82 mm | PZ | 1 | 12 | Y8TD10046000KA1 |
| 1025208 | E70 - scatola 123x82 mm | PZ | 1 | 12 | Y8TD10047000000 |
| 1025210 | E70 - versione KA - scatola 123x82 mm | PZ | 1 | 12 | Y8TD10047000KA1 |

SERRATURA ELETTRICA PER CANCELLI ART.680 YALE



10262



A05
CATEGORIA

Scrocco azionato dall'esterno e dall'interno mediante chiave e a distanza mediante impulso elettrico a basso voltaggio: 12V. Cilindro interno ed esterno fisso. Fornita di controbocchetta e tettuccio parapigioggia. Scatola mm.130x106.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|-------------|-----|----|----|-----------|
| 1026202 | E50 Dx | PZ | 1 | 1 | Y68000501 |
| 1026204 | E50 Sx | PZ | 1 | 1 | Y68000502 |
| 1026206 | E60 Dx | PZ | 1 | 1 | Y68000601 |
| 1026208 | E60 Sx | PZ | 1 | 1 | Y68000602 |
| 1026210 | E70 Dx | PZ | 1 | 1 | Y68000701 |
| 1026212 | E70 Sx | PZ | 1 | 1 | Y68000702 |
| 1026214 | E80 Dx | PZ | 1 | 1 | Y68000801 |
| 1026216 | E80 Sx | PZ | 1 | 1 | Y68000802 |

SERRATURA DOPPIA MAPPA INFERRIATE ART.Y8TD1014 YALE



10254



A05
CATEGORIA

3 punti di chiusura, solo catenaccio a 4 mandate. Ambidestra. Frontale mm.25x3 e catenaccio in acciaio zincato.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|-------------------------|-----|----|----|-----------------|
| 1025402 | E60 - scatola 113x82 mm | PZ | 1 | 12 | Y8TD10146000000 |
| 1025404 | E70 - scatola 123x82 mm | PZ | 1 | 12 | Y8TD10147000000 |