




## CHIUDIPIORTA A MOLLA



10560



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
1056002	n° 1 per porte max 25 kg		PZ	1	2	<b>12,8856</b>
1056004	n° 2 per porte max 40 kg		PZ	1	2	<b>15,6800</b>
1056006	n° 3 per porte max 60 kg		PZ	1	2	<b>18,5556</b>
1056008	n° 4 per porte max 80 kg		PZ	1	2	<b>22,5204</b>

Tipo Triumph, in acciaio zincato.



## CHIUDIPIORTA AEREO 'VIRO ZIP'



10552



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
1055202	Senza arresto	116.13.1.212	PZ	1	1	<b>71,7867</b>
1055204	Con arresto interno	116.13.2.212	PZ	1	1	<b>79,1353</b>

Monoblocco in alluminio presso-fuso verniciato. Braccio con lunghezza regolabile. Valvole di regolazione della velocità di chiusura e della velocità del colpo finale. Forza di chiusura: multiforza. Applicabile su porte con lungh. cm.85-110 e peso kg 45-85. Finitura colore grigio.



## CHIUDIPIORTA AEREO 'DC 120'



10554



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
1055402	Senza fermo	DC120-9005	PZ	1	1	<b>60,4649</b>
1055404	Con fermo	DC120-1-9005	PZ	1	1	<b>82,1369</b>

Meccanismo a pignone e cremagliera con braccio a compasso. Velocità di chiusura, colpo finale e ammortizzazione in apertura regolabili tramite valvole di regolazione. Valvole indipendenti e termodinamiche per garantire una performance costante nelle diverse condizioni di temperatura. Forza variabile di chiusura EN 2/3/4 secondo la norma EN 1154. Per porte a battente fino a 1100 mm di larghezza, utilizzabile su porte destre e sinistre, adatto anche per porte tagliafuoco e tagliafumo. Colore nero RAL9005.



## COVER PER CHIUDIPIORTA 'DC 120'



10556



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
1055602	Colore nero - RAL 9005	DCA120C-9005	PZ	1	2	<b>12,1565</b>
1055604	Colore argento	DCA120C-EV1	PZ	1	2	<b>12,1565</b>



## CHIUDIPIORTA DC300



10557



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
1055702	Con fermo	DC300-D9005	PZ	1	1	<b>118,1124</b>

Utilizzabile con piastra di montaggio nascosta integrata adatta a porte tagliafuoco e tagliafumo. Utilizzabile per porte con apertura a destra e sinistra. Asse regolabile in altezza fino a 14 mm. Velocità di chiusura, velocità del colpo finale, freno all'apertura regolabile tramite valvole di regolazione frontali. Valvole termodinamiche per performance costanti. Forza di chiusura regolabile. Angolo di apertura fino a 180°. Angolo di fermo di apertura regolabile fino a 150°. La modalità di fermo di apertura può essere inserito o disinserito come richiesto. Stessa installazione del braccio a compasso. Colorazione nera simile. Braccio non incluso in dotazione.