

**CASSAFORTE CON CHIAVE 1 STELLA ART. 8A010 CISA****13550**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
1355002	310(L)x195(P)x190(H) mm , 2 Cat. Orizz. - 1 ripiano	8A010.21.0	PZ	1	1	217,0750
1355004	360(L)x195(P)x240(H) mm , 2 Cat. Orizz. - 1 ripiano	8A010.31.0	PZ	1	1	247,0068
1355006	420(L)x195(P)x300(H) mm , 2 Cat. Orizz. - 1 ripiano	8A010.40.0	PZ	1	1	307,4078

Frontale monoblocco in acciaio spessore 8 mm con taglio laser tra cornice e sportello. Catenacci in acciaio nichelato del diametro di 22 mm. Assemblaggio dei componenti di tenuta con saldature robotizzate. Speciale verniciatura a forno ad alta resistenza contro la corrosione. Piastra di protezione della serratura in acciaio carbonittrato. Serratura e meccanismi fissati direttamente allo sportello. In dotazione: Foglio istruzioni e istruzioni d'installazione.

**CASSAFORTE CON CHIAVE ART. 82010 CISA****13552**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
1355202	310(L)x200(P)x190(H) mm, 2 Cat. Orizz.-1 ripiano	82010.21.0	PZ	1	1	288,9524
1355204	360(L)x200(P)x240(H) mm, 2 Cat. Orizz.-1 ripiano	82010.31.0	PZ	1	1	332,0229
1355206	420(L)x200(P)x300(H) mm, 2 Cat. Orizz., 2 Cat. Vert.-1 ripiano	82010.40.0	PZ	1	1	438,4520
1355208	420(L)x250(P)x300(H) mm, 2 Cat. Orizz., 2 Cat. Vert.-1 ripiano	82010.41.0	PZ	1	1	438,4520
1355210	490(L)x200(P)x360(H) mm, 2 Cat. Orizz., 2 Cat. Vert.-1 ripiano	82010.50.0	PZ	1	1	533,1113
1355212	490(L)x250(P)x360(H) mm, 2 Cat. Orizz., 2 Cat. Vert.-1 ripiano	82010.51.0	PZ	1	1	533,1113
1355214	360(L)x250(P)x490(H) mm, 4 Cat. Orizz., 2 Cat. Vert.-2 ripiano	82010.71.0	PZ	1	1	612,9211

Frontale in acciaio con spessore 10 mm. Assemblaggio dei componenti di tenuta con saldature robotizzate. Catenacci girevoli in acciaio nichelato del diametro di 22 mm. Piastra di protezione della serratura in acciaio carbonizzato. Serratura e meccanismi fissati direttamente sullo sportello della cassaforte. Comandi di apertura, non sporgenti, in posizione di riposo. In dotazione: Foglio istruzioni e istruzioni d'installazione.

**CASSAFORTE CON CHIAVE 'SPECIAL' MOTTURA****10776**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
1077602	265(L)x200(P)x170(H) mm	116312	PZ	1	1	183,1200
1077604	290(L)x200(P)x200(H) mm	116322	PZ	1	1	197,6800
1077606	330(L)x200(P)x240(H) mm	116332	PZ	1	1	234,0800
1077608	390(L)x200(P)x290(H) mm	116342	PZ	1	1	265,2160

Versione orizzontale da incasso. Cornice in un corpo unico, senza saldature, in acciaio di spessore 8 mm. Sportello in acciaio di spessore 8 mm. Serratura a doppia mappa, gorges con protezione contro i tentativi di manipolazione. 2 chiavi e pianetto in dotazione.

**CASSAFORTE CON CHIAVE E COMBINAZIONE MECCANICA ART. 82210 CISA****13554**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
1355402	310(L)x200(P)x190(H) mm, 2 Cat. Orizz.-1 rip.	82210.21.0	PZ	1	1	431,0821
1355404	360(L)x200(P)x240(H) mm, 2 Cat. Orizz.-1 rip.	82210.31.0	PZ	1	1	474,2380
1355406	420(L)x200(P)x300(H) mm, 2 Cat. Orizz.,2 Cat.	82210.40.0	PZ	1	1	580,6184
1355408	420(L)x250(P)x300(H) mm, 2 Cat. Orizz.,2 Cat.	82210.41.0	PZ	1	1	580,6184
1355410	490(L)x250(P)x360(H) mm, 2 Cat. Orizz.,2 Cat.	82210.51.0	PZ	1	1	675,3754
1355412	360(L)x250(P)x490(H) mm ,4 Cat. Orizz.,2 Cat.	82210.71.0	PZ	1	1	755,0752

Con 2 chiavi in dotazione e combinatore 3 pomoli. Frontale in acciaio con spessore 10 mm. Assemblaggio dei componenti di tenuta con robuste saldature. Catenacci girevoli in acciaio nichelato del diametro di 22 mm. Speciale verniciatura a forno ad alta resistenza contro la corrosione. Piastra di protezione della serratura in acciaio carbonittrato. Serratura e meccanismi fissati direttamente sullo sportello della cassaforte. Comandi di apertura non sporgenti in posizione di riposo. Foglio istruzioni e istruzioni d'installazione.

**CASSAFORTE CON CHIAVE E COMBINAZIONE MECCANICA 'PERSONAL' MOTTURA****10778**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
1077802	350(L)x200(P)x230(H) mm	112120	PZ	1	1	488,3228
1077804	410(L)x200(P)x290(H) mm	112220	PZ	1	1	573,7407
1077806	460(L)x250(P)x360(H) mm	112325	PZ	1	1	670,3413

Versione orizzontale da incasso. Cornice in acciaio di spessore 12 mm. Sportello in acciaio di spessore 10 mm. Chiavistelli sagomati. Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali. Serratura a doppia mappa, gorges con protezione contro i tentativi di manipolazione. 2 chiavi e pianetto in dotazione.