


**SERRATURA DOPPIA MAPPA PER PORTE ALLUMINIO DA FASCIA**  
**ART. 17353 CISA**


13428

| CODICE  | DESCRIZIONE             | Rif.F.     | UM | MV | CF | PREZZO DI LISTINO |
|---------|-------------------------|------------|----|----|----|-------------------|
| 1342802 | E90 - scatola 185x78 mm | 17353.90.0 | PZ | 1  | 1  | 164,6548          |



4 Mandate. Scatola e frontale con rivestimento in zinco. Catenaccio e borchia in acciaio. Piastra di protezione antiscasso. Scrocco o scrocco/pistone reversibili nichelati. Intercambiabilità fra la versione elettrica e quella meccanica. Tensione 12V ca CE. Corrente assorbita 1,7A. Larghezza frontale 25 mm. Interasse 67 mm. 2 Chiavi in dotazione.


**SERRATURA DA INFILARE A DOPPIA MAPPA PER FASCE ART.**  
**17357 CISA**


13425

| CODICE  | DESCRIZIONE             | Rif.F.     | UM | MV | CF | PREZZO DI LISTINO |
|---------|-------------------------|------------|----|----|----|-------------------|
| 1342502 | E90 - scatola 185x78 mm | 17357.90.0 | PZ | 1  | 1  | 200,4408          |



Scatola con rivestimento in zinco. Frontale in acciaio inox. Catenaccio in acciaio nichelato. Scrocco e pistone regolabile da 12 a 18 mm. Scrocco autobloccante e reversibile. Fermo a giorno. Predisposizione per chiusure supplementari con perni filettati. Intercambiabilità fra la versione elettrica e quella meccanica. Tensione 12V ca CE. Corrente assorbita 1,7A. Interasse mm 67. Frontale mm 22. 4 Mandate. In dotazione 3 chiavi, coppia borchie in nylon, viti di fissaggio.


**SERRATURA DOPPIA MAPPA PER PORTE ALLUMINIO DA FASCIA**  
**ART. 17358 CISA**


13430

| CODICE  | DESCRIZIONE             | Rif.F.     | UM | MV | CF | PREZZO DI LISTINO |
|---------|-------------------------|------------|----|----|----|-------------------|
| 1343002 | E90 - scatola 185x78 mm | 17358.90.0 | PZ | 1  | 1  | 175,6913          |



4 Mandate. Scatola e frontale con rivestimento in zinco. Catenaccio e borchia in acciaio. Piastra di protezione antiscasso. Predisposizione per chiusure supplementari. Coppia boccole filettate (M8). Scrocco o scrocco/pistone reversibili nichelati. Scrocco autobloccante. Intercambiabilità fra la versione elettrica e quella meccanica. Funzione "fermo a giorno" che impedisce la chiusura del portone/cancello. Tensione 12V ca CE. Corrente assorbita 1,7A. Larghezza frontale 25 mm. Interasse 67 mm. 2 Chiavi in dotazione.


**SERRATURA DA INFILARE A DOPPIA MAPPA ART. 57250 CISA**


13432

| CODICE  | DESCRIZIONE              | Rif.F.     | UM | MV | CF | PREZZO DI LISTINO |
|---------|--------------------------|------------|----|----|----|-------------------|
| 1343202 | E60 - scatola 117x170 mm | 57250.60.0 | PZ | 1  | 1  | 140,2842          |



4 Mandate. Scatola in acciaio con rivestimento in zinco. Frontale e contropiastra in acciaio satinato nichelato. Scrocco reversibile nichelato. Catenaccio in acciaio nichelato. Interasse 85 mm. Frontale 25 mm. In dotazione: Contropiastra, Copritoppa interno ed esterno, Viti di fissaggio. 3 chiavi in dotazione.


**SERRATURA DA INFILARE A DOPPIA MAPPA ART. 57255 CISA**


13434

| CODICE  | DESCRIZIONE              | Rif.F.     | UM | MV | CF | PREZZO DI LISTINO |
|---------|--------------------------|------------|----|----|----|-------------------|
| 1343402 | E60 - scatola 117x170 mm | 57255.60.0 | PZ | 1  | 1  | 184,1000          |



4 Mandate. Scatola in acciaio con rivestimento in zinco. Frontale e contropiastra in acciaio satinato nichelato. Scrocco reversibile nichelato. Catenaccio in acciaio nichelato. Predisposizione per chiusure supplementari. Interasse 85 mm. Frontale 25 mm. In dotazione: Contropiastra, Copritoppa interno ed esterno, Viti di fissaggio, Due piastrini guida prolunghe, Contropiastra superiore. 3 chiavi in dotazione.