


**SERRATURA ELETTRICA DA INFILARE A CILINDRO DA FASCIA**  
 ART. 14450/14451 CISA

13444



**2** Scatola e frontale con rivestimento in zinco. Scrocco autobloccante in ottone. Tensione 12V ca CE. Corrente assorbita 3,1A. Intercambiabilità fra la versione elettrica e quella meccanica. Funzione "fermo a giorno" che impedisce la chiusura del portone/cancello. Interasse mm 67. Altezza scatola mm 77. In dotazione: Viti di fissaggio cilindro e foglio istruzioni. Cilindro non incluso.


**SERRATURA ELETTRICA DA INFILARE A CILINDRO DA FASCIA**  
 ART. 14460/14461 CISA

13446



**2** Mandate. Scatola e frontale con rivestimento in zinco. Catenaccio e scrocco autobloccante in ottone. Tensione 12V ca CE. Corrente assorbita 3,1A. Intercambiabilità fra la versione elettrica e quella meccanica. Interasse mm 67. Altezza scatola mm 77. In dotazione: Viti di fissaggio cilindro e foglio istruzioni. Cilindro non incluso.


**SERRATURA DA INFILARE A CILINDRO PER FASCE ART.**  
 44150/44151 CISA

13448



**2** Mandate. Scatola e frontale con rivestimento in zinco. Scrocco con catenaccio incorporato in ottone. Altezza scatola mm 44. Interasse mm 67. In dotazione: Viti di fissaggio cilindro e foglio istruzioni. Cilindro non incluso.


**SERRATURA DA INFILARE A CILINDRO EUROPEO PER FASCE**  
 ART. 44120 CISA

13452



**2** Mandate. Scatola e frontale con rivestimento in zinco. Catenaccio e scrocco reversibile in ottone. Altezza scatola mm 82. Interasse mm 48. Quadro maniglia mm 8. In dotazione Viti di fissaggio cilindro e foglio istruzione. Cilindro non incluso.


**SERRATURA DA INFILARE A CILINDRO PER FASCE ART.**  
 44460/44461 CISA

13453



**2** Mandate. Scatola e frontale con rivestimento in zinco. Scrocco con catenaccio incorporato in ottone. Altezza scatola mm 77. Interasse mm 67. In dotazione: Viti di fissaggio cilindro e foglio istruzioni. Cilindro non incluso.