



SERRATURA ELETTRICA DA INFILARE A CILINDRO EUROPEO PER MONTANTI ART. 16225 CISA



13451 **A01**
CATEGORIA

1 Mandata. Interasse 85 mm. Frontale 22 mm. Scatola in acciaio con rivestimento in zinco. Frontale in acciaio inox. Catenaccio basculante nichelato. Tensione 12V ca CE. Corrente assorbita 3,1A. Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm. Predisposizione per chiusure supplementari con perni di fissaggio filettati. Cilindro non incluso.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1345102	E25	PZ	1	12	16225.25.0
1345104	E30	PZ	1	12	16225.30.0
1345106	E35	PZ	1	12	16225.35.0

SERRATURA ELETTRICA PER PORTE ALLUMINIO DA MONTANTE ART. 140211 CISA



13450 **A01**
CATEGORIA

Scatola e frontale con rivestimento in zinco. Scrocco autobloccante in ottone. Tensione 12V ca CE. Corrente assorbita 1,4A. In dotazione: Viti di fissaggio. Cilindro non incluso.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1345002	E18 Dx - Frontale mm 20	PZ	1	6	14021.18.1
1345004	E18 Sx - Frontale mm 20	PZ	1	6	14021.18.2

SERRATURA DA INFILARE A CILINDRO EUROPEO PER MONTANTI ART. 46225 CISA



13449 **A01**
CATEGORIA

1 Mandata. Interasse 85 mm. Frontale 22 mm. Scatola in acciaio con rivestimento in zinco. Frontale in acciaio inox. Catenaccio basculante nichelato. Scrocco regolabile da 11 a 17 mm. Predisposizione per chiusure supplementari con perni di fissaggio filettati. Cilindro non incluso.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1344902	E25	PZ	1	12	46225.25.0
1344904	E30	PZ	1	12	46225.30.0
1344906	E35	PZ	1	12	46225.35.0

SERRATURA DA INFILARE A CILINDRO EUROPEO PER FASCE ART. 44120 CISA



13452 **A01**
CATEGORIA

2 Mandate. Scatola e frontale con rivestimento in zinco. Catenaccio e scrocco reversibile in ottone. Altezza scatola mm 82. Interasse mm 48. Quadro maniglia mm 8. In dotazione Viti di fissaggio cilindro e foglio istruzione. Cilindro non incluso.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1345202	E58 - Frontale mm 16	PZ	1	1	44120.60.0

SERRATURA ELETTRICA DA INFILARE A CILINDRO ART. 12011 CISA



13454 **A01**
CATEGORIA

2 Mandate. Scatola in acciaio con rivestimento in zinco. Frontale e contropiastra in ottone satinato. Scrocco reversibile elettrificato. Scrocco e "catenaccio con ritorno automatico". Tensione 12V ca CE. Corrente assorbita 2,8A. In dotazione: Contatti elettrici, Contropiastra, Viti fissaggio serratura e cilindro, Foglio istruzioni. Cilindro non incluso.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1345402	E40	PZ	1	1	12011.40.0
1345404	E50	PZ	1	1	12011.50.0
1345406	E60	PZ	1	1	12011.60.0
1345408	E70	PZ	1	1	12011.70.0

SERRATURA DA INFILARE A CILINDRO PROFILO EUROPEO ART. 5C611 CISA



13456 **A01**
CATEGORIA

2 Mandate. Scatola e coperchio in acciaio con rivestimento in zinco. Frontale smontabile e contropiastra in acciaio ottinato. Scrocco reversibile biconico. Rullo regolabile da 2 a 13 mm in ottone. Catenaccio a due mandate in acciaio. Predisposizione per il montaggio di rosette e placche maniglia a viti passanti (Non previste su E=35 mm). Predisposizione per il montaggio di borchie di protezione del cilindro con l=38 mm e 29 mm (Entrata 35 mm solo l= 29 mm). Frontale bordo quadro 22 mm. Interasse 85 mm. In dotazione: Contropiastra, Viti di fissaggio e contropiastra. Cilindro non incluso.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1345602	E35	PZ	1	1	5C611.35.0
1345604	E40	PZ	1	1	5C611.40.0
1345606	E45	PZ	1	1	5C611.45.0
1345608	E50	PZ	1	1	5C611.50.0
1345610	E60	PZ	1	1	5C611.60.0
1345612	E70	PZ	1	1	5C611.70.0

SERRATURA DA INFILARE A CILINDRO PROFILO EUROPEO ART. 5C631 CISA



13458 **A01**
CATEGORIA

2 Mandate. Scatola e coperchio in acciaio con rivestimento in zinco. Frontale smontabile e contropiastra in acciaio ottinato. Scrocco reversibile biconico. Catenaccio a due mandate in acciaio. Predisposizione per il montaggio di rosette e placche maniglia a viti passanti (Non previste su E=35 mm). Predisposizione per il montaggio di borchie di protezione del cilindro con l=38 mm e 29 mm (Entrata 35 mm solo l= 29 mm). Frontale bordo tondo 22 mm. Interasse 85 mm. In dotazione: Contropiastra, Viti di fissaggio e contropiastra. Cilindro non incluso.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1345802	E35	PZ	1	1	5C631.35.0
1345804	E40	PZ	1	1	5C631.40.0
1345806	E45	PZ	1	1	5C631.45.0
1345808	E50	PZ	1	1	5C631.50.0
1345810	E60	PZ	1	1	5C631.60.0
1345812	E70	PZ	1	1	5C631.70.0

SERRATURA DA INFILARE A CILINDRO EUROPEO PER PERSIANE ART. 46800 CISA



13459 **A01**
CATEGORIA

1 Mandata. Interasse 85 mm. Frontale in acciaio inox 25 mm. Corsa rinvii 25 mm. Scatola in acciaio con rivestimento in zinco. Catenaccio nichelato. Quadro maniglia 8 mm. Predisposizioni per chiusure supplementari con bocche filettate M8. Cilindro non incluso.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1345902	E25	PZ	1	12	46800.25.0
1345904	E30	PZ	1	12	46800.30.0
1345906	E35	PZ	1	12	46800.35.0

SERRATURA DA INFILARE A CILINDRO EUROPEO PER PORTE ANTIPANICO E TAGLIAFUOCO ART. 43110 CISA



13536 **A01**
CATEGORIA

Interasse 72 mm. Frontale 24 mm. Scatola, Frontale e scrocco in acciaio con rivestimento in zinco. Quadro maniglia sdoppiato 9 mm. Solo scrocco. Testa in acciaio inox fin 20. Funzionamento: Interno (Con maniglione antipanico e/o chiave), Esterno (La chiave abilita e disabilita la maniglia e richiama lo scrocco; la maniglia richiama lo scrocco solo se è abilitata dalla chiave). Abbinabile a maniglioni antipanico serie 59600 e 59711.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1353602	E65	PZ	1	6	43110.65.0

SERRATURA DA APPLICARE A CILINDRO EUROPEO ART. 56167 CISA



13460 **A01**
CATEGORIA

2 Mandate. Scatola e bocchetta in acciaio verniciate color bronzo antico metallizzato. Scrocco in acciaio nichelato. Catenaccio a 3 pistoni in acciaio nichelato. Tirante sul dorso. In dotazione: Bocchetta, Borchia interna e esterna, Viti fissaggio, Foglio istruzione. Cilindro non incluso.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1346002	E64 Dx	PZ	1	1	56167.60.1
1346004	E64 Sx	PZ	1	1	56167.60.2