



## SERRATURA DA APPLICARE A DOPPIA MAPPA ART. 57167 CISA



**13462** **CISA** **A01**  
CATEGORIA

**2** Mandate. Scatola e bocchetta in acciaio verniciate color bronzo antico metallizzato. Scrocco in acciaio nichelato. Catenaccio a 3 pistoni in acciaio nichelato. Tirante sul dorso. In dotazione: Bocchetta, Borchia esterna, Viti fissaggio, Foglio istruzioni. 3 Chiavi in dotazione.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
1346202	E64 Dx	PZ	1	1	57167.60.1
1346204	E64 Sx	PZ	1	1	57167.60.2

## SERRATURA PER PORTE BLINDATE A CILINDRO EUROPEO ART. 56415 CISA



**13472** **CISA** **A01**  
CATEGORIA

**2** Mandate. Serratura per porta blindata a cilindro applicare triplice. 4 Catenacci. Scrocco reversibile azionato da quadro maniglia e cilindro. Ambidestra. Sporgenza 3,5 mm. Cilindro non incluso

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
1347202	E64	PZ	1	1	56415.48.0

## SERRATURA DA APPLICARE A CILINDRO EUROPEO 'REVOLUTION PRO' ART. 56515 CISA



**13464** **CISA** **A01**  
CATEGORIA

**2** Mandate. Scatola in acciaio con rivestimento in zinco. Scrocco reversibile zincato alta resistenza. Catenacci in acciaio zincato alta resistenza. Serratura dotata di sistema di blocco in caso di estrazione del cilindro. Dispositivo di azionamento tramite sistema ad ingranaggi che riduce lo sforzo sulla chiave. Predisposizione per le chiusure supplementari. Sporgenza 3,5 mm.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
1346402	E64	PZ	1	1	56515.48.B

## CILINDRO OVALE DA INFILARE ART. 08110 CISA



**13500** **CISA** **A01**  
CATEGORIA

Corpo e cilindretti in ottone. Perni in bronzo antiusura. Controperni in ottone cilindrici e a fungo antigrimaldello. Molle in bronzo fosforoso. Camma in acciaio sinterizzato autolubrificante. Con 3 chiavi in dotazione.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
1350002	55,4 mm (22,7+10+22,7)	PZ	1	12	08110.02.0
1350004	60 mm (25+10+25)	PZ	1	12	08110.05.0
1350006	62,7 mm (22,7+10+30)	PZ	1	12	08110.06.0
1350008	70 mm (25+10+35)	PZ	1	12	08110.12.0

## SERRATURA DA APPLICARE PER PORTE BLINDATE A DOPPIA MAPPA ART. 57515 CISA




**13466** **CISA** **A01**  
CATEGORIA

**4** Mandate. 4 Catenacci in acciaio nichelato. Scatola e coperchio in acciaio. Scrocco reversibile nichelato. Predisposizione per le chiusure supplementari. Interasse dei catenacci mm 28. Interasse mm 85. Sporgenza mm 3,5. In dotazione 5 chiavi con 1 chiave cantiere.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
1346602	E64 - chiave cort	PZ	1	1	57515.68.0.00CK
1346604	E64 - chiave lung	PZ	1	1	57515.68.0.00LK

## CILINDRO OVALE DA INFILARE ART. 08210 CISA



**13486** **CISA** **A01**  
CATEGORIA

Corpo in ottone. Cilindretti e perni in ottone. 5 perni. Controperni in ottone cilindrici e a fungo antigrimaldello. Molle in bronzo fosforoso. Camma in acciaio sinterizzato autolubrificante. In dotazione tre chiavi in ottone nichelato e vite di fissaggio.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
1348604	54 mm (22,7+10+22,7)	PZ	1	12	08210.02.0
1348606	60 mm (25+10+25)	PZ	1	12	08210.05.0
1348608	62,7 mm (22,7+10+30)	PZ	1	12	08210.06.0
1348610	70 mm (25+10+35)	PZ	1	12	08210.12.0
1348612	70 mm (30+10+30)	PZ	1	12	08210.13.0

## SERRATURA ELETTRICA DA APPLICARE A CILINDRO CON FUNZIONAMENTO AD INGRANAGGI ART. 15515 CISA



**13468** **CISA** **A01**  
CATEGORIA

**2** Mandate. Scatola in acciaio con rivestimento in zinco. Catenacci in acciaio zincato ad alta resistenza. Scrocco reversibile zincato alta resistenza e autobloccante richiamabile elettricamente. Tensione 12V ca CE. Corrente assorbita 3,1A. Dispositivo di azionamento tramite sistema ad ingranaggi che riduce lo sforzo sulla chiave. Predisposizione per chiusure supplementari. Sporgenza 3,5 mm.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
1346802	E64	PZ	1	1	15515.48.0

## CILINDRO EUROPEO DA INFILARE ART. 08010 CISA



**13502** **CISA** **A01**  
CATEGORIA

Corpo e cilindretti in ottone. Perni in bronzo antiusura. Controperni in ottone cilindrici. Molle in bronzo fosforoso. Camma DIN in acciaio sinterizzato autolubrificante. Con 3 chiavi in dotazione.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
1350202	53 mm (21,5+10+21,5)	PZ	1	12	08010.05.0
1350204	59 mm (21,5+10+27,5)	PZ	1	12	08010.06.0
1350206	59 mm (24,5+10+24,5)	PZ	1	12	08010.07.0
1350208	63 mm (21,5+10+31,5)	PZ	1	12	08010.09.0
1350210	69 mm (24,5+10+34,5)	PZ	1	12	08010.12.0
1350212	69 mm (29,5+10+29,5)	PZ	1	12	08010.13.0
1350214	79 mm (34,5+10+34,5)	PZ	1	12	08010.18.0
1350216	79 mm (29,5+10+39,5)	PZ	1	12	08010.19.0

## SERRATURA DA APPLICARE A DOPPIA MAPPA ART. 17515 CISA



**13470** **CISA** **A01**  
CATEGORIA

**4** Mandate. 4 Catenacci. Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente. Tensione 12V ca CE. Predisposizione per le chiusure supplementari. Interasse dei catenacci mm 28. Interasse mm 85. Sporgenza mm 3,5. In dotazione 5 chiavi con 1 chiave cantiere.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
1347002	E64 - Chiave corta	PZ	1	5	17515.68.0.00.CK
1347004	E64 - Chiave lunga	PZ	1	5	17515.68.0.00.LK