

BORCHIA PER CILINDRO IN OTTONE



13508



A01
CATEGORIA

In ottone burattato.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
1350802	Per cilindro europeo - confezione 2 pezzi	PZ	1	100	06012.00.0
1350804	Per cilindro ovale - confezione 2 pezzi	PZ	1	100	06027.00.0
1350806	Tonda per cilindro europeo	PZ	1	100	06010.00.0

BORCHIA PER CILINDRO IN FERRO



13509



A01
CATEGORIA

In ferro.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
1350902	Tonda per cilindro europeo	PZ	1	100	06075.00.0
1350904	Per cilindro europeo	PZ	1	100	06092.00.0
1350906	Per chiavi doppia mappa	PZ	1	100	06124.02.0

CHIUDIPIORTA 'SMART PLUS 2' CISA SENZA ARRESTO



13512



A01
CATEGORIA

Corpo monoblocco in lega di alluminio pressofuso. Meccanismo a pignone e cremagliera in acciaio temprato per un funzionamento fluido ed efficiente. Braccetto in acciaio. Versione multiforza regolabile tramite posizionamento del corpo e della cerniera del braccio forza 3 (CE). Larghezza porta massima 950 mm. Peso porta massimo 60 Kg. Valvole di regolazione velocità di chiusura e colpo finale indipendenti. Velocità di chiusura da 180° a 15° agendo sull'apposita valvola. Regolazione della potenza del colpo finale da 15° a 0° agendo sull'apposita valvola (2). Adatto per porte tagliafuoco. In dotazione: Viti di fissaggio, dima e istruzioni di montaggio. Marcatura CE in accordo al regolamento (UE) n. 305/2011 e direttiva 89/106/CEE

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
1351202	Col. Testa di moro	PZ	1	1	C1415.03.88

CHIUDIPIORTA 'SMART PLUS 2' CISA CON ARRESTO



13514



A01
CATEGORIA

Corpo monoblocco in lega di alluminio pressofuso. Meccanismo a pignone e cremagliera in acciaio temprato per un funzionamento fluido ed efficiente. Braccetto in acciaio. Versione multiforza regolabile tramite posizionamento del corpo e della cerniera del braccio forza 2-4 (Forza ENn54). Larghezza porta massima 850/1100 mm. Peso porta massimo 40/80 Kg. Valvole di regolazione velocità di chiusura e colpo finale indipendenti. Velocità di chiusura da 180° a 15° agendo sull'apposita valvola. Regolazione della potenza del colpo finale da 15° a 0° agendo sull'apposita valvola (2). Regolazione posizione arresto fino a 130° (Funzione non utilizzabile per porte tagliafuoco). In dotazione: Viti di fissaggio, dima e istruzioni di montaggio.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
1351402	Col. Testa di Moro	PZ	1	1	C1416.03.88
1351404	Col. Nero	PZ	1	1	C1416.03.0.44

CHIUDIPIORTA 'AEREI 604' CISA SENZA ARRESTO



13511



A01
CATEGORIA

Ideale per controllare in modo efficace, affidabile e a costi vantaggiosi la chiusura della porta. Meccanismo a pignone e cremagliera. Corpo in lega di alluminio. Braccetto in acciaio. Speciale molla in acciaio a bagno d'olio. Regolazione della velocità di chiusura tramite la valvola 1. Regolazione del corpo finale tramite valvola 2. Forza di chiusura regolabile da EN 2 a 4 variando la posizione di montaggio. Adatto per porte fino a 1100 mm destre o sinistre, a tirare o a spingere.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
1351102	Col. Argento	PZ	1	1	60460.03.0.97
1351104	Col. Nero	PZ	1	1	60460.03.0.44
1351106	Col. Oro	PZ	1	1	60460.03.0.87
1351108	Col. Testa di moro	PZ	1	1	60460.03.0.88

CHIUDIPIORTA 'AEREI 604' CISA CON ARRESTO



13513




A01
CATEGORIA

Ideale per controllare in modo efficace, affidabile e a costi vantaggiosi la chiusura della porta. Meccanismo a pignone e cremagliera. Corpo in lega di alluminio. Braccetto in acciaio. Speciale molla in acciaio a bagno d'olio. Regolazione della velocità di chiusura tramite la valvola 1. Regolazione del corpo finale tramite valvola 2. Forza di chiusura regolabile da EN 2 a 4 variando la posizione di montaggio. Adatto per porte fino a 1100 mm destre o sinistre, a tirare o a spingere.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
1351302	Col. Argento	PZ	1	1	60461.03.0.97
1351304	Col. Nero	PZ	1	1	60461.03.0.44
1351306	Col. Oro	PZ	1	1	60461.03.0.87
1351308	Col. Testa di moro	PZ	1	1	60461.03.0.88

MANIGLIONE ANTIPANICO DA APPLICARE 'FAST PUSH' ART. 59001 CISA



13520




A01
CATEGORIA

Carter in alluminio verniciato. Scrocco autobloccante in lega di alluminio cromato. In dotazione: Bocchette specifiche, Viti di fissaggio, Istruzioni di installazione e manutenzione. Barra non inclusa. Marcatura CE secondo la direttiva 89/106/CEE rilasciata da ICM. Certificato da ente terzo ICIM previsto dalla stessa norma UNI EN 1125.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
1352002	-	PZ	1	1	59001.10.0

MANIGLIONE ANTIPANICO DA APPLICARE 'FAST PUSH' ART. 59011 CISA



13522



A01
CATEGORIA

Versione componibile. Carter in alluminio verniciato. Scrocco laterale autobloccante con possibilità di esclusione in lega di alluminio cromato. In dotazione: Bocchette specifiche, Viti di fissaggio, Istruzioni di installazione e manutenzione. Barra non inclusa. Marcatura CE secondo la direttiva 89/106/CEE rilasciata da ICM. Certificato da ente terzo ICIM previsto dalla stessa norma UNI EN 1125.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
1352202	-	PZ	1	1	59011.10.0

MANIGLIONE ANTIPANICO DA APPLICARE 'FAST PUSH' ART. 59016 CISA



13524



A01
CATEGORIA

Versione componibile senza scrocco laterale. Carter in alluminio verniciato. In dotazione: Bocchette specifiche, Viti di fissaggio, Istruzioni di installazione e manutenzione. Barra non inclusa. Marcatura CE secondo la direttiva 89/106/CEE rilasciata da ICM. Certificato da ente terzo ICIM previsto dalla stessa norma UNI EN 1125.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
1352402	-	PZ	1	1	59016.10.0

BARRA ORIZZONTALE PER MANIGLIONE ANTIPANICO



13526



A01
CATEGORIA

Barra ovale in acciaio verniciato rosso. Barra ovale in acciaio verniciato rosso.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
1352602	cm 120	PZ	1	1	07007.14.0