

**CHIUDIPORTA 'SMART PLUS 2' CISA CON ARRESTO****13514**

Corpo monoblocco in lega di alluminio pressofuso. Meccanismo a pignone e cremagliera in acciaio temprato per un funzionamento fluido ed efficiente. Braccetto in acciaio. Versione multiforza regolabile tramite posizionamento del corpo e della cerniera del braccio forza 2-4 (Forza ENn54). Larghezza porta massima 850/1100 mm. Peso porta massimo 40/80 Kg. Valvole di regolazione velocità di chiusura e colpo finale indipendenti. Velocità di chiusura da 180° a 15° agendo sull'apposita valvola. Regolazione della potenza del colpo finale da 15° a 0° agendo sull'apposita valvola (2). Regolazione posizione arresto fino a 130° (Funzione non utilizzabile per porte tagliafuoco). In dotazione: Viti di fissaggio, dima e istruzioni di montaggio.

**MANIGLIONE ANTIPANICO DA APPLICARE 'FAST PUSH' ART. 59001 CISA****13520**

Carter in alluminio verniciato. Scrocco autobloccante in lega di alluminio cromato. In dotazione: Bocchette specifiche, Viti di fissaggio, Istruzioni di installazione e manutenzione. Barra non inclusa. Marcatura CE secondo la direttiva 89/106/CEE rilasciata da ICM. Certificato da ente terzo ICIM previsto dalla stessa norma UNI EN 1125.

**MANIGLIONE ANTIPANICO DA APPLICARE 'FAST PUSH' ART. 59011 CISA****13522**

Versione componibile. Carter in alluminio verniciato. Scrocco laterale autobloccante con possibilità di esclusione in lega di alluminio cromato. In dotazione: Bocchette specifiche, Viti di fissaggio, Istruzioni di installazione e manutenzione. Barra non inclusa. Marcatura CE secondo la direttiva 89/106/CEE rilasciata da ICM. Certificato da ente terzo ICIM previsto dalla stessa norma UNI EN 1125.

**MANIGLIONE ANTIPANICO DA APPLICARE 'FAST PUSH' ART. 59016 CISA****13524**

Versione componibile senza scrocco laterale. Carter in alluminio verniciato. In dotazione: Bocchette specifiche, Viti di fissaggio, Istruzioni di installazione e manutenzione. Barra non inclusa. Marcatura CE secondo la direttiva 89/106/CEE rilasciata da ICM. Certificato da ente terzo ICIM previsto dalla stessa norma UNI EN 1125.

**BARRA ORIZZONTALE PER MANIGLIONE ANTIPANICO****13526**

Barra ovale in acciaio verniciato rosso. Barra ovale in acciaio verniciato rosso.