



SERRATURA DA INFILARE DA FASCIA ART. 710 ISEO

13818



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
1381806	E60 - Frontale 16 mm	7106010	PZ	1	10	22,1600
1381808	E60 - Frontale 20 mm	7106020	PZ	1	10	22,1600
1381810	E70 - Frontale 16 mm	7107010	PZ	1	10	22,1600
1381812	E70 - Frontale 20 mm	7107020	PZ	1	10	22,1600

2 Mandate da 10 mm con scrocco incorporato. Chiusura laterale. Funzionante con cilindro ovale (Non incluso). Altezza scatola 64 mm. Richiamo scrocco con chiave o quadro maniglia 8 mm. In dotazione viti per fissaggio cilindro.



SERRATURA AD INFILARE PER FASCIA ART. 725 ISEO

13822



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
1382202	E60 - Scatola 141x72 mm	725600	PZ	1	10	48,4120

1 Mandata. Chiusura laterale. Frontale 130x22x3 mm. Funzionante con cilindro tondo sfaccettato Ø 26 mm. Catenaccio da 11 mm con scrocco incorporato. In dotazione 3 chiavi, 2 ghiere in nylon e viti di fissaggio cilindro.



SERRATURA AD INFILARE PER FASCIA ART. 712 ISEO

13824



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
1382402	E60	712602	PZ	1	10	45,3880
1382404	E70	712702	PZ	1	10	45,3880

2 Mandata. Chiusura laterale. Frontale 160x20x3 mm. Funzionante con cilindro tondo sfaccettato Ø 22 mm. Catenaccio da 10 mm con scrocco incorporato. Richiamo scrocco con chiave o quadro maniglia 8 mm. In dotazione 3 chiavi, 2 ghiere in nylon e viti di fissaggio cilindro.



SERRATURA ELETTRICA AD INFILARE DOPPIA MAPPA DA FASCIA ART. 961.91 ISEO

13836



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
1383602	E90	961910902	PZ	1	10	133,6286

4 Mandata da 9 mm. Chiusura laterale. Alimentazione 12V ac/dc. Altezza cassa 64 mm. Frontale inox 240x22x3 mm. Scrocco e pistone di carica separato reversibile e regolabile. In dotazione: 3 Chiavi, 2 guida chiave in nylon, coppia spessori sottofrontale e vite di fissaggio.



SERRATURA ELETTRICA AD INFILARE DOPPIA MAPPA DA FASCIA ART. 963.91 ISEO

13838



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
1383802	E90	963910902	PZ	1	10	119,3360

4 Mandata da 9 mm. Chiusura triplice. Alimentazione 12V ac/dc. Altezza cassa 64 mm. Frontale inox 240x22x3 mm. Agganci asta a vite. Scrocco e pistone di carica separato reversibile e regolabile. In dotazione: 3 Chiavi, 2 guida chiave in nylon, coppia spessori sottofrontale e vite di fissaggio.