



DUPLICATRICE 'REKORD PRO'



20181

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
2018102		D8A1188ZB	PZ	1	1	Quotazione



Rekord Pro è stata progettata e prodotta nel completo rispetto della direttiva europea CE.

Dati Tecnici
Alimentazione: 230V-50/60 Hz - 440W 2A
Motore fresa: monofase a una velocità
Fresa: HSS (acciaio super rapido), rivestita in TiAIN
Velocità fresa: 1350/1620 giri/min
Monsetto: grande a 4 lati
Movimenti: tramite ingranaggio e albero carrello rettificato
Cassa carrello: 43 mm (lunghezza massima di citatura)
Dimensioni: Larghezza: 330 mm (con ingombro leva: 510 mm), Profondità: 430 mm, Altezza: 270 mm
Peso: 19 kg



Facile rotazione dei monsetti

I monsetti sono dotati di un sistema di rotazione veloce e preciso brevettato Silca e sono subito pronti all'utilizzo senza che siano necessarie preventive operazioni di rimozione. Le manopole antitornio operano su un sistema di cuscinetti a sfera che consentono di fissare la chiave agevolmente e senza rischi di danneggiamento del monsetto stesso. I monsetti sono in metallo zincato e il rivestimento in nickel ne assicura la lunga durata.

Fresa di lunga durata

La fresa in HSS (acciaio super rapido) è rivestita in TiAIN (carbottituro di titanio e alluminio) che consente di mantenere una bassa temperatura durante il processo di lavorazione prolungando così la durata.

Movimenti carrello fluidi e precisi

La leva di traslazione del carrello assicura movimenti precisi e senza giochi, mentre le boccole DUB auto-lubrificanti ne garantiscono scorrevolezza e fluidità. Il carrello viene staccato tramite una levetta posta sotto l'impugnatura del carrello.



Capiente area porta accessori

Un'ampia area porta accessori dotata di tappetino anti-scivolo, situata sopra il corpo macchina, garantisce il rapido accesso agli attrezzi usati più frequentemente. Sotto il carrello, dopo la vaschetta di raccolta trucioli, si trova un vano porta-oggetti sagomato per riporre gli accessori in dotazione.

Facile da calibrare

Rekord Pro è dotata di un sistema meccanico con regolazione micrometrica a ghiera conforabile che consente una perfetta calibratura con un risultato di taglio di alta precisione. L'ulteriore della ghiera è facilitata dalla presenza delle tacche di regolazione di profondità.

Illuminazione perfetta

La duplicatrice è dotata di luci a led posizionate sopra la fresa che consentono una chiara illuminazione dell'area di lavoro.

Utilizzo sicuro

L'interruttore generale della macchina è dotato di un meccanismo di sicurezza che impedisce la riaccensione automatica della fresa in caso di ripartenza della tensione dopo una mancanza improvvisa.



Finitura perfetta delle chiavi

La spazzola, per eliminare la sbavatura della chiave dopo la citatura, è realizzata in tynox e viene attivata attraverso il pulsante di avviamento della fresa.



Rekord Pro - Plus



DUPLICATRICE 'BRAVO II EVOLUTION'



20185

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
2018502		D832430ZB	PZ	1	1	Quotazione



Bravo Evolution è stata progettata e prodotta nel completo rispetto della direttiva europea CE.

Dati Tecnici
Alimentazione elettrica: 230V-50/60 Hz
Motore fresa: monofase a una velocità
Fresa: HSS (acciaio super rapido)
Velocità fresa: 650 giri/min
Monsetto standard: a 3 lati con manopola a controllo dinamometrico
Movimento: su boccole sinterizzate autopulenti e auto-lubrificanti
Cassa carrello: 42 mm
Dimensioni: Larghezza: 400 mm, Profondità: 520 mm, Altezza: 400 mm
Peso: 21,5 kg

Movimentazione carrello fluida e stabile

Bravo Evolution è caratterizzata da movimenti del carrello fluidi e stabili: speciali ingranaggi interni riducono al minimo i giochi di traslazione per una duplicazione affidabile.

Struttura di lunga durata

Le boccole dell'intero carrello applicano una tecnologia utilizzata nell'industria automobilistica e sono improntate di oli speciali per un migliore scorrimento e una maggiore resistenza all'usura. Il sistema naschi-polvere di cui sono dotate impedisce l'intrusione di trucioli nelle fasi di taglio della chiave per una maggiore durata e precisione.

Taratura di precisione

La macchina è dotata di un sistema meccanico a regolazione centesimale grazie alla ghiera micrometrica (+/- 0,05 mm).



Attivazione di lavoro pratica ed ergonomica

Il carrello si spazia premendo l'apposito pulsante situato fra i monsetti attivando automaticamente la fresa per una maggiore praticità e sicurezza dell'operatore. La leva e la manopola ergonomiche e la lampada al neon in posizione ottimizzata sopra la macchina garantiscono comfort d'uso e un'illuminazione perfetta dell'area di lavoro.



Area di lavoro pulita

Bravo Evolution è dotata di due casseti in plexiglas per proteggere l'operatore dai trucioli derivanti dalla citatura convogliandoli nell'apposito vassoio estraibile posizionato sotto il corpo macchina.

Pulsante di attivazione spazioso

La spazzola per la finitura delle chiavi in tynox viene attivata tramite pulsante dedicato. La sua velocità di rotazione è la massima della fresa (650 giri/min).

Dispositivi di sicurezza

L'interruttore magnetotermico assicura massima sicurezza all'operatore. In caso di interruzione della tensione, la macchina deve essere ricostituita manualmente. Il carrello non può essere sganciato senza aver prima abbassato i calibri per evitare rotture accidentali.



Bravo Evolution - Plus

