




TASSELLO BASCULANTE CON VITE 'DUOTEC S'



27132 **fischer** **I01**
CATEGORIA

In nylon bicomponente rinforzato con fibra di vetro e collare per elevati carichi di trazione e taglio, completo di vite truciolare TSP con impronta Pozidrive. Idoneo per installazione non passante di carichi elevati in pannelli di cartongesso, utilizzabile anche come fissaggio a espansione per fori in materiali pieni come calcestruzzo o legno.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
2713202	Ø foro 10 mm - vite 5x50 mm	PZ	25	25	540178

TASSELLO PER CARTONGESSO



27150 **fischer** **I01**
CATEGORIA

In nylon. Con accessorio di montaggio nella confezione.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
2715002	GK	PZ	100	100	52389

TASSELLO PER CARTONGESSO CON VITE



27152 **fischer** **I01**
CATEGORIA

In nylon con vite TSP impronta a croce. Con accessorio di montaggio nella confezione.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
2715202	GKS	PZ	50	50	52390

TASSELLO PER CARTONGESSO IN METALLO



27154 **fischer** **I01**
CATEGORIA

Tassello autofilettante in metallo può essere utilizzato per pannelli in gesso-fibra o cartongesso e con vite legno, autofilettanti o truciolari. La specifica filettatura permette di ottenere un fissaggio sicuro e una tenuta elevata. La testa a croce ne permette l'avvitamento con un cacciavite o una punta standard.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
2715402	GKM	PZ	100	100	24556

TASSELLO PER CARTONGESSO 'DUOBLADE'



27156 **fischer** **I01**
CATEGORIA

Tassello autoforante con tripla punta per installazioni facili e veloci su pannelli e lastre di cartongesso. Combinazione bi-materiale, l'insieme di nylon e fibra di vetro genera un'espansione aggiuntiva e quindi una maggior tenuta. All'inserimento della vite, la punta viene espulsa cadendo nel vuoto retrostante. Lamelle anti-rotazione in modo da non muoversi in fase di installazione della vite.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
2715602		PZ	50	50	545675

TASSELLO PER CARTONGESSO 'DUOBLADE S' CON VITE



27158 **fischer** **I01**
CATEGORIA

Tassello autoforante con tripla punta completo di vite per installazioni facili e veloci su pannelli e lastre di cartongesso. Combinazione bi-materiale, l'insieme di nylon e fibra di vetro genera un'espansione aggiuntiva e quindi una maggior tenuta. All'inserimento della vite, la punta viene espulsa cadendo nel vuoto retrostante. Lamelle anti-rotazione in modo da non muoversi in fase di installazione della vite.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
2715802		PZ	25	25	545676

TASSELLO PER CALCESTRUZZO CELLULARE



27160 **fischer** **I01**
CATEGORIA

In nylon con nervature a spirale esterne che permettono un'elevata tenuta nel calcestruzzo cellulare.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
2716002	10 - Ø 10x55 mm	PZ	20	20	50492
2716004	14 - Ø 14x75 mm	PZ	10	10	50493

TASSELLO PER CALCESTRUZZO CELLULARE




27162 **fischer** **I01**
CATEGORIA

In nylon con nervature esterne a spirale che si fissano perfettamente al calcestruzzo alleggerito. Adatto per viti per legno o metriche.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
2716202	K6 - Ø 8-(10)x50 mm	PZ	25	25	78412
2716204	K8 - Ø 10-(12)x60 mm	PZ	25	25	78413

TASSELLO PER SISTEMI DI ISOLAMENTO 'FID'



27161 **fischer** **I01**
CATEGORIA

È un fissaggio per l'installazione di componenti leggeri in pannelli in polistirene e poliuretano, intonacati o non intonacati. Può essere installato sia a mano o con un avvitatore a batteria. La speciale spirale filettata ricava la sua sede nel pannello isolante. Utilizzando una vite possono essere installati componenti come cassette porta lettere, lampade o sensori di movimento. Le aree di applicazione sono: Facciate con sistemi composti di isolamento termico esterno (ETICS), Isolamento, Applicazioni elettriche, Applicazioni refrigerate e climatizzate, Applicazioni acustiche.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
2716102	'50' Ø 4x50 mm - vite 4,5 mm	PZ	50	50	48213
2716104	'90' Ø 4x90 mm - vite 6 mm	PZ	25	25	510971

TASSELLO PER SISTEMI DI ISOLAMENTO 'FID-V'



27164 **fischer** **I01**
CATEGORIA

Permette un'installazione semplice, senza preforatura in strati sottili di intonaco. Filettatura metrica per collare pluviale M8x15 mm. Rondella in alluminio verniciabile con sottotesta in EPDM. Rivestimento anticorrosione della vite secondo normativa UNI EN ISO 10683. Utilizzati per fissare i collari per tubi pluviali su pannelli isolanti intonacati o non intonacati. Contenuto: 2 FID 90 + 2 rosette verniciabili in alluminio + 2 viti doppio filetto.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
2716402	M8 Ø 6x90 mm - conf. 2 pezzi	CF	1	12	55777

TASSELLO LEGGERO PER SISTEMI DI ISOLAMENTO 'THERMAX'



27166 **fischer** **I01**
CATEGORIA

Il fissaggio termicamente isolato per installazione distanziata in sistemi composti di isolamento termico esterno (ETICS). La vite doppia filettatura con il cono rinforzato in fibra di vetro ricava la propria sede nell'isolamento attraverso l'intonaco. Durante l'installazione la vite doppia filettatura è inserita nel fissaggio universale UX ed è quindi ancorata nel materiale di supporto. Il cono isolante all'estremità della vite doppia filettatura crea una barriera termica e ospita il fissaggio esterno. Ideale per il fissaggio tecnicamente isolati e supporta carichi leggeri come lampade, cassette della posta, rilevatori di movimento, pluviali, parafulmini e guide per i non vedenti.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
2716602	8/60 - M6x120 mm	PZ	20	20	45685
2716604	8/80 - M6x140 mm	PZ	20	20	45686
2716606	8/100 - M6x160 mm	PZ	20	20	45687
2716608	8/120 - M6x180 mm	PZ	20	20	45688
2716610	10/100 - M8x160 mm	PZ	20	20	45697
2716612	10/120 - M8x180 mm	PZ	20	20	45698