

27164



**fischer**



### TASSELLO PER SISTEMI DI ISOLAMENTO 'FID-V M8 PLUS'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
2716402	Ø 6x80 mm - Confezione 2 pezzi	573821	CF	1	12	<b>8,2581</b>

Permette un'installazione semplice, senza preforatura in strati sottili di intonaco. Filettatura metrica per collare pluviale M8x15 mm. Rondella in alluminio verniciabile con sottotesta in EPDM. Rivestimento anticorrosione della vite secondo normativa UNI EN ISO 10683. Utilizzati per fissare i collari per tubi pluviali su pannelli isolanti intonacati o non intonacati. Contenuto: 2 FID 90 + 2 rosette verniciabili in alluminio + 2 viti doppio filetto.

27166



**fischer**



### TASSELLO LEGGERO PER SISTEMI DI ISOLAMENTO 'THERMAX'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
2716602	8/60 - M6x120 mm	45685	PZ	20	20	<b>6,3942</b>
2716604	8/80 - M6x140 mm	45686	PZ	20	20	<b>6,5676</b>
2716606	8/100 - M6x160 mm	45687	PZ	20	20	<b>6,6825</b>
2716608	8/120 - M6x180 mm	45688	PZ	20	20	<b>6,7578</b>
2716610	10/100 - M8x160 mm	45697	PZ	20	20	<b>7,5843</b>
2716612	10/120 - M8x180 mm	45698	PZ	20	20	<b>8,0268</b>

Il fissaggio termicamente isolato per installazione distanziata in sistemi composti di isolamento termico esterno (ETICS). La vite doppia filettatura con il cono rinforzato in fibra di vetro ricava la propria sede nell'isolamento attraverso l'intonaco. Durante l'installazione la vite doppia filettatura è inserita nel fissaggio universale UX ed è quindi ancorata nel materiale di supporto. Il cono isolante all'estremità della vite doppia filettatura crea una barriera termica e ospita il fissaggio esterno. Ideale per il fissaggio tecnicamente isolati e supporta carichi leggeri come lampade, cassette della posta, rilevatori di movimento, pluviali, parafolmini e guide per i non vedenti.

27168



**fischer**



### TASSELLO PESANTE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO 'THERMAX'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
2716802	12/110 M12x240 mm - Cf. 2 pezzi	51290	CF	1	1	<b>70,3923</b>
2716804	16/170 M16x370 mm - Cf. 2 pezzi	51292	CF	1	1	<b>78,5820</b>

È una soluzione per fissare su pareti esterne di sistemi composti di isolamento termico esterno (ETICS) senza creare ponte termico. Il sistema è costituito da una speciale barra filettata in acciaio zincato con un cono rinforzato in fibra di vetro, una spina filettata e un tassello a rete per il fissaggio in mattoni semipieni. Il sistema è omologato per molti materiali di supporto quando è utilizzato in combinazione con la resina. La barra filettata con il cono rinforzato con fibra di vetro ricava la propria sede nell'isolamento attraversando l'intonaco. La barra filettata è ancorata nel materiale di supporto attraverso il tassello a rete con la resina a iniezione. Il cono in sommità della barra filettata crea una barriera termica e regge la spina filettata in acciaio inossidabile per il fissaggio esterno. Ideale per il fissaggio tecnicamente isolati e supporta carichi pesanti come tende da sole, tettoie, ringhiere di balconi, console, condizionatori d'aria e antenne paraboliche.

27172



**fischer**



### TASSELLO CON VITE 'TA M-S'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
2717202	TA M6 S/10 - Ø 10x49 mm - vite M6x60 mm	90249	PZ	50	50	<b>1,7112</b>
2717204	TA M8 S/10 - Ø 12x56 mm - vite M8x65 mm	90250	PZ	50	50	<b>2,1534</b>
2717206	TA M10 S/20 - Ø 15x69 mm - vite M10x90 mm	90251	PZ	25	25	<b>3,3876</b>
2717208	TA M12 S/25 - Ø 18x86 mm - vite M12x110 mm	90252	PZ	20	20	<b>4,7844</b>

In acciaio stampato zincato, con vite T.E. classe 8.8 zincata. Meccanico a tre settori espanderi. Per installazioni non passanti per carichi medio-pesanti. Approvato per calcestruzzo non fessurato con classe di resistenza da C20/25 a C50/60, adatto anche per calcestruzzo non fessurato con classe di resistenza C12/15 e C16/20 e pietra naturale compatta.

27176



**fischer**



### TASSELLO CON GANCI 'TA M-G'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
2717602	TA M6 G - Ø 10x49 mm - vite M6x56 mm	90261	PZ	50	50	<b>2,6424</b>
2717604	TA M8 G - Ø 12x56 mm - vite M8x62 mm	90262	PZ	50	50	<b>3,1545</b>
2717606	TA M10 G - Ø 15x69 mm - vite M10x77 mm	90263	PZ	25	25	<b>4,6797</b>
2717608	TA M12 G - Ø 18x86 mm - vite M12x96 mm	90264	PZ	15	15	<b>8,4744</b>

In acciaio stampato zincato, con gancio stampato. Meccanico a tre settori espanderi. Per installazioni non passanti per carichi medio-pesanti. Adatto per calcestruzzo non fessurato e pietra naturale compatta.

27170



**fischer**



### TASSELLO 'TA M'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
2717002	TA M6 - Ø 10x49 mm	90245	PZ	50	50	<b>1,4319</b>
2717004	TA M8 - Ø 12x56 mm	90246	PZ	50	50	<b>1,6296</b>
2717006	TA M10 - Ø 15x69 mm	90247	PZ	25	25	<b>2,1768</b>
2717008	TA M12 - Ø 18x86 mm	90248	PZ	25	25	<b>3,0498</b>

In acciaio stampato zincato. Meccanico a tre settori espanderi. Per installazioni non passanti per carichi medio-pesanti. Approvato per calcestruzzo non fessurato con classe di resistenza da C20/25 a C50/60, adatto anche per calcestruzzo non fessurato con classe di resistenza C12/15 e C16/20 e pietra naturale compatta.

27174



**fischer**



### TASSELLO CON VITE E DISTANZIALE 'TA M-T/S'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
2717402	TA M6 T/255 - Ø 10x80 mm - vite M6x80 mm	90267	PZ	50	50	<b>2,4447</b>
2717404	TA M8 T/255 - Ø 12x84 mm - vite M8x80 mm	90268	PZ	50	50	<b>2,7123</b>
2717406	TA M10 T/255 - Ø 15x100 mm - vite M10x100 mm	90269	PZ	25	25	<b>4,3887</b>
2717408	TA M12 T/255 - Ø 18x114 mm - vite M12x110 mm	90270	PZ	20	20	<b>8,0904</b>

In acciaio stampato zincato, con vite T.E. classe 8.8 zincata. Meccanico a tre settori espanderi. Per installazioni non passanti per carichi medio-pesanti. Approvato per calcestruzzo non fessurato con classe di resistenza da C20/25 a C50/60, adatto anche per calcestruzzo non fessurato con classe di resistenza C12/15 e C16/20 e pietra naturale compatta.

27178



**fischer**



### TASSELLO CON OCCHIOLO 'TA M-O'

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
2717802	TA M6 O - Ø 10x49 mm - vite M6x56 mm	90257	PZ	50	50	<b>2,5494</b>
2717804	TA M8 O - Ø 12x56 mm - vite M8x62 mm	90258	PZ	50	50	<b>3,0381</b>
2717806	TA M10 O - Ø 15x69 mm - vite M10x77 mm	90259	PZ	25	25	<b>4,3188</b>
2717808	TA M12 O - Ø 18x86 mm - vite M12x96 mm	90260	PZ	15	15	<b>7,0428</b>

In acciaio stampato zincato, con occhiolo classe 8.8. Meccanico a tre settori espanderi. Per installazioni non passanti per carichi medio-pesanti. Adatto per calcestruzzo non fessurato e pietra naturale compatta.