



FLESSOMETRO IN ABS 'IDEAL STAR'



30570



C12
CATEGORIA

Cassa in ABS.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|--------------|-----|----|----|----------|
| 3057002 | mt 3x19 mm | PZ | 1 | 12 | |
| 3057004 | mt 5x19 mm | PZ | 1 | 12 | |
| 3057006 | mt 7,5x25 mm | PZ | 1 | 12 | |
| 3057008 | mt 10x25 mm | PZ | 1 | 12 | |

FLESSOMETRO IN ABS/GOMMA 'IDEAL STAR'



30572



C12
CATEGORIA

Cassa in ABS rivestita con guaina gomma antiscivolo.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|--------------|-----|----|----|----------|
| 3057202 | mt 3x19 mm | PZ | 1 | 12 | |
| 3057204 | mt 5x19 mm | PZ | 1 | 12 | |
| 3057206 | mt 7,5x25 mm | PZ | 1 | 12 | |
| 3057208 | mt 10x25 mm | PZ | 1 | 12 | |

FLESSOMETRO 'METRICA'



30574



C12
CATEGORIA

Cassa in ABS rivestita con guaina gomma antiscivolo. Triplice sistema di bloccaggio.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|-------------|-----|----|----|----------|
| 3057402 | mt 3x16 mm | PZ | 1 | 12 | 38643H |
| 3057404 | mt 5x25 mm | PZ | 1 | 12 | 38646H |
| 3057406 | mt 8x25 mm | PZ | 1 | 12 | 38648H |

FLESSOMETRO FLASH TOUCH 'METRICA'



30576



C12
CATEGORIA

Cassa bimateriale rivestita in gomma antiscivolo. Nastro rivestito in nylon antiabrasione, antiacido, antiriflesso. Elevata scorrevolezza del nastro. Numerazione chiara e visibile. Design compatto. Dotato di clip.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|-------------|-----|----|----|----------|
| 3057602 | mt 3x16 mm | PZ | 1 | 12 | 08963 |
| 3057604 | mt 5x25 mm | PZ | 1 | 12 | 08965 |
| 3057606 | mt 8x25 mm | PZ | 1 | 12 | 08968 |
| 3057608 | mt 10x25 mm | PZ | 1 | 12 | 08970 |

FLESSOMETRO BM 100 'STABILA'



30580



C12
CATEGORIA

Flessometro compatto con scala metrica graduata. L'alloggiamento in plastica infrangibile con rivestimento Softgrip protegge il nastro dagli urti. Design ergonomico dell'alloggiamento per un'ottima maneggevolezza. Un comodo pulsante consente di azionare facilmente il freno a cursore per arrestare e bloccare il nastro. Cavo in metallo cromato per facilitare il fissaggio alla cintura. Occhietto integrato nell'alloggiamento per l'inservimento di un cinturino da polso come protezione anticaduta. Vernice resistente per proteggere la scala graduata. La vernice gialla di rivestimento del nastro assicura una buona leggibilità anche in presenza di raggi solari. Cifre decimali in rosso per velocizzare la lettura. Rinforzo all'inizio del nastro con una piastrina metallica per evitare l'usura. Gancio iniziale mobile per misurazioni estese. L'occhietto integrato nel gancio evita lo spostamento del nastro. Robusta molla per un rientro potente ed automatico del nastro. Il tappone ammortizzante protegge il gancio al rientro del nastro. Scala graduata mm/mm su un lato. Classe di precisione CE II.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|--------------|-----|----|----|----------|
| 3058002 | mt 3 x mm 16 | PZ | 1 | 6 | 19570 |
| 3058004 | mt 5 x mm 19 | PZ | 1 | 6 | 19568 |
| 3058006 | mt 8 x mm 25 | PZ | 1 | 6 | 19581 |

FLESSOMETRO BM 300 'STABILA'



30582



C12
CATEGORIA

Flessometro estremamente robusto con scala graduata metrica. L'alloggiamento in PC/ABS infrangibile con rivestimento Softgrip protegge il nastro dagli urti. Un pulsante concavo consente di azionare facilmente il freno a cursore per arrestare e bloccare il nastro in modo controllato. EASY-UP STABILA arrotondato per facilitare il fissaggio alla cintura. Rivestimento STABILA NYLON WRAP estremamente resistente per proteggere il nastro dalla corrosione e dall'abrasione. Nastro molto spesso per un'alta stabilità e rigidità - può essere estratto fino a 3 metri senza alcuna flessione. Il rivestimento STABILA SPIKES migliora la sicurezza antiscivolo. Il gancio extragrande consente un aggancio in diverse posizioni per eseguire la misurazione. L'occhietto integrato nel gancio evita lo spostamento del nastro. Scala graduata mm/mm su entrambi i lati per una perfetta leggibilità. Gancio mobile per misurazioni precise in interni ed esterni. Molla robusta per un rientro potente ed automatico del nastro. Classe di precisione CE II.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|--------------|-----|----|----|----------|
| 3058202 | mt 5 x mm 27 | PZ | 1 | 6 | 19577 |
| 3058204 | mt 8 x mm 27 | PZ | 1 | 6 | 19574 |

ROTELLA 'IDEAL STAR'



30600



C13
CATEGORIA

Custodia in ABS resistente agli urti.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|-------------|-----|----|----|----------|
| 3060002 | mt 20x13 mm | PZ | 1 | 12 | |
| 3060004 | mt 30x13 mm | PZ | 1 | 12 | |
| 3060006 | mt 50x13 mm | PZ | 1 | 12 | |

ROTELLA 'METRICA'



30602



C13
CATEGORIA

Custodia in ABS resistente agli urti con manovella in metallo. Nastro in fibra di vetro, larghezza mm.16.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|-------------|-----|----|----|----------|
| 3060202 | 10 mt | PZ | 1 | 5 | 40016 |
| 3060204 | 20 mt | PZ | 1 | 5 | 40017SP |

ROTELLA METRICA A NASTRO LBM 2000 'STABILA'



30603



C13
CATEGORIA

Larghezza mm 13. Rotella metrica a nastro compatta con scala metrica graduata (cm) su un lato. L'alloggiamento in PC/ABS infrangibile con rivestimento Softgrip protegge il nastro dagli urti. Nastro in fibra di vetro molto resistente. Diverse possibilità di fissaggio grazie al gancio spikes ribaltabile con occhietto per chiodi integrato e al grande anello in plastica infrangibile con incavo da agganciare ai chiodi. Rivestimento stabila spikes per un'elevata sicurezza antiscivolo, su superfici lisce e durante misurazioni su lunghe distanze. Alloggiamento ergonomico per un'ottima maneggevolezza. Inizio misurazione B (da bordo quarzazione metallica). Classe di precisione CE II. Larghezza mm 13. Rotella metrica a nastro compatta con scala metrica graduata (cm) su un lato. L'alloggiamento in PC/ABS infrangibile con rivestimento Softgrip protegge il nastro dagli urti. Nastro in fibra di vetro molto resistente. Diverse possibilità di fissaggio grazie al gancio spikes ribaltabile con occhietto per chiodi integrato e al grande anello in plastica infrangibile con incavo da agganciare ai chiodi. Rivestimento stabila spikes per un'elevata sicurezza antiscivolo, su superfici lisce e durante misurazioni su lunghe distanze. Alloggiamento ergonomico per un'ottima maneggevolezza. Inizio misurazione B (da bordo quarzazione metallica). Classe di precisione CE II.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|-------------|-----|----|----|----------|
| 3060302 | mt 30 | PZ | 1 | 1 | 19655 |

ROTELLA CON IMPUGNATURA 'METRICA'



30604



C13
CATEGORIA

Custodia in ABS resistente agli urti con manovella in metallo. Nastro in fibra di vetro, larghezza mm.16.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|-------------|-----|----|----|----------|
| 3060402 | 30 mt | PZ | 1 | 5 | 40055SP |
| 3060404 | 50 mt | PZ | 1 | 5 | 40057SP |