



GIUNTO DI DILATAZIONE 'LISCA DI PESCE'



31572

C38
CATEGORIA

In PVC rigido e parte centrale elastica in resina vinilica. Per posa a malta. Utilizzato per interrompere ampi tratti di pavimentazione.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3157202	mm 8x25h - barra 2,5 mt - Trasparente	ML	100	100	GIUNTO PESCE25/8-01
3157204	mm 8x25h - barra 2,5 mt - Grigio	ML	100	100	GIUNTO PESCE25/8-02
3157206	mm 8x35h - barra 2,5 mt - Trasparente	ML	100	100	GIUNTO PESCE35/8-01
3157208	mm 8x35h - barra 2,5 mt - Grigio	ML	100	100	GIUNTO PESCE35/8-02
3157210	mm 8x45h - barra 2,5 mt - Trasparente	ML	100	100	GIUNTO PESCE45/8-01
3157212	mm 8x45h - barra 2,5 mt - Grigio	ML	100	100	GIUNTO PESCE45/8-02

GIUNTO DI DILATAZIONE



31574

C38
CATEGORIA

In PVC rigido e parte centrale elastica in resina vinilica. Per posa a colla. Utilizzato per interrompere ampi tratti di pavimentazione.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3157402	mm 8x8h - barra 2 mt - Trasparente	ML	100	100	GIUNTO 07X8-01
3157404	mm 8x8h - barra 2 mt - Grigio	ML	100	100	GIUNTO 08X8-02
3157406	mm 8x10h - barra 2 mt - Trasparente	ML	100	100	GIUNTO 09X8-01
3157408	mm 8x10h - barra 2 mt - Grigio	ML	100	100	GIUNTO 09X8-02
3157410	mm 8x12h - barra 2 mt - Trasparente	ML	100	100	GIUNTO 11X8-01
3157412	mm 8x12h - barra 2 mt - Grigio	ML	100	100	GIUNTO 11X8-02
3157414	mm 8x14h - barra 2 mt - Trasparente	ML	100	100	GIUNTO 13X8-01
3157416	mm 8x14h - barra 2 mt - Grigio	ML	100	100	GIUNTO 13X8-02
3157418	mm 8x16h - barra 2 mt - Trasparente	ML	100	100	GIUNTO 16X8-01
3157420	mm 8x16h - barra 2 mt - Grigio	ML	100	100	GIUNTO 16X8-02

PARASPIGOLO STIRATO



31576

C38
CATEGORIA

In lamiera zincata. Utilizzato per rinforzare gli spigoli posati a intonaco.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3157602	4 maglie (spess. intonaco 8 mm) - barra 2,80 mt	ML	84	84	
3157604	5 maglie (spess. intonaco 10 mm) - barra 2,80 mt	ML	84	84	

PARASPIGOLO FORATO




31578

C38
CATEGORIA

In PVC, testa arrotondata. Utilizzato per il rinforzo degli angoli delle superfici a intonaco.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3157802	20x20 mm - barra 2,5 mt	ML	250	250	PAP26-02

PARASPIGOLO PER CARTONGESSO IN ALLUMINIO



31579

C38
CATEGORIA

In alluminio. Utilizzato a protezione/rinforzo degli angoli delle lastre di cartongesso e anche negli intonaci nelle ristrutturazioni all'interno degli ambienti.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3157902	30x30 mm - barra mt 3	ML	75	75	

PARASPIGOLO PER CARTONGESSO



31580

C38
CATEGORIA

In lamiera zincata. Utilizzato a protezione/rinforzo degli angoli delle lastre di cartongesso e anche negli intonaci nelle ristrutturazioni all'interno degli ambienti.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3158002	30x30 mm - barra 3 mt	ML	75	75	

PROFILO AUTOBLOCCANTE A 'C'



31581

C38
CATEGORIA

In acciaio zincato. Si autoblocca direttamente al cartongesso senza bisogno di ulteriori fissaggi.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3158102	15x25 mm - barra 3 mt	ML	30	30	

PROFILO GUIDA A 'T'



31582

C38
CATEGORIA

In lamiera zincata. Utilizzato per una corretta ed uniforme applicazione del rasante.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3158202	spessore intonaco 6 mm - barra 2,80 mt	ML	140	140	

PROFILO GUIDA A 'T' PVC



31584

C38
CATEGORIA

In PVC rigido. Utilizzato per una corretta ed uniforme applicazione del rasante.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3158402	spessore intonaco 6 mm - barra 2,80 mt	ML	112	112	GT03-01