



31577



PARASPIGOLO STIRATO IN ALLUMINIO



31576



PARASPIGOLO STIRATO



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
3157704	5 maglie (spess.intonaco 10 mm) - barra 2,80 mt	ML	84	84		0,7308

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
3157602	4 maglie (spess.intonaco 8 mm) - barra 2,80 mt	ML	84	84		0,4500
3157604	5 maglie (spess.intonaco 10 mm) - barra 2,80 mt	ML	84	84		0,4500

In alluminio. Utilizzato per rinforzare gli spigoli posati a intonaco.

In lamiera zincata. Utilizzato per rinforzare gli spigoli posati a intonaco.

31578



PARASPIGOLO FORATO



31579



PARASPIGOLO PER CARTONGESSO IN ALLUMINIO



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
3157802	20x20 mm - barra 2,5 mt	ML	250	250		0,7890

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
3157902	30x30 mm - barra mt 3	ML	75	75		1,3467

In PVC, testa arrotondata. Utilizzato per il rinforzo degli angoli delle superfici a intonaco.

In alluminio. Utilizzato a protezione/rinforzo degli angoli delle lastre di cartongesso e anche negli intonaci nelle ristrutturazioni all'interno degli ambienti.

31580




PARASPIGOLO PER CARTONGESSO



31581



PROFILO AUTOBLOCCANTE A 'C'



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
3158002	30x30 mm - barra 3 mt	ML	75	75		0,6600

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
3158102	15x25 mm - barra 3 mt	ML	30	30		0,8100

In lamiera zincata. Utilizzato a protezione/rinforzo degli angoli delle lastre di cartongesso e anche negli intonaci nelle ristrutturazioni all'interno degli ambienti.

In acciaio zincato. Si autoblocca direttamente al cartongesso senza bisogno di ulteriori fissaggi.

31585



PROFILO PARABORDO A 'L'



31582



PROFILO GUIDA A 'T'



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
3158502	13x23 mm - barra 3 mt	ML	75	75		0,7500

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
3158202	spessore intonaco 6 mm - barra 2,80 mt	ML	140	140		0,3300

In acciaio zincato. Ideale per rifinire gli angoli di archi e volte nella realizzazione di controsoffitti in cartongesso.

In lamiera zincata. Utilizzato per una corretta ed uniforme applicazione del rasante.