



PROFILO DI PARTENZA



31586

C38
CATEGORIA

Per sistemi a cappotto. In alluminio con gocciolatoio.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3158602	43 mm - barra 2,50 mt	ML	50	50	
3158604	53 mm - barra 2,50 mt	ML	50	50	
3158606	63 mm - barra 2,50 mt	ML	50	50	
3158608	83 mm - barra 2,50 mt	ML	50	50	
3158610	103 mm - barra 2,50 mt	ML	50	50	
3158612	120 mm - barra 2,50 mt	ML	50	50	

GIUNTO PER PROFILO DI PARTENZA




31588

C38
CATEGORIA

In PVC.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3158802	30 mm	PZ	100	100	

PARASPIGOLO PER CAPPOTTO PVC




31590

C38
CATEGORIA

In PVC rigido con rete in fibra di vetro maglia mm 8x12.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3159002	barra 2,50 mt	ML	125	125	

PARASPIGOLO PER CAPPOTTO CON GOCCIOLATOIO



31594

C38
CATEGORIA

In PVC rigido con rete in fibra di vetro maglia mm 10x10

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3159402	barra 2,50 mt	ML	62	62	

RETE PORTAINTONACO 'LEGGERA'



31620

C39
CATEGORIA

Per rasature sottili. In fibra di vetro con apprettatura antialcalina. Maglia mm. 5x5, peso 75 g/m². Colore bianca.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3162002	rotolo 1x50 mt	MQ	50	50	

RETE PORTAINTONACO ARANCIO



31622

C39
CATEGORIA

Per intonaci a spessore. In fibra di vetro con apprettatura antialcalina. Maglia mm.10x10, peso 120 g/m². Colore arancio.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3162202	rotolo 1x50 mt	MQ	50	50	

RETE PORTAINTONACO 'CERTIFICATA'




31624

C39
CATEGORIA

Per sistemi termoisolanti a cappotto. In fibra di vetro con apprettatura antialcalina. Maglia mm.4,1x4,1, peso 160 g/m². Colore bianca. Conforme alla norma ETAG 004.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3162402	rotolo 1x50 mt	MQ	50	50	

RETE PER MASSETTI



31626

C39
CATEGORIA

In fibra di vetro con apprettatura antialcalina. Maglia mm.40x40, peso 130 g/m². Colore nera.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3162602	rotolo 1x50 mt	MQ	50	50	

ALZALASTRE TELESCOPICO CON RUOTE IDEAL STAR



31642



C40
CATEGORIA

Carico massimo: 68 kg. Altezza massima di lavoro: 3,35 mt. Altezza minima di lavoro: 1,38 mt. Lunghezza del braccio: 90 cm + gancio di supporto. Apertura massima delle prolunghe: 2,94M. Apertura minima delle prolunghe: 1,25 M. Supporto piatto inclinabile di 60° e girevole di 360° in orizzontale; freno automatico. Supporto piatto espandibile a 3 posizioni. Estensioni retrattili. 3 ruote sterzanti da 10 cm di diametro con freno verricello con tubo. Peso 38 kg

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3164202	1,38 - 3,35 mt	PZ	1	1	

ALZALASTRE TELESCOPICO A CREMAGLIERA CON RUOTE



31640



C40
CATEGORIA

Semplice, agile e facile da usare, ideale per sollevare e posare lastre in cartongesso su controsoffitti piani e inclinati. Si allunga, si inclina, si monta e si smonta rapidamente. Montato passa attraverso tutte le porte standard, smontato sta comodamente nel portabagagli dell'auto. Può essere caricato e azionato da una sola persona. Il piano di appoggio per la lastra di cartongesso è dotato di perni ferma lastra posti sui quattro angoli. Questi perni essendo retrattili consentono un accostamento "a filo perfetto" e "meccanico" della lastra a soffitto evitando così che debba essere sospinta e bloccata a mano prima di essere fissata con le viti. N° max lastre cartongesso posizionabili: 1. Carico max. applicabile: 50 kg. Altezza operativa max. a soffitto (orizzontale): 4,00 m. Altezza operativa max. a parete (verticale): 4,50 m. Peso: 33 Kg.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3164002	110x76 cm - 153h	PZ	1	1	

PUNZONATRICE UNIVERSALE A DUE MANI



31676



C40
CATEGORIA

Per un rapido assemblaggio di montanti e guide. Spessore max. fissabile 1,8 mm.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3167602		PZ	1	6	