



GANCIO CON MOLLA CON BORDI ARROTONDATI



31680



C41
CATEGORIA

Adatta per la sospensione dei profili da soffitto 27/50 mm. Corpo acciaio zincato - molla in Deltatone

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3168002		PZ		100400	

AGGANCIO A SCATTO PER PROFILO



31690



C41
CATEGORIA

Adatto per tutti i profili da 50 mm. Per contropareti in aderenza o distanziate e per controsoffitti. Acciaio zincato.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3169004	Con distanziatore	PZ		100800	

GANCIO ORTOGONALE CON BORDI SCHIACCIATI



31664




C41
CATEGORIA

Impiego: Bloccaggio ad incrocio dei profili da soffitti. Adatto per i profili con bordo con bordo schiacciato.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3166402		PZ		100800	

CAVALIERE PER DOPPIA ORDITURA A INCROCIO



31692



C41
CATEGORIA

Adatto per profili a soffitto 27/50 con bordo arrotondato. Per la giunzione del profilo da soffitto. Acciaio zincato

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3169202		PZ		100600	

GANCIO ORTOGONALE CON BORDI ARROTONDATI



31686



C41
CATEGORIA

Adatto per il bloccaggio a incrocio dei profili da soffitto 27/50 mm con bordo arrotondato, nella realizzazione di controsoffitti in fibra. Acciaio zincato.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3168602		PZ		100800	

GIUNTO LINEARE



31670



C41
CATEGORIA

Impiego: Si utilizza per unire i profili da soffitto 50/27.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3167002		PZ		100600	

DOPPIA MOLLA DI REGOLAZIONE



31666



C41
CATEGORIA

Impiego: Molla per la regolazione del doppio pendino.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3166602		PZ		1002400	

STAFFA DISTANZIATRICE



31672



C41
CATEGORIA

Impiego: Per distanziare o correzione di pareti.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3167202	cm 3-12 - spess. 6/10	PZ		100400	

CAVALIERE BASSO CON BORDI SCHIACCIATI



31669



C41
CATEGORIA

Per contropareti in aderenza o distanziate e per controsoffitti. Acciaio zincato. CE-EN 13964

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3166902	Foro Ø 6 mm - Spess. 0,8 mm	PZ		100800	

STAFFA UNIVERSALE PER PROFILI A PARETE



31688



C41
CATEGORIA

Per fissare profili a parete. Per la correzione del "fuori piombo"; utilizzo per montanti larghi 50 mm. Acciaio zincato.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3168802	50 mm - Spess. 0,8 mm	PZ		100400	

CAVALIERE BASSO CON BORDI ARROTONDATI



31668




C41
CATEGORIA

Impiego: Si utilizza per il bloccaggio ad incrocio dei profili da soffitto h.15mm. Adatto per i profili con bordo arrotondato.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3166802		PZ		100800	

PENDINO PER CONTROSOFFITTO



31674



C41
CATEGORIA

Impiego: Si utilizza per le sospensioni dei controsoffitti.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3167402	50 cm	PZ		100100	
3167404	75 cm	PZ		100100	
3167406	100 cm	PZ		100100	