

31642



ALZALASTRE TELESCOPICO CON RUOTE CARDINALE



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
3164202	1,38 - 3,35 mt		PZ	1	1	335,8500

Carico massimo: 68 kg. Altezza massima di lavoro: 3,35 mt. Altezza minima di lavoro: 1,38 mt. Lunghezza del braccio: 90 cm + gancio di supporto. Apertura massima delle prolunghe: 2,94M. Apertura minima delle prolunghe: 1,25 M. Supporto piatto inclinabile di 60° e girevole di 360° in orizzontale; freno automatico. Supporto piatto espandibile a 3 posizioni. Estensioni retrattili. 3 ruote sterzanti da 10 cm di diametro con freno verricello con tubo. Peso 38 kg



31644



ESTENSIONE PER ALZALASTRE TELESCOPICO CARDINALE



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
3164402			PZ	1	1	73,3940

Permette di far aumentare all'alzalastre Cardinale l'altezza di lavoro fino a 4,65 metri.



31640



ALZALASTRE TELESCOPICO A CREMAGLIERA CON RUOTE



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
3164002	110x76 cm - 153h		PZ	1	1	585,0720

Semplice, agile e facile da usare, ideale per sollevare e posare lastre in cartongesso su controsoffitti piani e inclinati. Si allunga, si inclina, si monta e si smonta rapidamente. Montato passa attraverso tutte le porte standard, smontato sta comodamente nel portabagagli dell'auto. Può essere caricato e azionato da una sola persona. Il piano di appoggio per la lastra di cartongesso è dotato di perni ferma lastra posti sui quattro angoli. Questi perni essendo retrattili consentono un'accostamento "a filo perfetto" e "meccanico" della lastra a soffitto evitando così che debba essere sospinta e bloccata a mano prima di essere fissata con le viti. N° max lastre cartongesso posizionabili: 1. Carico max. applicabile: 50 kg. Altezza operativa max. a soffitto (orizzontale): 4,00 m. Altezza operativa max. a parete (verticale): 4,50 m. Peso: 33 Kg.



31676



PUNZONATRICE UNIVERSALE A DUE MANI



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
3167602			PZ	1	6	42,3261

Per un rapido assemblaggio di montanti e guide. Spessore max. fissabile 1,8 mm.

