



## PARASPIGOLO "TIPO WOODAL"



**31758**

**C42**  
CATEGORIA

PVC autoestinguenti, ecologici, riciclabili. La particolare flessibilità ne consente l'utilizzo anche su muri difettosi, garantendo una elevata resistenza all'acqua e all'umidità.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
3175802	30x30 mm - bianco - barra 2,9 mt	PZ	10	10	
3175804	30x30 mm - nero - barra 2,9 mt	PZ	10	10	
3175806	30x30 mm - noce scuro - barra 2,9 mt	PZ	10	10	
3175808	30x30 mm - noce chiaro - barra 2,9 mt	PZ	10	10	
3175810	30x30 mm - ciliegio - barra 2,9 mt	PZ	10	10	
3175812	30x30 mm - faggio - barra 2,9 mt	PZ	10	10	
3175814	30x30 mm - mogano - barra 2,9 mt	PZ	10	10	
3175816	30x30 mm - rovere - barra 2,9 mt	PZ	10	10	
3175818	30x30 mm - rovere sbiancato - barra 2,9 mt	PZ	10	10	
3175820	30x30 mm - argento lucido - barra 2,9 mt	PZ	10	10	
3175822	30x30 mm - argento opaco - barra 2,9 mt	PZ	10	10	

## CONTROTELAIO UNIVERSALE



**31790**

**C43**  
CATEGORIA

In legno di abete spessore cm.2. Incastro a 'coda di rondine', completo di n° 6 zanche metalliche premontate. Per porte interne di larghezza da 74 a 104 cm.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
3179002	85 mm - H. 2170 mm	PZ	1	1	
3179004	105 mm - H. 2170 mm	PZ	1	1	
3179006	120 mm - H. 2170 mm	PZ	1	1	

## CONTROTELAIO UNIVERSALE IN PVC 'PRATIKO'



**31792**

**C43**  
CATEGORIA

Il controtelaio Pratico è formato da un profilo particolare in resina polivinilica. Spessore mm 2. Grazie alla sua geometria ed agli altri componenti del progetto, velocità e facilità le operazioni di assemblaggio e posa in opera, senza più l'utilizzo di attrezzatura e manodopera specializzata. Il profilo forma la struttura del controtelaio, e va a congiungersi nella parte superiore tramite angolari telescopici. I citati angolari telescopici sono formati in modo tale che si innestino perfettamente nel profilo, evitando l'utilizzo di attrezzatura da taglio e fissaggio, raggiunge telescopicamente le misure in larghezza desiderate. Non teme l'umidità. Non propaga microrganismi e muffe. Non presenta tali. Non ha bisogno di manutenzione. Ignifugo e autoestingente. Non crea ponti termici.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
3179202	105 mm - H. 2170 mm	PZ	1	1	

## ARPIONE



**31794**

**C43**  
CATEGORIA

In ferro lucido.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
3179402	1 punta	KG	25	25	4/101
3179404	2 punte	KG	20	20	A2003
3179406	3 punte	KG	20	20	A2006

## CODETTA A VITE



**31796**

**C43**  
CATEGORIA

In ferro grezzo.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
3179602	8x80 mm	KG	10	10	B004
3179604	8x100 mm	KG	10	10	B006
3179606	8x120 mm	KG	10	10	B007

## CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA INTONACO '90'



**31818**

**C44**  
CATEGORIA

VERSIONE INTONACO. Ad un'anta, spessore 90 mm (camera interna 54 mm). Costruito interamente in lamiera di prima scelta dello spessore di 6/10 e 8/10. I pannelli presentano non le comuni pieghe verticali, ma bensì 14 pieghe orizzontali, più idonee a rendere più rigida e robusta l'intera struttura, senza fastidiosi rigonfiamenti alla camera interna del controtelaio. La rete elettrosaldata è formata da fili longitudinali e trasversali da diametro di 2 mm. Binario completamente estraibile in estruso di alluminio con kit carrello a 4 cuscinetti a sfera (uno all'interno di ogni ruota) con portata di 120 Kg.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
3181802	600x2100 mm	PZ	1	1	
3181804	700x2100 mm	PZ	1	1	
3181806	800x2100 mm	PZ	1	1	
3181808	900x2100 mm	PZ	1	1	

## CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA INTONACO '105'



**31820**

**C44**  
CATEGORIA

VERSIONE INTONACO. Ad un'anta, spessore 105 mm (camera interna 69 mm). Costruito interamente in lamiera di prima scelta dello spessore di 6/10 e 8/10. I pannelli presentano non le comuni pieghe verticali, ma bensì 14 pieghe orizzontali, più idonee a rendere più rigida e robusta l'intera struttura, senza fastidiosi rigonfiamenti alla camera interna del controtelaio. La rete elettrosaldata è formata da fili longitudinali e trasversali da diametro di 2 mm. Binario completamente estraibile in estruso di alluminio con kit carrello a 4 cuscinetti a sfera (uno all'interno di ogni ruota) con portata di 120 Kg.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
3182002	600x2100 mm	PZ	1	1	
3182004	700x2100 mm	PZ	1	1	
3182006	800x2100 mm	PZ	1	1	
3182008	900x2100 mm	PZ	1	1	
3182010	1000x2100 mm	PZ	1	1	

## CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA CARTONGESSO




**31822**

**C44**  
CATEGORIA

VERSIONE CARTONGESSO. Ad un'anta, spessore 100 mm (camera interna 64 mm). Costruito interamente in lamiera di prima scelta dello spessore di 6/10 e 8/10. I pannelli presentano non le comuni pieghe verticali, ma bensì 14 pieghe orizzontali, più idonee a rendere più rigida e robusta l'intera struttura, senza fastidiosi rigonfiamenti alla camera interna del controtelaio. Il pannello di cartongesso viene avvitato (con viti da 16 mm) direttamente sulle stesse pieghe orizzontali del controtelaio. Binario completamente estraibile in estruso di alluminio con kit carrello a 4 cuscinetti a sfera (uno all'interno di ogni ruota) con portata di 120 Kg.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
3182202	600x2100 mm	PZ	1	1	
3182204	700x2100 mm	PZ	1	1	
3182206	800x2100 mm	PZ	1	1	
3182208	900x2100 mm	PZ	1	1	

## STAFFA DI GIUNZIONE PER ANTA DOPPIA



**31824**

**C44**  
CATEGORIA

Accessorio che permette di unire due controtelai per ottenere la doppia anta.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
3182402	per versione intonaco 105 mm	PZ	1	1	
3182404	per versione cartongesso 100 mm	PZ	1	1	
3182400	per versione intonaco 90 mm	PZ	1	1	