



## BATTISCOPIA IN PVC TIPO 'LARGE'




**31932**

**C49**  
CATEGORIA

Posa in opera semplice. Alta elasticità del materiale plastico. Si adatta senza difficoltà alle inevitabili imperfezioni che presenta il pavimento e le pareti. Ottima resistenza. Non assorbono liquidi per cui non sono soggetti a macchie indelebili e si lavano con alcool diluito in acqua o comuni detergenti.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3193202	75x9 mm - nero - barra 2 mt	PZ	10	10	BATTISCOPALARGE-NERO
3193204	75x9 mm - bianco - barra 2 mt	PZ	10	10	BATTISCOPALARGE-BIANCO
3193206	75x9 mm - rovere sbiancato - barra 2 mt	PZ	10	10	BATTISCOPALARGE-ROVERESBIANCATO
3193208	75x9 mm - noce chiaro - barra 2 mt	PZ	10	10	BATTISCOPALARGE-NOCECHIARO
3193210	75x9 mm - noce - barra 2 mt	PZ	10	10	BATTISCOPALARGE-NOCE
3193212	75x9 mm - mogano - barra 2 mt	PZ	10	10	BATTISCOPALARGE-MOGANO

## PIAGGIA ADESIVA DI GIUNZIONE IN OTTONE LUCIDO



**31950**

**C49**  
CATEGORIA

È un profilo adesivo in ottone che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi. Adatto per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. Larghezza 30mm. Spessore 10/10.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3195002	83 cm	PZ	1	20	
3195004	93 cm	PZ	1	20	
3195006	103 cm	PZ	1	20	

## PIAGGIA ADESIVO DI GIUNZIONE IN ACCIAIO INOX




**31952**

**C49**  
CATEGORIA

È un profilo adesivo in acciaio inox che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi. Acciaio inox 1.4016. Idoneo in ambienti interni residenziali dove non sono presenti sostanze aggressive. Larghezza 30mm. Spessore 10/10.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3195202	83 cm	PZ	1	20	
3195204	93 cm	PZ	1	20	
3195206	103 cm	PZ	1	20	

## PIAGGIA ADESIVA DI GIUNZIONE PER MOQUETTE IN OTTONE LUCIDO



**31954**

**C49**  
CATEGORIA

È un profilo adesivo in ottone lucido che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli a 5 mm l'una dall'altra e di proteggerne i bordi. Adatto per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. Larghezza 30mm. Spessore 10/10.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3195402	93 cm - H. 5 mm	PZ	1	20	

## VETROMATTONI ONDOLATI TRASPARENTE



**31970**

**C50**  
CATEGORIA

In vetro fuso, accoppiato e verniciato lateralmente per aumentarne la lucentezza.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3197002	19x19x8 cm	PZ	6	6	

## VETROMATTONI ONDOLATI BIANCO SATINATO



**31972**

**C50**  
CATEGORIA

In vetro fuso, accoppiato e verniciato lateralmente per aumentarne la lucentezza.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3197202	19x19x8 cm	PZ	6	6	

## VETROMATTONI ONDOLATI CELESTE



**31974**

**C50**  
CATEGORIA

In vetro fuso, accoppiato e verniciato lateralmente per aumentarne la lucentezza.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3197402	19x19x8 cm	PZ	6	6	

## VETROMATTONI ONDOLATI CELESTE SATINATO



**31976**

**C50**  
CATEGORIA

In vetro fuso, accoppiato e verniciato lateralmente per aumentarne la lucentezza.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3197602	19x19x8 cm	PZ	6	6	

## VETROMATTONI ONDOLATI ROSA



**31978**

**C50**  
CATEGORIA

In vetro fuso, accoppiato e verniciato lateralmente per aumentarne la lucentezza.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3197802	19x19x8 cm	PZ	6	6	

## VETROMATTONI ONDOLATI ROSA SATINATO



**31980**

**C50**  
CATEGORIA

In vetro fuso, accoppiato e verniciato lateralmente per aumentarne la lucentezza.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3198002	19x19x8 cm	PZ	6	6	

## VETROMATTONI ONDOLATI VERDE



**31982**

**C50**  
CATEGORIA

In vetro fuso, accoppiato e verniciato lateralmente per aumentarne la lucentezza.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3198202	19x19x8 cm	PZ	6	6	