



## FILO SPINATO RICCIO 'CAVATORTA' PLASTIFICATO



**32244** **CAVATORTA** C54  
CATEGORIA

Ad alta resistenza, con coppia di fili portanti in acciaio zincato, successivamente plastificati per sinterizzazione, attorcigliati tra le punte, anch'esse in acciaio zincato plastificato.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
3224402	Ø 2,1 - rotolo 100 mt	RT	1	1	FSP01170100B

## CHIODI TESTA PIANA



**32280** C55  
CATEGORIA

In filo di ferro lucido.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
3228002	13x30	KG	5	5	
3228004	14x40	KG	5	5	
3228006	15x50	KG	5	5	
3228008	16x60	KG	5	5	
3228010	17x70	KG	5	5	
3228012	18x80	KG	5	5	
3228014	20x100	KG	5	5	
3228016	21x120	KG	5	5	
3228018	23x150	KG	5	5	
3228020	23x180	KG	5	5	

## CHIODI TESTA CONICA



**32282** C55  
CATEGORIA

In acciaio temperato zincato, con gambo rigato.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
3228202	3,5x50 mm	KG	2	25	
3228204	3,5x60 mm	KG	2	25	

## CHIODI CAMBRETTA



**32284** C55  
CATEGORIA

In filo di ferro lucido.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
3228402	14x20	KG	5	5	
3228404	16x30	KG	5	5	
3228406	17x35	KG	5	5	
3228408	18x40	KG	5	5	

## FILO COTTO NERO



**32290** C55  
CATEGORIA

In ferro trafilato ricotto.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
3229002	N° 12 (1,8 mm)	KG	25	25	
3229004	N° 14 (2,2 mm)	KG	25	25	
3229006	N° 16 (2,7 mm)	KG	25	25	
3229008	N° 17 (3,0 mm)	KG	25	25	
3229010	N° 19 (4,0 mm)	KG	25	25	
3229012	N° 20 (4,5 mm)	KG	25	25	

## FILO FERRO ZINCATO



**32292** C55  
CATEGORIA

In acciaio zincato a caldo.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
3229202	N° 5 (1,0 mm)	KG	25	25	
3229204	N° 6 (1,1 mm)	KG	25	25	
3229206	N° 8 (1,3 mm)	KG	25	25	
3229208	N° 10 (1,5 mm)	KG	25	25	
3229210	N° 12 (1,8 mm)	KG	25	25	
3229212	N° 14 (2,2 mm)	KG	25	25	
3229214	N° 16 (2,7 mm)	KG	25	25	
3229216	N° 17 (3,0 mm)	KG	25	25	
3229218	N° 18 (3,5 mm)	KG	25	25	
3229220	N° 20 (4,5 mm)	KG	25	25	

## FILO PLASTIFICATO PER TENSIONE



**32294** C55  
CATEGORIA

Zincato a caldo rivestito da uno strato di PVC colore verde. Adatto al tensionamento orizzontale per sorreggere ed irrobustire recinzioni.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
3229402	N° 16 (2,2/2,8 mm)	KG	25	25	

## BOBINA FILO COTTO BIANCO



**32295** C55  
CATEGORIA

Bobine protette da una pellicola di polietilene. Utilizzati per legature di vario genere, in particolare per la legatura del ferro tondo per cemento armato.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
3229502	n° 5x2	KG	25	25	

## BOBINA FILO COTTO ZINCATO



**32296** C55  
CATEGORIA

Bobine da circa 330gr, protette da una pellicola di polietilene. Utilizzati per legature di vario genere, in particolare per la legatura del ferro tondo per cemento armato.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
3229602	N° 5x2	KG	25	25	