



32280



CHIODI TESTA PIANA

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
3228002	13x30		KG	5	5	2,9400
3228004	14x40		KG	5	5	2,8500
3228006	15x50		KG	5	5	2,8500
3228008	16x60		KG	5	5	2,8500
3228010	17x70		KG	5	5	2,8500
3228012	18x80		KG	5	5	2,8500
3228014	20x100		KG	5	5	2,8500
3228016	21x120		KG	5	5	2,8500
3228018	23x150		KG	5	5	2,8500
3228020	23x180		KG	5	5	2,8500

In filo di ferro lucido.

32282



CHIODI TESTA CONICA

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
3228202	3,5x50 mm		KG	2	25	4,2000
3228204	3,5x60 mm		KG	2	25	4,2000

In acciaio temperato zincato, con gambo rigato.

32290



FILO COTTO NERO

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
3229002	N° 12 (1,8 mm)		KG	25	25	2,5950
3229004	N° 14 (2,2 mm)		KG	25	25	2,5200
3229006	N° 16 (2,7 mm)		KG	25	25	2,5200
3229008	N° 17 (3,0 mm)		KG	25	25	2,5200
3229010	N° 19 (4,0 mm)		KG	25	25	2,5200
3229012	N° 20 (4,5 mm)		KG	25	25	2,5200

In ferro trafiletto ricotto.

32294



FILO PLASTIFICATO PER TENSIONE

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
3229402	N° 16 (2,2/2,8 mm)		KG	25	25	4,9440

Zincato a caldo rivestito da uno strato di PVC colore verde. Adatto al tensionamento orizzontale per sorreggere ed irrobustire recinzioni.

32296



BOBINA FILO COTTO ZINCATO

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
3229602	N° 5x2		KG	25	25	3,9000

Bobine da circa 330gr, protette da una pellicola di polietilene. Utilizzati per legature di vario genere, in particolare per la legatura del ferro tondo per cemento armato.

32298



FILO SPINATO ZINCATO

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
3229802	Ø filo 1,7 mm - rotolo 100 mt		RT	1	1	20,1900
3229804	Ø filo 1,7 mm - rotolo 200 mt		RT	1	1	40,3200

In acciaio zincato composto da 2 fili attorcigliati e munito di 4 spine a distanza di circa 10 cm.

32295



BOBINA FILO COTTO BIANCO

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
3229502	n° 5x2		KG	25	25	3,7500

Bobine protette da una pellicola di polietilene. Utilizzati per legature di vario genere, in particolare per la legatura del ferro tondo per cemento armato.