

36875



SCARPA ANTINFORTUNISTICA '7241NC' BETA



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
3687512	n° 40		PA	1	10	45,3552
3687514	n° 41		PA	1	10	45,3552
3687516	n° 42		PA	1	10	45,3552
3687518	n° 43		PA	1	10	45,3552
3687520	n° 44		PA	1	10	45,3552
3687522	n° 45		PA	1	10	45,3552
3687524	n° 46		PA	1	10	45,3552



Tomaia: Pelle idrorepellente. Suola: Poliuretano bidensità. Puntale in acciaio, resistenza 200 Joule. Antiperforazione: Lamina in acciaio. Sottopiede: Carbon in feltro.

36876



SCARPA ANTINFORTUNISTICA '7243EN' BETA



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
3687612	n° 40		PA	1	10	38,3184
3687614	n° 41		PA	1	10	38,3184
3687616	n° 42		PA	1	10	38,3184
3687618	n° 43		PA	1	10	38,3184
3687620	n° 44		PA	1	10	38,3184
3687622	n° 45		PA	1	10	38,3184
3687624	n° 46		PA	1	10	38,3184



Tomaia: Pelle pigmentata stampata idrorepellente. Suola: Poliuretano bidensità. Puntale in acciaio con resistenza 200 Joule. Antiperforazione in acciaio elastico. Sottopiede carbon in feltro.

36878



SCARPA ANTIFORTUNISTICA '7316NG' BETA



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
3687812	n° 40		PA	1	10	87,7200
3687814	n° 41		PA	1	10	87,7200
3687816	n° 42		PA	1	10	87,7200
3687818	n° 43		PA	1	10	87,7200
3687820	n° 44		PA	1	10	87,7200
3687822	n° 45		PA	1	10	87,7200
3687824	n° 46		PA	1	10	87,7200



Tomaia: Tessuto mesh ad alta traspirazione e pelle scamosciata. Suola: Poliuretano bidensità. Puntale: Materiale polimerico, resistenza 200 Joule. Antiperforazione: Fibra composita con trattamenti ceramici. Sottopiede: Anatomico con rialzo ammortizzante nella zona del tallone.

36880



SCARPA ANTINFORTUNISTICA '7320NA' BETA



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
3688012	n° 40		PA	1	10	78,8184
3688014	n° 41		PA	1	10	78,8184
3688016	n° 42		PA	1	10	78,8184
3688018	n° 43		PA	1	10	78,8184
3688020	n° 44		PA	1	10	78,8184
3688022	n° 45		PA	1	10	78,8184
3688024	n° 46		PA	1	10	78,8184



Tomaia: Microfibra idrorepellente con rinforzo antiabrasione nella zona del puntale e supporto di stabilità al tallone. Suola: Poliuretano bidensità. Puntale: Materiale polimerico, resistenza 200 Joule. Antiperforazione: Fibra composita con trattamenti ceramici. Sottopiede: Anatomico con rialzo ammortizzante nella zona del tallone.