


TUBO MAGLIATO 'JOLLY'
 40464


CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
4046402	Ø 12,5 mm (1/2") x 15 mt	00500120150	RT	1	1	11,8368
4046404	Ø 12,5 mm (1/2") x 25 mt	00500120250	RT	1	1	19,6992
4046406	Ø 12,5 mm (1/2") x 50 mt	00500120500	RT	1	1	39,3984
4046408	Ø 15 mm (5/8") x 15 mt	00500150150	RT	1	1	13,7952
4046410	Ø 15 mm (5/8") x 25 mt	00500150250	RT	1	1	22,9824
4046412	Ø 15 mm (5/8") x 50 mt	00500150500	RT	1	1	45,9648
4046414	Ø 19 mm (3/4") x 25 mt	00500190250	RT	1	1	36,1152
4046416	Ø 19 mm (3/4") x 50 mt	00500190500	RT	1	1	72,2304
4046418	Ø 25 mm (1") x 25 mt	00500250250	RT	1	1	59,0976
4046420	Ø 25 mm (1") x 50 mt	00500250500	RT	1	1	118,1952

Tubo da giardino con doppio rinforzo anti-torsione per utilizzo hobbistico. Idoneo per impieghi generici e non impegnativi. Resiste a sollecitazioni medie. Cinque strati con interno bianco, strato nero anti alga, doppio rinforzo tessile ATS, copertura esterna gialla con riga azzurra prodotte con speciale formulazione anti UV che rallenta l'invecchiamento del tubo.


TUBO MAGLIATO 'SPRING ATS'
 40468


CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
4046802	Ø 12,5 mm (1/2") x 15 mt	00700120150	RT	1	1	12,9600
4046804	Ø 12,5 mm (1/2") x 25 mt	00700120250	RT	1	1	21,6000
4046806	Ø 12,5 mm (1/2") x 50 mt	00700120500	RT	1	1	43,2000
4046808	Ø 15 mm (5/8") x 15 mt	00700150150	RT	1	1	16,0704
4046810	Ø 15 mm (5/8") x 25 mt	00700150250	RT	1	1	26,7840
4046812	Ø 15 mm (5/8") x 50 mt	00700150500	RT	1	1	53,5680
4046814	Ø 19 mm (3/4") x 25 mt	00700190250	RT	1	1	36,2880
4046816	Ø 19 mm (3/4") x 50 mt	00700190500	RT	1	1	72,5760
4046818	Ø 25 mm (1") x 25 mt	00700250250	RT	1	1	63,9360
4046820	Ø 25 mm (1") x 50 mt	00700250500	RT	1	1	127,8720

Tubo da giardino con doppio rinforzo anti-torsione per utilizzo hobbistico e professionale. La tecnologia ATS e l'impiego di materiali espansi conferiscono al tubo elevatissime prestazioni tecniche. Il doppio rinforzo tessile garantisce la massima anti torsione, indeformabilità, maneggevolezza, flessibilità. Sei strati con interno bianco, strato nero anti alga, strato intermedio bianco, doppio rinforzo tessile ATS, copertura esterna gialla trasparente con riga grigia prodotte con speciale formulazione anti UV che rallenta l'invecchiamento del tubo.