



40936



DECESPUGLIATORE A SCOPPIO MULTIFUNZIONE 'LE26331 DP'
LEA

LEA



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
4093602	33 cc		PZ	1	1	397,4580

Motore a 2 tempi raffreddato ad aria, cilindrata 33cc, potenza 1kW. Avviamento a stacco. Diametro asta di trasmissione 25,4mm. Impugnatura a Delta. In dotazione: testina con filo nylon, lama tre denti in acciaio, accessorio tagliasiepi con taglio max 390mm, accessorio motosega con taglio utile di 250 mm.



40938



DECESPUGLIATORE A SCOPPIO 'B33P' MCCULLOCH

MCCULLOCH



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
4093802	1,2 Hp	00096-70.574.02	PZ	1	1	432,2900

Motore 2 tempi raffreddato ad aria, cilindrata 33 cc, potenza 0,9 Kw, carburatore a membrana, avviamento a strappo. Diametro asta di trasmissione 26 mm, lunghezza asta cm.150. Impugnatura a delta ergonomica. Ideale per piccole e medie superfici di taglio. In dotazione testina 'batti e vai' con filo nylon, lama tre denti in acciaio e tracolla di sostegno regolabile.



40940



DECESPUGLIATORE A SCOPPIO 'B28PS' MCCULLOCH

MCCULLOCH



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
4094002	1,1 Hp	00096-67.784.01	PZ	1	1	492,4374

Motore 2 tempi raffreddato ad aria, cilindrata 28 cc, potenza 0,8 Kw, carburatore a membrana, avviamento a strappo con 'Soft Start' (riduce del 40% la forza necessaria allo strappo, facilitando l'avviamento). Asta di trasmissione in due pezzi, che facilita il trasporto e riduce l'ingombro, Ø 26 mm, lunghezza cm.150. Impugnatura a delta regolabile. Ideale per i lavori più impegnativi. In dotazione testina 'batti e vai' con filo nylon, lama tre denti in acciaio e tracolla di sostegno regolabile.



40942



DECESPUGLIATORE A SCOPPIO 'B40P ELITE' MCCULLOCH

MCCULLOCH



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
4094202	2,0 Hp	00096-67.788.01	PZ	1	1	582,2208

Motore 2 tempi raffreddato ad aria 'OxyPower' (riduce del 20% il consumo di carburante e del 70% le emissioni inquinanti, più coppia per una migliore efficienza di taglio), cilindrata 40 cc, potenza 1,5 Kw, carburatore a membrana, avviamento a strappo con 'Soft Start' (riduce del 40% la forza necessaria allo strappo, facilitando l'avviamento). Asta di trasmissione Ø 26 mm, lunghezza cm.150. Impugnatura a delta regolabile. Efficace sistema antivibrazioni sull'asta e sull'impugnatura. Ideale per i lavori più impegnativi. In dotazione testina 'batti e vai' con filo nylon, lama tre denti in acciaio e tracolla doppia imbottita regolabile.

