


MOTOSEGA 'LE32458-45A'
 44010

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
4401002	Lama 45 cm	PZ	1	1		199,1316



Potenza motore: 1,6kW, 45,8cc. Motore 2 tempi. Rapporto miscela 1:40. Lubrificazione catena: Automatica. Passo della catena: 0,325".


MOTOSEGA MCCULLOCH 'CS 35 - 16'
 44012

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
4401202	Lama 40 cm	PZ	1	1		341,1450



Potenza motore: 1,44 Kw/1,95 HP, cilindrata: 35 cc. Velocità di avanzamento catena: 22,8 m/s. Catena: passo 3/8", spessore 1,3 mm. Primer per avviare il circuito di carburazione e ridurre il numero di trazioni della fune di avviamento. Freno catena a doppia azione (in caso di contraccolpo, il freno arresta immediatamente la catena, in qualsiasi posizione si trovi la barra). Sistema antivibrazioni avanzato (le impugnature sono separate dal motore, riducendo al minimo le vibrazioni). Peso kg 4,6.


MOTOSEGA MCCULLOCH 'CS 42S - 16'
 44014

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
4401402	Lama 40 cm	PZ	1	1		354,8014



Potenza motore: 1,5 Kw/2,5 HP, cilindrata: 42 cc. Velocità di avanzamento catena: 20 m/s. Catena: passo 3/8", spessore 1,3 mm. Motore OxyPower (riduce del 20% il consumo di carburante e del 70% le emissioni inquinanti). Primer per avviare il circuito di carburazione e ridurre il numero di trazioni della fune di avviamento. Sistema Soft Start (riduce del 40% la forza necessaria allo strappo, facilitando l'avviamento). Freno catena a doppia azione (in caso di contraccolpo, il freno arresta immediatamente la catena, in qualsiasi posizione si trovi la barra). Sistema antivibrazioni avanzato (le impugnature sono separate dal motore, riducendo al minimo le vibrazioni). Peso kg 4,9.


MOTOSEGA MCCULLOCH 'CS50S - 18'
 44016

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
4401602	Lama 45 cm	PZ	1	1		471,2456



Potenza motore: 2,1 Kw/2,9 HP, cilindrata: 50,2 cc. Velocità di avanzamento catena: 24,1 m/s. Catena: passo 0,325", spessore 1,3 mm. Motore OxyPower (riduce del 20% il consumo di carburante e del 70% le emissioni inquinanti). Primer per avviare il circuito di carburazione e ridurre il numero di trazioni della fune di avviamento. Sistema Soft Start (riduce del 40% la forza necessaria allo strappo, facilitando l'avviamento). Freno catena a doppia azione (in caso di contraccolpo, il freno arresta immediatamente la catena, in qualsiasi posizione si trovi la barra). Sistema antivibrazioni avanzato (le impugnature sono separate dal motore, riducendo al minimo le vibrazioni). Porta attrezzi integrato (nascosto sotto l'impugnatura posteriore). Peso kg 5,9.