



TENDIFUNE FORGIATO PER RIMORCHI



44253

Q30
CATEGORIA

In acciaio. Per rimorchi.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4425302	29x13 mm	PZ	1	100	

OCCHIONE LEGGERO PER RIMORCHIO



44257

Q30
CATEGORIA

Girevole. Bussola 42x109mm, filetto M24. Non omologato. Massa trainabile 3T. Carico verticale 200 daN.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4425702	Foro Ø 29 mm	PZ	1	20	

SERVOTIMONE



44252

Q30
CATEGORIA

Piede d'appoggio con manovella superiore. Senza cuscinetto. Corsa vite 255 mm.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4425202	mm 50x50x620h - Portata 300 kg	PZ	1	20	
4425204	mm 60x60x710h - Portata 600 kg	PZ	1	5	

OCCHIONE LEGGERO OMOLOGATO PER RIMORCHIO



44258

Q30
CATEGORIA

Girevole. Categoria E. Bussola Ø 51x150mm. Filetto M30. Omologazione DGM-RA 990E. Massa trainabile 6T. Carico dinamico 1100 daN.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4425802	Foro Ø 45 mm	PZ	1	5	

SPINOTTO CON MANIGLIA E SPINA A SCATTO



44254

Q30
CATEGORIA

In acciaio.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4425402	Ø 19x125 mm	PZ	1	1	
4425404	Ø 19x185 mm	PZ	1	1	
4425406	Ø 22x185 mm	PZ	1	1	
4425408	Ø 25x185 mm	PZ	1	1	
4425410	Ø 28x140 mm	PZ	1	1	
4425412	Ø 28x185 mm	PZ	1	1	

LUBRIFICANTE PER IMPIANTI IDRAULICI 'HIDRUS 68'



44264

Q30
CATEGORIA

E' una formula con basi accuratamente selezionate ed un pacchetto di additivi bilanciato per garantire ottime prestazioni in tutti gli impianti idraulici. Ha ottime caratteristiche antischiuma ed antiossidanti tali da garantire lunghe permanenze in servizio. Le sue elevate caratteristiche antiusura garantiscono elevata protezione per tutti i tipi di pompe da quelle ad ingranaggi a quelle a pistoni o a palette.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4426402	1 lt	LT	1	20	
4426404	5 lt	LT	5	20	

LUBRIFICANTE PER IMPIANTI IDRAULICI 'HIDRUS 68' AREXONS



44262



Q30
CATEGORIA

E' una formula con basi accuratamente selezionate ed un pacchetto di additivi bilanciato per garantire ottime prestazioni in tutti gli impianti idraulici. Ha ottime caratteristiche antischiuma ed antiossidanti tali da garantire lunghe permanenze in servizio. Le sue elevate caratteristiche antiusura garantiscono elevata protezione per tutti i tipi di pompe da quelle ad ingranaggi a quelle a pistoni o a palette.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4426206	4 lt	PZ	1	5	93471

LUBRIFICANTE ATOSSICO PER APPARATI PNEUMATICI



44266

Q30
CATEGORIA


E' costituito da una miscela di oli minerali puri, opportunamente additivati, si presenta fluido fino alla temperatura di -20° C e atossico ed adatto alla lubrificazione degli apparati pneumatici utilizzati in agricoltura. Buona stabilità chimico/fisica. Trova specifico impiego in agricoltura, per esempio per la lubrificazione degli abbacchiatori pneumatici per la raccolta delle olive o delle forbici pneumatiche utilizzate per la potatura delle vigne o degli alberi da frutto e comunque in tutti i casi in cui sia richiesto un olio atossico che potrebbe venire accidentalmente in contatto con sostanze alimentari.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4426602	1 lt	PZ	1	12	

MOTOPOMPA A SCOPPIO 'DU71044-25' DUNSCH



44268



Q31
CATEGORIA

Motopompa 2 tempi. Cilindrata: 42,7 cc. Potenza: 1,2 kW. Diametro di scarico: 25mm. Diametro di aspirazione: 25mm. Prevalenza: 35m. Aspirazione: 8m. Volume d'acqua: 7m3/h.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4426802	42,7 cc	PZ	1	1	DU71044-25