

44257



**OCCHIONE LEGGERO PER
RIMORCHIO**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
4425702	Foro Ø 29 mm	PZ	1	20	33,1494	

44258



**OCCHIONE LEGGERO
OMOLOGATO PER RIMORCHIO**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
4425802	Foro Ø 45 mm	PZ	1	5	84,7155	

Girevole. Bussola 42x109mm, filetto M24. Non omologato. Massa trainabile 3T. Carico verticale 200 daN.

Girevole. Categoria E. Bussola Ø 51x150mm. Filetto M30. Omologazione DGM-RA 990E. Massa trainabile 6T. Carico dinamico 1100 daN.

44267



**FARO DA LAVORO A LED
OVALE**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
4426702	24W - 2800Lm - 6000K	PZ	1	1	42,3948	

44264



**LUBRIFICANTE PER IMPIANTI
IDRAULICI**



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
4426402	1 lt	LT	1	20	6,6174	
4426404	5 lt	LT	5	20	6,5604	

Corpo faro in alluminio. Alimentazione 10-36V. Luminosità a largo raggio con 8 LED Epistar. Temperatura d'esercizio da -40°C a +60°C. Lunghezza cavo cm 40. Assorbimento di 1,4 A a 12 V e di 0,7 A a 24 V. Può essere installato in tutte le posizioni (dritto, laterale, appeso). Grado di protezione IP67. Vite di fissaggio M8x25. Dimensioni mm 142x65x88h

E' una formula con basi accuratamente selezionate ed un pacchetto di additivi bilanciato per garantire ottime prestazioni in tutti gli impianti idraulici. Ha ottime caratteristiche antischiuma ed antiossidanti tali da garantire lunghe permanenze in servizio. Le sue elevate caratteristiche antisurfa garantiscono elevata protezione per tutti i tipi di pompe da quelle ad ingranaggi a quelle a pistoni o a palette.

44262



**LUBRIFICANTE PER IMPIANTI
IDRAULICI 'HIDRUS 68'**

CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
4426206	4 lt	93471	PZ	1	5	62,8020

44266



**LUBRIFICANTE ATOSICO PER
APPARATI PNEUMATICI**



CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
4426602	1 lt	PZ	1	12	8,7510	

E' una formula con basi accuratamente selezionate ed un pacchetto di additivi bilanciato per garantire ottime prestazioni in tutti gli impianti idraulici. Ha ottime caratteristiche antischiuma ed antiossidanti tali da garantire lunghe permanenze in servizio. Le sue elevate caratteristiche antisurfa garantiscono elevata protezione per tutti i tipi di pompe da quelle ad ingranaggi a quelle a pistoni o a palette.

E' costituito da una miscela di oli minerali puri, opportunamente additivati, si presenta fluido fino alla temperatura di - 20° C, è atossico ed adatto alla lubrificazione degli apparati pneumatici utilizzati in agricoltura. Buona stabilità chimico/fisica. Trova specifico impiego in agricoltura, per esempio per la lubrificazione degli abbacchiatori pneumatici per la raccolta delle olive o delle forbici pneumatiche utilizzate per la potatura delle vigne o degli alberi da frutto e comunque in tutti i casi in cui sia richiesto un olio atossico che potrebbe venire accidentalmente in contatto con sostanze alimentari.