



## SOFFIETTO 'TORNADO' DI MARTINO

**44472** **dimartino** **Q34**  
CATEGORIA

In materiale plastico. Sistema di ventilazione con dispositivo a mantice azionato a due mani. Fornito con una lunga lancia rigida con paletta per diffusione a ventaglio. Utilizzato per piccoli trattamenti con polvere di zolfo o microgranuli.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4447202	950 cc	PZ	1	6	6002DM

## CARRELLO AVVOLGITUBO PER IRRORAZIONE

**44506** **Q35**  
CATEGORIA

Con pianetto porta pompa. Struttura in acciaio e lamiera stampata, verniciata a polvere epossidica. Ruote pneumatiche Ø 260 mm. Completo di raccordi: in entrata universale Ø 8/10 mm, in uscita universale Ø 8/10 mm. Pressione max di esercizio 20 Bar. Capacità mt.100 di tubo Ø 8/10 mm.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4450602	-	PZ	1	1	

## SOFFIETTO 'CICLONE' DI MARTINO

**44474** **dimartino** **Q34**  
CATEGORIA

Con triturino all'interno del serbatoio per la macinazione di piccoli grumi presenti nel prodotto. In materiale plastico. Sistema di ventilazione con dispositivo a mantice azionato a due mani. Fornito con una lunga lancia rigida con paletta per diffusione a ventaglio. Utilizzato per piccoli trattamenti con polvere di zolfo o microgranuli.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4447402	750 cc c/triturino	PZ	1	6	6003DM

## ATOMIZZATORE SPALLEGGIATO A SCOPPIO

**44520** **LEA** **Q36**  
CATEGORIA

Atomizzatore spalleggiato a scoppio maneggevole e versatile. Ideale per nebulizzare fertilizzanti, erbicidi, insetticidi, prodotti per la disinfestazione o qualsiasi altro prodotto fitosanitario in polvere, liquido o solubile in acqua per giardini, piccole coltivazioni o vivai. Potente e affidabile motore a 2 tempi da 42,7cc - 2,13kw. Capacità serbatoio: 14Lt. Capacità serbatoio benzina: 1Lt. Volume d'aria: 15 m3/min. Peso netto: 10kg.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4452002	42,7 cc	PZ	1	1	LE87415-14 (3WF-3)

## SOLFORATRICE A SPALLA 'TWISTER' DI MARTINO

**44476** **dimartino** **Q34**  
CATEGORIA

In materiale plastico. Mantice con azionamento a doppio effetto, setacciatore di polveri regolabile. Ambidestra. Fornita con lancia rigida e spatola per diffusione a ventaglio, collegate alla solforatrice con un tubo flessibile. Adatta per trattamenti antiparassitari con polvere di zolfo e prodotti microgranulari.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4447602	12 lt	PZ	1	1	6005

## RAFIA 'MAJUNGA'

**44550** **Q37**  
CATEGORIA

È un prodotto naturale, completamente biodegradabile. Viene utilizzata per effettuare i vari tipi di legature, sia hobbistiche che professionali, delle piante ai rispettivi tutori.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4455002	150 gr	PZ	1	24	
4455004	1000 gr	PZ	1	1	

## TUBO PER IRRORAZIONE

**44500** **Q35**  
CATEGORIA

In gomma a due strati con rinforzo centrale in rete di poliestere, molto resistente e flessibile. Indicato per medie e alte pressioni, trova largo impiego in agricoltura per l'irrorazione a pressione di insetticidi, antiparassitari e diserbanti.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4450002	Ø 8x13 mm 20 bar - rotolo 100 mt	RT	1	1	
4450004	Ø 10x16 mm 40 bar - rotolo 100 mt	RT	1	1	

## RAFIA SINTETICA A CONETTO

**44552** **Q37**  
CATEGORIA

In polipropilene. Indicata per l'utilizzo nei settori: agricolo (per legatura di fiori, piantine, ortaggi, rampicanti, ecc.), imballaggio (per esempio la chiusura di sacchetti) e decorazione.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4455202	200 gr - colore verde	PZ	1	100	
4455204	200 gr - colore bianco	PZ	1	100	

## AVVOLGITUBO PER IRRORAZIONE A SLITTA

**44502** **Q35**  
CATEGORIA

Struttura in acciaio e lamiera stampata, verniciata a polvere epossidica. Completo di raccordi: in entrata universale Ø 8/10 mm, in uscita universale Ø 8/10 mm. Pressione max di esercizio 20 Bar. Capacità mt.100 di tubo Ø 8/10 mm.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4450202	-	PZ	1	1	

## RAFIA SINTETICA A SPEZZONI

**44554** **Q37**  
CATEGORIA

In polipropilene. Indicata per l'utilizzo nei settori: agricolo (per legatura di fiori, piantine, ortaggi, rampicanti, ecc.), imballaggio (per esempio la chiusura di sacchetti) e decorazione.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4455402	200 gr - colore verde	KG	15	15	
4455404	200 gr - colore bianca	KG	15	15	

## AVVOLGITUBO PER IRRORAZIONE A STAFFA

**44504** **Q35**  
CATEGORIA

Struttura in acciaio e lamiera stampata, verniciata a polvere epossidica. Completo di raccordi: in entrata universale Ø 8/10 mm, in uscita universale Ø 8/10 mm. Pressione max di esercizio 20 Bar. Capacità mt.100 di tubo Ø 8/10 mm.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4450402	-	PZ	1	1	