



ARMADIO FITOFARMACI BASSO



45150

PROMETAL
TRADING*
ARMADI E SCARIFICATURE METALLICHE

Q53
CATEGORIA

In lamiera d'acciaio. Mensole forate. Vaschetta di raccolta (per sversamento accidentale, capacità 22lt, in lamiera zincata). Sistema di aerazione. Chiusura a chiave. Segnalazione di pericolo. Conforme alle normative (D.P.R. 290/2001, Direttiva 2009/128/CE, D.L.gs 150/2012, D.M. 22/01/2014, Linea guida 26/03/2015).

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4515002	400x1000x80 (PxLxH)	PZ	1	1	05130K100800F.N

ARMADIO FITOFARMACI ALTO 1 ANTA



45152

PROMETAL
TRADING*
ARMADI E SCARIFICATURE METALLICHE

Q53
CATEGORIA

In lamiera d'acciaio. Mensole forate. Vaschetta di raccolta (per sversamento accidentale, capacità 11lt, in lamiera zincata). Sistema di aerazione. Chiusura a chiave. Segnalazione di pericolo. Conforme alle normative (D.P.R. 290/2001, Direttiva 2009/128/CE, D.L.gs 150/2012, D.M. 22/01/2014, Linea guida 26/03/2015).

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4515202	400x500x1795 (PxLxH)	PZ	1	1	05110K50175F.N

ARMADIO FITOFARMACI ALTO 2 ANTE



45154

PROMETAL
TRADING*
ARMADI E SCARIFICATURE METALLICHE

Q53
CATEGORIA

In lamiera d'acciaio. Mensole forate. Vaschetta di raccolta (per sversamento accidentale, capacità 22lt, in lamiera zincata). Sistema di aerazione. Chiusura a chiave. Segnalazione di pericolo. Conforme alle normative (D.P.R. 290/2001, Direttiva 2009/128/CE, D.L.gs 150/2012, D.M. 22/01/2014, Linea guida 26/03/2015).

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4515402	400x1000x1795 (PxLxH)	PZ	1	1	05110A10175F.N

ELETRIFICATORE 'TITAN B250'



45170

Q54
CATEGORIA

Alimentazione a pila a secco 9V. Consumo 13-19 mA. Energia di scarica 0,17 J - 9400V. Lunghezza massima del recinto 7 km. Indicatore per recinzioni mobili in piccoli pascoli senza vegetazione. Ideale per cavalli piuttosto piccoli e pascoli per bovini. In dotazione: 1 cavo per collegamento recinzione, 1 cavo di collegamento alla terra, 1 targhetta di avvertimento. Fornito senza batteria.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4517002		PZ	1	1	

ELETRIFICATORE 'MANDRIAN 14000 P+R'



45180

Q54
CATEGORIA

Alimentazione a pila a secco 9V e a rete elettrica 230V. Consumo 0,5W 25-35 mA. Energia di scarica 0,4 J - 7000V. Lunghezza massima del recinto 10 km. Indicatore per recinzioni medie e consigliato per tutti gli animali domestici, per i bovini, equini ed ovini. Fornito senza batteria.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4518002		PZ	1	1	

ELETRIFICATORE 'TITAN DUO 1500'



45172

Q54
CATEGORIA

Alimentazione a pila a secco 12V e a rete elettrica 230V. Consumo 40-115 mA. Energia di scarica 1 J - 12000V. Lunghezza massima del recinto 35 km. Protezione da scarica profonda. Con Microprocessore. Chiusura ad innesto con bloccaggio a vite. Indicatore per recinzioni medie senza vegetazione. In dotazione: 1 cavo di alimentazione 12V, 1 cavo di alimentazione 230V, 1 cavo di collegamento recinto/terra, 1 targhetta di avvertimento. Fornito senza batteria.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4517202		PZ	1	1	

ELETRIFICATORE 'MANDRIAN K25'



45182

Q54
CATEGORIA

Alimentazione a rete elettrica 220V. Consumo 25 mA. Energia di scarica 1,5 J. Lunghezza massima del recinto 25 km. L'apparecchio trasmette alla recinzione 50-60 impulsi al minuto ed è dotato di un dispositivo di protezione da scariche elettrostatiche (es. fulmini) di ritorno sulla linea. Indicatore per recinzioni medie e consigliato per tutti gli animali domestici, per i bovini, equini ed ovini.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4518202		PZ	1	1	

ELETRIFICATORE 'MANDRIAN K100 P+R'



45184

Q54
CATEGORIA

Alimentazione a rete elettrica 220V e a batteria ricaricabile esterna da 12V (indicativamente una batteria da 130 Ah consente una autonomia di carica di due settimane). Consumo 200 mA. Energia di scarica 3,9 J. Lunghezza massima del recinto 100 km. Dotato di un dispositivo di protezione da scariche elettrostatiche (es. fulmini) di ritorno sulla linea. Indicatore per recinzioni lunghe con folta vegetazione e consigliato per tutti gli animali molto robusti. FORNITO SENZA BATTERIA

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4518402		PZ	1	1	

ELETRIFICATORE 'MANDRIAN K300 P+R'



45186

Q54
CATEGORIA

Alimentazione rete elettrica 220V e batteria ricaricabile esterna da 12V. Consumo 550 mA. Assorbimento massimo 5W. Energia di scarica 5,0J. Lunghezza massima del recinto 200km. L'apparecchio è dotato di un dispositivo di protezione da scariche elettrostatiche (es. fulmini) di ritorno sulla linea. Grado di protezione IP42. Fornito senza batteria.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4518602		PZ	1	1	

KIT PANNELLO SOLARE PER ELETRIFICATORI



45188

Q54
CATEGORIA

Adatto per alimentare gli elettrificatori mandrian K100 e K200. Il kit è formato da: 1 cella solare da 40W (cm 46,5x66,5x3,4), 1 supporto in metallo per la cella solare, 1 regolatore di carica da 5A-12V.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4518802	adatto per K100, K200 e K300	CF	1	1	

ELETRIFICATORE A PANNELLO SOLARE 'MANDRIAN MULTIFUNCTION'



45190

Q54
CATEGORIA

Alimentazione rete elettrica 220 V o batteria ricaricabile esterna da 12V. In dotazione batteria solare da 5W che fornisce energia alla batteria interna ricaricabile da 12V 12Ah. Sempre attraverso l'utilizzo della cella solare, può essere alimentato con pila salina o alcaline 9V da 55 a 130Ah o con batteria esterna da 12-24V (non fornita). Assorbimento 0,5W 25-40mA. Energia di scarica 0,4J-7,0Kv. Lunghezza max del recinto 18 Km. Interruttore per lo spegnimento e la selezione di due livelli di potenza: 0,2J-0,4J. Grado di protezione IP42.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4519002		PZ	1	1	

BATTERIA A SECCO PER ELETRIFICATORI



45192

Q54
CATEGORIA

Zinco-Carbone non ricaricabili, senza mercurio e cadmio. Mantengono tutta la loro durata per un andamento costante di tensione.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4519202	9V - 55 Ah - durata 5000 ore	PZ	1	4	
4519204	9V - 90 Ah - durata 10000 ore	PZ	1	4	
4519206	9V - 130 Ah - durata 13000 ore	PZ	1	4	