

45213


**RETE PER CINGHIALI
ELETTRIFICABILE**


CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
4521302	h. 90 cm - Rotolo 50 mt	PZ	1	1		160,6500

Perfetta per la protezione contro gli animali selvatici. Tre fili di Tricond bianco/blu, ciascuna con 3 fili da 0,3 mm offrono una conducibilità ottimale. Composta da 12 paletti in vetroresina blu da h 90 cm (h 75 cm fuori terra) con una distanza tra i paletti di circa 4,5 mt. Accessori inclusi: Boccole di raccordo, Tre ancoraggi con corda di nylon nera, filo per riparazioni e cartello segnaletico.

45218


**TABELLA DI AVVISO PER
RECINTI ELETTRICI**


CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
4521802	25x13 cm	PZ	1	5		4,7250

45215


**NASTRO SEGNALISTICO PER
RECINTI ELETTRICI**


CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
4521502	25 mm x 250 mt - Colore Blu	PZ	1	1		47,0925

45228


**CAVO PER COLLEGAMENTO DI
MASSA A TERRA**


CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
4522802	100 cm - Colore Verde	PZ	1	1		3,9375

In plastica. Dissuasione ottica tempestiva dei lupi come funzione protettiva supplementare. Perfetti per collegare il recinto con i paletti per la massa a terra. Occhielli in metallo M8. per le vostre pecore.

45219


**PICCHETTO DI MESSA A TERRA
PER RECINTI ELETTRICI**


CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
4521902	75 cm	PZ	1	1		15,9831

45216


**TESTER DI LINEA PER RECINTI
ELETTRICI**


CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
4521602		PZ	1	1		18,5850

In acciaio zincato. Vite M8 in acciaio inox per il collegamento del cavo di messa a terra. Con campo di misurazione fino a 10000 V. Facile da estrarre grazie alla sua forma a T.

45217


**TESTER OTTICO/ACUSTICO PER
RECINTI ELETTRICI**


CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
4521702		PZ	1	1		12,4425

Pratico indicatore per recinti elettrici in miniformato. Avvisa acusticamente ed otticamente se c'è tensione sul recinto. Batteria 1x12V Alcalina (Inclusa).

45220


DETONATORE 'GUARDIAN 2'


CODICE	DESCRIZIONE	Rif.F.	UM	MV	CF	PREZZO DI LISTINO
4522002		PZ	1	1		551,5650

Funzionamento a gas di propano o butano. Accensione piezoelettrica. Tutte le parti principali sono trattate contro agenti atmosferici. Potenza fino a 120 decibel. Protegge un'area di un ettaro. Intensità di detonazione variabile tramite il rientrante telescopico (retrattile). Non danneggia nessun animale e mantiene l'equilibrio ecologico. Le detonazioni sono regolabili, come frequenza, da 3 minuti a mezz'ora tramite il regolatore di pressione (afflusso di gas).