

**STUFA IN CERAMICA A MURO PLUG-IN****49998**

Stufa con resistenza in ceramica supercompatto con potenza 400W. Il materiale ceramico ad alta resistenza in cui è incassato il conduttore permette una migliore protezione dal surriscaldamento e quindi una durata maggiore della stufa. Dotata di termostato digitale, Timer (h. max) fino a 12h e sistema antisurriscaldamento. Adatta a piccoli ambienti o per zone limitate, facilmente trasportabile grazie a peso e dimensioni ridotte, può essere utilizzata su una comune presa elettrica a muro.

**TERMOVENTILATORE****50000**

Tensione 220V/50Hz. 2 livelli di riscaldamento, termostato ambiente regolabile, protezione contro il surriscaldamento. Il calore è diretto nella zona interessata e si diffonde nell'ambiente in modo rapido per effetto della ventilazione forzata.

**TERMOVENTILATORE ORIENTABILE****50002**

Tensione 220V/50Hz. 2 livelli di riscaldamento, termostato ambiente regolabile, protezione contro il surriscaldamento. Il calore è diretto nella zona interessata e si diffonde nell'ambiente in modo rapido per effetto della ventilazione forzata e in modo ampio con l'oscillazione a Dx e Sx.

**TERMOVENTILATORE CERAMICO ORIENTABILE****50004**

Tensione 220V/50Hz. Elementi riscaldanti in ceramica, 2 livelli di riscaldamento, termostato ambiente regolabile, protezione automatica contro il surriscaldamento. Selezione flusso d'aria: fresco/tiepido/caldo. Ampio angolo di oscillazione.